ПРИКАЗ
от «22» апреля 2020 г.
№ ПКР-618

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

16740

Экземпляр

РОСАККРЕД

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Общества с ограниченной ответственностью «ПРИБОР-ТЕСТ», RA.RU.21АГ33

наименование испытательной лаборатории (центра)

1. 124489, Россия, Москва, Зеленоград, 4807-й проезд, дом №7, строение 1

2. 124460, Россия, Москва, г.Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова дом 1, стр.1

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1. 124489, Россия, Москва, Зеленоград, 4807-й проезд, дом №7, строение 1						
1.	ГОСТ МЭК 730-1 Р.7	Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами встраиваемые: - выключатели, - переключатели, - регуляторы освещения	27.33.13.190	8536	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
2.	ГОСТ МЭК 730-1 Р.8				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
3.	ГОСТ МЭК 730-1 Р.9				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
4.	ГОСТ МЭК 730-1 Р.10, 11	Автоматические устройства	27.90.11.000	из 8537	Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ МЭК 730-1 Р.10, 11, 14	управления бытовыми электрическими приборами, встраиваемые и работающие автономно	27.51.30.000	8533 8536	Нагрев	от 0 до 150° С
6.	ГОСТ МЭК 730-1 Р.10, 11, 19				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
7.	ГОСТ МЭК 730-1 Р.10, 11				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
8.	ГОСТ МЭК 730-1 Р.12				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
9.	ГОСТ МЭК 730-1 Р.13, 17				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
10.	ГОСТ МЭК 730-1 Р.17				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
					Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
11.	ГОСТ МЭК 730-1 Р.18				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
					Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
12.	ГОСТ МЭК 730-1 Р.20				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
					Огнестойкость	до 960° С
13.	ГОСТ МЭК 730-1 Р.21				Трекингостойкость	от 10 до 600 В
14.	ГОСТ МЭК 730-1 Р.22				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
15.	ГОСТ МЭК 730-1 Р.13				Ток утечки	от 0 до 10 мА
16.	ГОСТ МЭК 730-1 Р.23				Требования к электромагнитной совместимости Излучение	Соответ./Не соответ.
17.	ГОСТ МЭК 730-1 Р.26				Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
18.	ГОСТ IEC 60730-1 Р.7	Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами встраиваемые: - выключатели, - переключатели, - регуляторы освещения	27.33.13.190	8536	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
19.	ГОСТ IEC 60730-1 Р.8				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
20.	ГОСТ IEC 60730-1 Р.9				Заземление	от 0 до 0,1 Ом

1	2	3	4	5	6	7
21.	ГОСТ IEC 60730-1 Р.10, 11	Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами, встраиваемые и работающие автономно	27.90.11.000 27.51.30.000	из 8537 8533 8536	Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
22.	ГОСТ IEC 60730-1 Р.10, 11, 14				Нагрев	от 0 до 150° С
23.	ГОСТ IEC 60730-1 Р.10, 11, 19				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
24.	ГОСТ IEC 60730-1 Р.10, 11				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
25.	ГОСТ IEC 60730-1 Р.12				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
26.	ГОСТ IEC 60730-1 Р.13, 17				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
27.	ГОСТ IEC 60730-1 Р.17				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
					Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
28.	ГОСТ IEC 60730-1 Р.18				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
					Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
29.	ГОСТ IEC 60730-1 Р.20				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
					Огнестойкость	до 960° С
30.	ГОСТ IEC 60730-1 Р.21				Трекингостойкость	от 10 до 600 В
31.	ГОСТ IEC 60730-1 Р.22				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
32.	ГОСТ IEC 60730-1 Р.13				Ток утечки	от 0 до 10 мА
33.	ГОСТ IEC 60730-1 Р.23				Требования к электромагнитной совместимости Излучение	Соответ./Не соответ.
34.	ГОСТ IEC 60730-1 Р.26				Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
35.	ГОСТ IEC 60155 Р. 6	Стартеры тлеющего разряда для люминисцентных ламп	27.33.13.190	из 8533 8536	Маркировка	Соответ./Несоответ.
36.	ГОСТ IEC 60730-2-2 Р.7	Электрические управляющие устройства. Устройства тепловой за-	27.33.13.190 27.90.11.000	8536	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
37.	ГОСТ IEC 60730-2-2 Р.8	щиты двигателей	27.51.30.000		Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
38.	ГОСТ IEC 60730-2-2 Р.9				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
39.	ГОСТ IEC 60730-2-2 Р.10, 11				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
40.	ГОСТ IEC 60730-2-2 Р.10, 11, 14				Нагрев	от 0 до 150° С
41.	ГОСТ IEC 60730-2-2 Р.10, 11, 19				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
42.	ГОСТ IEC 60730-2-2 Р.10, 11				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
43.	ГОСТ IEC 60730-2-2 Р. 12				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
44.	ГОСТ IEC 60730-2-2 Р. 13				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
45.	ГОСТ IEC 60730-2-2 Р. 17				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
46.	ГОСТ IEC 60730-2-2 Р.18				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
47.	ГОСТ IEC 60730-2-2 Р.20				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
					Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
					Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
48.	ГОСТ IEC 60730-2-2 Р.21				Огнестойкость	до 960° С
49.	ГОСТ IEC 60730-2-2 Р.22				Трекингостойкость	от 10 до 600 В
50.	ГОСТ IEC 60730-2-2 Р.13				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
51.	ГОСТ IEC 60730-2-2 Р.23				Ток утечки	от 0 до 10 мА
52.	ГОСТ IEC 60730-2-2 Р.26				Требования к электромагнитной совместимости Излучение	Соответ./Не соответ.
					Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
53.	ГОСТ IEC 60730-2-4 Р.7	Электрические управляющие устройства. Устройства тепловой защиты двигателей мотор-компрессоров герметичного и полугерметичного типов	27.33.13.190 27.90.11.000 27.51.30.000	8536	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
54.	ГОСТ IEC 60730-2-4 Р.8				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
55.	ГОСТ IEC 60730-2-4 Р.9				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
56.	ГОСТ IEC 60730-2-4 Р.10, 11				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
57.	ГОСТ IEC 60730-2-4 Р.10, 11, 14				Нагрев	от 0 до 150° С
58.	ГОСТ IEC 60730-2-4 Р.10, 11, 19				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
59.	ГОСТ IEC 60730-2-4 Р.10, 11				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
60.	ГОСТ IEC 60730-2-4 Р. 12				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
61.	ГОСТ IEC 60730-2-4 Р. 13				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
62.	ГОСТ IEC 60730-2-4 Р. 17				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
63.	ГОСТ IEC 60730-2-4 Р.18				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
64.	ГОСТ IEC 60730-2-4 Р.20				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
65.	ГОСТ IEC 60730-2-4 Р.21				Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
66.	ГОСТ IEC 60730-2-4 Р.22				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
67.	ГОСТ IEC 60730-2-4 Р.13				Огнестойкость	до 960° С
68.	ГОСТ IEC 60730-2-4 Р.23				Трекингостойкость	от 10 до 600 В
69.	ГОСТ IEC 60730-2-4				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
					Ток утечки	от 0 до 10 мА
					Требования к электромагнитной совместимости Излучение	Соответ./Не соответ.
					Требования к электромаг-	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
	Р.26				нитной совместимости Устойчивость	
70.	ГОСТ IEC 60730-2-5 Р.7	Электрические управляющие устройства. Автоматические электрические системы управления горелками	27.33.13.190 27.90.11.000 27.51.30.000	8536	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
71.	ГОСТ IEC 60730-2-5 Р.8				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
72.	ГОСТ IEC 60730-2-5 Р.9				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
73.	ГОСТ IEC 60730-2-5 Р.10, 11				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
74.	ГОСТ IEC 60730-2-5 Р.10, 11, 14				Нагрев	от 0 до 150° С
75.	ГОСТ IEC 60730-2-5 Р.10, 11, 19				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
76.	ГОСТ IEC 60730-2-5 Р.10, 11				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
77.	ГОСТ IEC 60730-2-5 Р. 12				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
78.	ГОСТ IEC 60730-2-5 Р. 13				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
79.	ГОСТ IEC 60730-2-5 Р. 17				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
80.	ГОСТ IEC 60730-2-5 Р.18				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
81.	ГОСТ IEC 60730-2-5 Р.20				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
					Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
					Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
82.	ГОСТ IEC 60730-2-5 Р.21				Огнестойкость	до 960° С
83.	ГОСТ IEC 60730-2-5 Р.22				Трекингостойкость	от 10 до 600 В
84.	ГОСТ IEC 60730-2-5 Р.13				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
85.	ГОСТ IEC 60730-2-5 Р.23				Ток утечки	от 0 до 10 мА
					Требования к электромагнитной совместимости	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
					Излучение	
86.	ГОСТ IEC 60730-2-5 Р.26				Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
87.	ГОСТ IEC 60730-2-7 Р.7	Электрические управляющие устройства. Таймеры и временные переключатели	27.33.13.190 27.90.11.000 27.51.30.000	8536	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
88.	ГОСТ IEC 60730-2-7 Р.8				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
89.	ГОСТ IEC 60730-2-7 Р.9				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
90.	ГОСТ IEC 60730-2-7 Р.10, 11				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
91.	ГОСТ IEC 60730-2-7 Р.10, 11, 14				Нагрев	от 0 до 150° С
92.	ГОСТ IEC 60730-2-7 Р.10, 11, 19				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
93.	ГОСТ IEC 60730-2-7 Р.10, 11				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
94.	ГОСТ IEC 60730-2-7 Р. 12				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
95.	ГОСТ IEC 60730-2-7 Р. 13				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
96.	ГОСТ IEC 60730-2-7 Р. 17				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
97.	ГОСТ IEC 60730-2-7 Р.18				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
98.	ГОСТ IEC 60730-2-7 Р.20				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
99.	ГОСТ IEC 60730-2-7 Р.21				Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
100.	ГОСТ IEC 60730-2-7 Р.22				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
101.	ГОСТ IEC 60730-2-7 Р.13				Огнестойкость	до 960° С
					Трекингостойкость	от 10 до 600 В
					Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
					Ток утечки	от 0 до 10 мА

1	2	3	4	5	6	7
102.	ГОСТ IEC 60730-2-7 Р.23				Требования к электромагнитной совместимости Излучение	Соответ./Не соответ.
103.	ГОСТ IEC 60730-2-7 Р.26				Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
104.	ГОСТ IEC 60730-2-8 Р.7	Электрические управляющие устройства. Электроприводы водяных клапанов	27.33.13.190 27.90.11.000 27.51.30.000	8536	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
105.	ГОСТ IEC 60730-2-8 Р.8				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
106.	ГОСТ IEC 60730-2-8 Р.9				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
107.	ГОСТ IEC 60730-2-8 Р.10, 11				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
108.	ГОСТ IEC 60730-2-8 Р.10, 11, 14				Нагрев	от 0 до 150° С
109.	ГОСТ IEC 60730-2-8 Р.10, 11, 19				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
110.	ГОСТ IEC 60730-2-8 Р.10, 11				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
111.	ГОСТ IEC 60730-2-8 Р. 12				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
112.	ГОСТ IEC 60730-2-8 Р. 13				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
113.	ГОСТ IEC 60730-2-8 Р. 17				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
114.	ГОСТ IEC 60730-2-8 Р.18				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
115.	ГОСТ IEC 60730-2-8 Р.20				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
116.	ГОСТ IEC 60730-2-8 Р.21				Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
117.	ГОСТ IEC 60730-2-8 Р.22				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
					Огнестойкость	до 960° С
					Трекингостойкость	от 10 до 600 В
					Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
118.	ГОСТ IEC 60730-2-8 Р.13				Ток утечки	от 0 до 10 мА
119.	ГОСТ IEC 60730-2-8 Р.23				Требования к электромагнитной совместимости Излучение	Соответ./Не соответ.
120.	ГОСТ IEC 60730-2-8 Р.26				Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
121.	ГОСТ IEC 60730-2-9 Р.7	Электрические управляющие устройства. Термочувствительные управляющие устройства	27.33.13.190 27.90.11.000 27.51.30.000	8536	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
122.	ГОСТ IEC 60730-2-9 Р.8				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
123.	ГОСТ IEC 60730-2-9 Р.9				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
124.	ГОСТ IEC 60730-2-9 Р.10, 11				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
125.	ГОСТ IEC 60730-2-9 Р.10, 11, 14				Нагрев	от 0 до 150° С
126.	ГОСТ IEC 60730-2-9 Р.10, 11, 19				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
127.	ГОСТ IEC 60730-2-9 Р.10, 11				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
128.	ГОСТ IEC 60730-2-9 Р. 12				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
129.	ГОСТ IEC 60730-2-9 Р. 13				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
130.	ГОСТ IEC 60730-2-9 Р. 17				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
131.	ГОСТ IEC 60730-2-9 Р.18				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
132.	ГОСТ IEC 60730-2-9 Р.20				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
133.	ГОСТ IEC 60730-2-9 Р.21				Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
					Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
					Огнестойкость	до 960° С
					Трекингостойкость	от 10 до 600 В

1	2	3	4	5	6	7
134.	ГОСТ IEC 60730-2-9 Р.22				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
135.	ГОСТ IEC 60730-2-9 Р.13				Ток утечки	от 0 до 10 мА
136.	ГОСТ IEC 60730-2-9 Р.23				Требования к электромагнитной совместимости Излучение	Соответ./Не соответ.
137.	ГОСТ IEC 60730-2-9 Р.26				Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
138.	ГОСТ IEC 60730-2-10 Р.7	Электрические управляющие устройства. Пусковые реле электродвигателей	27.33.13.190 27.90.11.000 27.51.30.000	8536	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
139.	ГОСТ IEC 60730-2-10 Р.8				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
140.	ГОСТ IEC 60730-2-10 Р.9				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
141.	ГОСТ IEC 60730-2-10 Р.10, 11				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
142.	ГОСТ IEC 60730-2-10 Р.10, 11, 14				Нагрев	от 0 до 150° С
143.	ГОСТ IEC 60730-2-10 Р.10, 11, 19				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
144.	ГОСТ IEC 60730-2-10 Р.10, 11				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
145.	ГОСТ IEC 60730-2-10 Р. 12				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
146.	ГОСТ IEC 60730-2-10 Р. 13				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
147.	ГОСТ IEC 60730-2-10 Р. 17				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
					Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
148.	ГОСТ IEC 60730-2-10 Р.18				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
					Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
149.	ГОСТ IEC 60730-2-10 Р.20				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
					Огнестойкость	до 960° С

1	2	3	4	5	6	7
150.	ГОСТ IEC 60730-2-10 Р.21				Трекингостойкость	от 10 до 600 В
151.	ГОСТ IEC 60730-2-10 Р.22				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
152.	ГОСТ IEC 60730-2-10 Р.13				Ток утечки	от 0 до 10 мА
153.	ГОСТ IEC 60730-2-10 Р.23				Требования к электромагнитной совместимости Излучение	Соответ./Не соответ.
154.	ГОСТ IEC 60730-2-10 Р.26				Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
155.	ГОСТ 32128.2.11 Р.7	Электрические управляющие устройства. Регуляторы энергии.	27.33.13.190 27.90.11.000 27.51.30.000	8536	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
156.	ГОСТ 32128.2.11 Р.8				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
157.	ГОСТ 32128.2.11 Р.9				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
158.	ГОСТ 32128.2.11 Р.10, 11				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
159.	ГОСТ 32128.2.11 Р.10, 11, 14				Нагрев	от 0 до 150° С
160.	ГОСТ 32128.2.11 Р.10, 11, 19				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
161.	ГОСТ 32128.2.11 Р.10, 11				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
162.	ГОСТ 32128.2.11 Р. 12				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
163.	ГОСТ 32128.2.11 Р. 13				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
164.	ГОСТ 32128.2.11 Р. 17				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
165.	ГОСТ 32128.2.11 Р.18				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
166.	ГОСТ 32128.2.11				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
					Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
						от 0,02 мм до 300 мм
					Зазоры, пути утечки и рас-	

1	2	3	4	5	6	7
	Р.20				стояния через изоляцию	
					Огнестойкость	до 960° С
167.	ГОСТ 32128.2.11 Р.21				Трекингостойкость	от 10 до 600 В
168.	ГОСТ 32128.2.11 Р.22				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
169.	ГОСТ 32128.2.11 Р.13				Ток утечки	от 0 до 10 мА
170.	ГОСТ 32128.2.11 Р.23				Требования к электромагнитной совместимости Излучение	Соответ./Не соответ.
171.	ГОСТ 32128.2.11 Р.26				Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
172.	ГОСТ IEC 60730-2-12 Р.7	Электрические управляющие устройства. Электрически управляемые дверные замки	27.33.13.190 27.90.11.000 27.51.30.000	8536	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
173.	ГОСТ IEC 60730-2-12 Р.8				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
174.	ГОСТ IEC 60730-2-12 Р.9				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
175.	ГОСТ IEC 60730-2-12 Р.10, 11				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
176.	ГОСТ IEC 60730-2-12 Р.10, 11, 14				Нагрев	от 0 до 150° С
177.	ГОСТ IEC 60730-2-12 Р.10, 11, 19				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
178.	ГОСТ IEC 60730-2-12 Р.10, 11				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
179.	ГОСТ IEC 60730-2-12 Р. 12				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
180.	ГОСТ IEC 60730-2-12 Р. 13				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
181.	ГОСТ IEC 60730-2-12 Р. 17				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
					Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
182.	ГОСТ IEC 60730-2-12				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
	Р.18				Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
183.	ГОСТ IEC 60730-2-12 Р.20				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
					Огнестойкость	до 960° С
184.	ГОСТ IEC 60730-2-12 Р.21				Трекингостойкость	от 10 до 600 В
185.	ГОСТ IEC 60730-2-12 Р.22				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
186.	ГОСТ IEC 60730-2-12 Р.13				Ток утечки	от 0 до 10 мА
187.	ГОСТ IEC 60730-2-12 Р.23				Требования к электромагнитной совместимости Излучение	Соответ./Не соответ.
188.	ГОСТ IEC 60730-2-12 Р.26				Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
189.	ГОСТ IEC 60730-2-14 Р.7	Автоматические электрические управляющие устройства. Электрически силовые приводы	27.33.13.190 27.90.11.000 27.51.30.000	8536	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
190.	ГОСТ IEC 60730-2-14 Р.8				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
191.	ГОСТ IEC 60730-2-14 Р.9				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
192.	ГОСТ IEC 60730-2-14 Р.10, 11				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
193.	ГОСТ IEC 60730-2-14 Р.10, 11, 14				Нагрев	от 0 до 150° С
194.	ГОСТ IEC 60730-2-14 Р.10, 11, 19				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
195.	ГОСТ IEC 60730-2-14 Р.10, 11				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
196.	ГОСТ IEC 60730-2-14 Р. 12				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
197.	ГОСТ IEC 60730-2-14 Р. 13				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
198.	ГОСТ IEC 60730-2-14 Р. 17				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ

1	2	3	4	5	6	7
					Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
199.	ГОСТ IEC 60730-2-14 Р.18				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
					Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
200.	ГОСТ IEC 60730-2-14 Р.20				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
					Огнестойкость	до 960° С
201.	ГОСТ IEC 60730-2-14 Р.21				Трекингостойкость	от 10 до 600 В
202.	ГОСТ IEC 60730-2-14 Р.22				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
203.	ГОСТ IEC 60730-2-14 Р.13				Ток утечки	от 0 до 10 мА
204.	ГОСТ IEC 60730-2-14 Р.23				Требования к электромагнитной совместимости Излучение	Соответ./Не соответ.
205.	ГОСТ IEC 60730-2-14 Р.26				Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
206.	СТБ МЭК 60730-2-18 Р.7	Автоматические электрические сенсорные устройства управления потоком воды и воздуха.	27.33.13.190 27.90.11.000 27.51.30.000	8536	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
207.	СТБ МЭК 60730-2-18 Р.8				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
208.	СТБ МЭК 60730-2-18 Р.9				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
209.	СТБ МЭК 60730-2-18 Р.10, 11				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
210.	СТБ МЭК 60730-2-18 Р.10, 11, 14				Нагрев	от 0 до 150° С
211.	СТБ МЭК 60730-2-18 Р.10, 11, 19				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
212.	СТБ МЭК 60730-2-18 Р.10, 11				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
213.	СТБ МЭК 60730-2-18 Р. 12				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
214.	СТБ МЭК 60730-2-18 Р. 13				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм

1	2	3	4	5	6	7
215.	СТБ МЭК 60730-2-18 Р. 17				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
					Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
216.	СТБ МЭК 60730-2-18 Р.18				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
					Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
217.	СТБ МЭК 60730-2-18 Р.20				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
					Огнестойкость	до 960° С
218.	СТБ МЭК 60730-2-18 Р.21				Трекингостойкость	от 10 до 600 В
219.	СТБ МЭК 60730-2-18 Р.22				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
220.	СТБ МЭК 60730-2-18 Р.13				Ток утечки	от 0 до 10 мА
221.	СТБ МЭК 60730-2-18 Р.23				Требования к электромагнитной совместимости Излучение	Соответ./Не соответ.
222.	СТБ МЭК 60730-2-18 Р.26				Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
223.	СТБ IEC 61058-1 Р. 6	Выключатели для электроприборов	27.33.13.190	8536	Номинальные параметры	Соответ./Не соответ.
224.	СТБ IEC 61058-1 Р. 8				Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
225.	СТБ IEC 61058-1 Р. 9				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
226.	СТБ IEC 61058-1 Р. 10				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
227.	СТБ IEC 61058-1 Р. 11, 18, 19				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
228.	СТБ IEC 61058-1 Р. 16, 17, 21				Нагрев	от 0 до 150° С
229.	СТБ IEC 61058-1 Р. 11, 18, 19				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
230.	СТБ IEC 61058-1 Р. 11, 12				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
231.	СТБ IEC 61058-1				Степени защиты от про-	от IP0X до IP6X;

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 14				никновения твердых предметов и воды	от IPX0 до IPX8
232.	СТБ IEC 61058-1 Р. 15				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
233.	СТБ IEC 61058-1 Р. 15				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
234.	СТБ IEC 61058-1 Р. 17				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
235.	СТБ IEC 61058-1 Р. 18				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
					Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
236.	СТБ IEC 61058-1 Р. 20				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
237.	СТБ IEC 61058-1 Р. 21				Огнестойкость	до 960° С
238.	СТБ IEC 61058-1 Р. 22				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
239.	СТБ IEC 61058-1 Р. 25.2				Требования к электромагнитной совместимости Излучение	Соответ./Не соответ.
240.	СТБ IEC 61058-1 Р. 25.1				Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
241.	ГОСТ IEC 61058-1 Р. 6	Выключатели для электроприборов	27.33.13.190	8536	Номинальные параметры	Соответ./Не соответ.
242.	ГОСТ IEC 61058-1 Р. 8				Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
243.	ГОСТ IEC 61058-1 Р. 9				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
244.	ГОСТ IEC 61058-1 Р. 10				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
245.	ГОСТ IEC 61058-1 Р. 11, 18, 19				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
246.	ГОСТ IEC 61058-1 Р. 16, 17, 21				Нагрев	от 0 до 150° С
247.	ГОСТ IEC 61058-1 Р. 11, 18, 19				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
248.	ГОСТ IEC 61058-1				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 11, 12					
249.	ГОСТ IEC 61058-1 Р. 14				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
250.	ГОСТ IEC 61058-1 Р. 15				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
251.	ГОСТ IEC 61058-1 Р. 15				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
252.	ГОСТ IEC 61058-1 Р. 17				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
253.	ГОСТ IEC 61058-1 Р. 18				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
					Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
254.	ГОСТ IEC 61058-1 Р. 20				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
255.	ГОСТ IEC 61058-1 Р. 21				Огнестойкость	до 960° С
256.	ГОСТ IEC 61058-1 Р. 22				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
257.	ГОСТ IEC 61058-1 Р. 25.2				Требования к электромагнитной совместимости Излучение	Соответ./Не соответ.
258.	ГОСТ IEC 61058-1 Р. 25.1				Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
259.	ГОСТ IEC 61058-2-1 Р. 6	Выключатели для электроприборов. Шнуровые выключатели	27.33.13.190	8536	Номинальные параметры	Соответ./Не соответ.
260.	ГОСТ IEC 61058-2-1 Р. 8				Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
261.	ГОСТ IEC 61058-2-1 Р. 9				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
262.	ГОСТ IEC 61058-2-1 Р. 10				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
263.	ГОСТ IEC 61058-2-1 Р. 11, 18, 19				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
264.	ГОСТ IEC 61058-2-1 Р. 16, 17, 21				Нагрев	от 0 до 150° С
265.	ГОСТ IEC 61058-2-1				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 11, 18, 19					
266.	ГОСТ IEC 61058-2-1 Р. 11, 12				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
267.	ГОСТ IEC 61058-2-1 Р. 14				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
268.	ГОСТ IEC 61058-2-1 Р. 15				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
269.	ГОСТ IEC 61058-2-1 Р. 15				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
270.	ГОСТ IEC 61058-2-1 Р. 17				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
271.	ГОСТ IEC 61058-2-1 Р. 18				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
					Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
272.	ГОСТ IEC 61058-2-1 Р. 20				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
273.	ГОСТ IEC 61058-2-1 Р. 21				Огнестойкость	до 960° С
274.	ГОСТ IEC 61058-2-1 Р. 22				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
275.	ГОСТ IEC 61058-2-1 Р. 25				Требования к электромагнитной совместимости Излучение	Соответ./Не соответ.
					Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
276.	ГОСТ IEC 61058-2-4 Р. 6	Выключатели для электроприборов. Независимо устанавливаемые выключатели.	27.33.13.190	8536	Номинальные параметры	Соответ./Не соответ.
277.	ГОСТ IEC 61058-2-4 Р. 8				Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
278.	ГОСТ IEC 61058-2-4 Р. 9				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
279.	ГОСТ IEC 61058-2-4 Р. 10				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
280.	ГОСТ IEC 61058-2-4 Р. 11, 18, 19				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
281.	ГОСТ IEC 61058-2-4				Нагрев	от 0 до 150° С

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 16, 17, 21					
282.	ГОСТ IEC 61058-2-4 Р. 11, 18, 19				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
283.	ГОСТ IEC 61058-2-4 Р. 11, 12				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
284.	ГОСТ IEC 61058-2-4 Р. 14				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
285.	ГОСТ IEC 61058-2-4 Р. 15				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
286.	ГОСТ IEC 61058-2-4 Р. 15				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
287.	ГОСТ IEC 61058-2-4 Р. 17				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
288.	ГОСТ IEC 61058-2-4 Р. 18				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
					Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
289.	ГОСТ IEC 61058-2-4 Р. 20				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
290.	ГОСТ IEC 61058-2-4 Р. 21				Огнестойкость	до 960° С
291.	ГОСТ IEC 61058-2-4 Р. 22				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
292.	ГОСТ IEC 61058-2-4 Р. 25				Требования к электромагнитной совместимости Излучение	Соответ./Не соответ.
					Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
293.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Р. 6	Выключатели для электроприборов. Переключатели полюсов..	27.33.13.190	8536	Номинальные параметры	Соответ./Не соответ.
294.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Р. 8				Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
295.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Р. 9				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
296.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Р. 10				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
297.	ГОСТ IEC 61058-2-5				Усилие испытательного	от 1 до 1000 Н

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 11, 18, 19				воздействия	
298.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Р. 16, 17, 21				Нагрев	от 0 до 150° С
299.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Р. 11, 18, 19				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
300.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Р. 11, 12				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
301.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Р. 14				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
302.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Р. 15				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
303.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Р. 15				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
304.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Р. 17				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
305.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Р. 18				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
					Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
306.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Р. 20				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
307.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Р. 21				Огнестойкость	до 960° С
308.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Р. 22				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
309.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Р. 25				Требования к электромагнитной совместимости Излучение	Соответ./Не соответ.
310.	ГОСТ IEC 61058-2-5 Р. 25				Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
311.	ГОСТ 30850.1 Р. 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.33.13.190	8536	Номинальные параметры	Соответ./Не соответ.
312.	ГОСТ 30850.1 Р. 8				Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
313.	ГОСТ 30850.1 Р. 10				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
314.	ГОСТ 30850.1				Заземление	от 0 до 0,1 Ом

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 11					
315.	ГОСТ 30850.1 Р. 12, 13, 22				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
316.	ГОСТ 30850.1 Р. 15, 17, 21				Нагрев	от 0 до 150° С
317.	ГОСТ 30850.1 Р. 12, 13, 22				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
318.	ГОСТ 30850.1 Р. 9				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
319.	ГОСТ 30850.1 Р. 15				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
320.	ГОСТ 30850.1 Р. 16				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
					Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
321.	ГОСТ 30850.1 Р. 18				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
322.	ГОСТ 30850.1 Р. 20				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
					Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
323.	ГОСТ 30850.1 Р. 23				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
324.	ГОСТ 30850.1 Р. 24				Огнестойкость	до 960° С
					Трекингостойкость	от 10 до 600 В
325.	ГОСТ 30850.1 Р. 25				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
326.	ГОСТ 30850.1 Р. 26.1				Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
327.	ГОСТ 30850.1 Р. 26.2				Требования к электромагнитной совместимости Эмиссия	Соответ./Не соответ.
328.	ГОСТ IEC 60669-2-1 Р. 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Электронные Выключатели.	27.33.13.190	8536	Номинальные параметры	Соответ./Не соответ.
329.	ГОСТ IEC 60669-2-1 Р. 8				Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
330.	ГОСТ IEC 60669-2-1 Р. 10				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
331.	ГОСТ IEC 60669-2-1 Р. 11				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
332.	ГОСТ IEC 60669-2-1 Р. 12, 13, 22				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
333.	ГОСТ IEC 60669-2-1 Р. 15, 17, 21				Нагрев	от 0 до 150° С
334.	ГОСТ IEC 60669-2-1 Р. 12, 13, 22				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
335.	ГОСТ IEC 60669-2-1 Р. 9				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
336.	ГОСТ IEC 60669-2-1 Р. 15				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
337.	ГОСТ IEC 60669-2-1 Р. 16				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
					Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
338.	ГОСТ IEC 60669-2-1 Р. 18				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
339.	ГОСТ IEC 60669-2-1 Р. 20				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
					Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
340.	ГОСТ IEC 60669-2-1 Р. 23				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
341.	ГОСТ IEC 60669-2-1 Р. 24				Огнестойкость	до 960° С
					Трекингостойкость	от 10 до 600 В
342.	ГОСТ IEC 60669-2-1 Р. 25				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
343.	ГОСТ IEC 60669-2-1 Р. 26.1				Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
344.	ГОСТ IEC 60669-2-1 Р. 26.2				Требования к электромагнитной совместимости Эмиссия	Соответ./Не соответ.
345.	ГОСТ 30850.2.1 Р. 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Полупроводниковые выключатели.	27.33.13.190	8536	Номинальные параметры	Соответ./Не соответ.
346.	ГОСТ 30850.2.1 Р. 8				Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
347.	ГОСТ 30850.2.1				Защита от поражения	Обеспечена/ не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 10				электрическим током	
348.	ГОСТ 30850.2.1 Р. 11				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
349.	ГОСТ 30850.2.1 Р. 12, 13, 22				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
350.	ГОСТ 30850.2.1 Р. 15, 17, 21				Нагрев	от 0 до 150° С
351.	ГОСТ 30850.2.1 Р. 12, 13, 22				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
352.	ГОСТ 30850.2.1 Р. 9				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
353.	ГОСТ 30850.2.1 Р. 15				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
354.	ГОСТ 30850.2.1 Р. 16				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
					Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
355.	ГОСТ 30850.2.1 Р. 18				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
356.	ГОСТ 30850.2.1 Р. 20				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
					Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
357.	ГОСТ 30850.2.1 Р. 23				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
358.	ГОСТ 30850.2.1 Р. 24				Огнестойкость	до 960° С
					Трекингостойкость	от 10 до 600 В
359.	ГОСТ 30850.2.1 Р. 25				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
360.	ГОСТ 30850.2.1 Р. 26.1				Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
361.	ГОСТ 30850.2.1 Р. 26.2				Требования к электромагнитной совместимости Эмиссия	Соответ./Не соответ.
362.	ГОСТ 30850.2.2 Р. 6	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок. Выключатели с дистанционным управлением.	27.33.13.190	8536	Номинальные параметры	Соответ./Не соответ.
363.	ГОСТ 30850.2.2 Р. 8				Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
364.	ГОСТ 30850.2.2 Р. 10				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
365.	ГОСТ 30850.2.2 Р. 11				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
366.	ГОСТ 30850.2.2 Р. 12, 13, 22				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
367.	ГОСТ 30850.2.2 Р. 15, 17, 21				Нагрев	от 0 до 150° С
368.	ГОСТ 30850.2.2 Р. 12, 13, 22				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
369.	ГОСТ 30850.2.2 Р. 9				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
370.	ГОСТ 30850.2.2 Р. 15				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
371.	ГОСТ 30850.2.2 Р. 16				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
					Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
372.	ГОСТ 30850.2.2 Р. 18				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
373.	ГОСТ 30850.2.2 Р. 20				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
					Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
374.	ГОСТ 30850.2.2 Р. 23				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
375.	ГОСТ 30850.2.2 Р. 24				Огнестойкость	до 960° С
376.	ГОСТ 30850.2.2 Р. 24				Трекингостойкость	от 10 до 600 В
377.	ГОСТ 30850.2.2 Р. 25				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
378.	ГОСТ 30850.2.2 Р. 26.1				Требования к электромагнитной совместимости Устойчивость	Соответ./Не соответ.
379.	ГОСТ 30850.2.2 Р. 26.2				Требования к электромагнитной совместимости Эмиссия	Соответ./Не соответ.
380.	ГОСТ 27570.0	Электрические приборы бытового и	27.90.11.000	8529	Маркировка и документа-	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 5, 6, 7	аналогичного применения с номинальным напряжением до 250 В	27.11.4	8504 8544 8536	ция	
381.	ГОСТ 27570.0 Р. 8				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
382.	ГОСТ 27570.0 Р. 9				Пуск приборов электроприводом	Соответ./Не соответ.
383.	ГОСТ 27570.0 Р. 10, 16				Потребляемая мощность и ток	от 0 до 3,5 кВт от 0 до 16 А
384.	ГОСТ 27570.0 Р. 11, 15, 17, 19				Нагрев	от 0 до 150° С
385.	ГОСТ 27570.0 Р. 13				Ток утечки	от 0 до 10 мА
386.	ГОСТ 27570.0 Р. 15, 22				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
387.	ГОСТ 27570.0 Р. 16, 19, 22				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
388.	ГОСТ 27570.0 Р. 16, 19, 22				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
389.	ГОСТ 27570.0 Р. 18, 28				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
390.	ГОСТ 27570.0 Р. 20				Устойчивость и механическая опасность	Обеспечена / не обеспечена.
391.	ГОСТ 27570.0 Р. 21				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
392.	ГОСТ 27570.0 Р. 21, 22				Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
393.	ГОСТ 27570.0 Р. 21, 22, 28				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
394.	ГОСТ 27570.0 Р. 21, 22				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
395.	ГОСТ 27570.0 Р. 27				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
396.	ГОСТ 27570.0 Р. 29				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
397.	ГОСТ 27570.0 Р. 30				Огнестойкость	до 960° С
					Трекингостойкость	от 10 до 600 В
398.	ГОСТ 27570.0				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 31					
399.	ГОСТ 30345.0 Р. 8	Электрические приборы бытового и аналогичного применения с номинальным напряжением до 250 В	27.90.11.000 27.11.4	8529 8504 8544 8536	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
400.	ГОСТ 30345.0 Р. 9				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
401.	ГОСТ 30345.0 Р. 10				Пуск приборов электроприводом	Соответ./Не соответ.
402.	ГОСТ 30345.0 Р. 11, 18				Потребляемая мощность и ток	от 0 до 3,5 кВт от 0 до 16 А
403.	ГОСТ 30345.0 Р. 12, 18, 20				Нагрев	от 0 до 150° С
404.	ГОСТ 30345.0 Р. 17				Ток утечки	от 0 до 10 мА
405.	ГОСТ 30345.0 Р. 16, 23				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
406.	ГОСТ 30345.0 Р. 17, 20, 23				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
407.	ГОСТ 30345.0 Р. 17, 20, 23				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
408.	ГОСТ 30345.0 Р. 19, 29				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
409.	ГОСТ 30345.0 Р. 21				Устойчивость и механическая опасность	Обеспечена / не обеспечена.
410.	ГОСТ 30345.0 Р. 22				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
411.	ГОСТ 30345.0 Р. 22, 23				Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
412.	ГОСТ 30345.0 Р. 22, 23, 29				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
413.	ГОСТ 30345.0 Р. 22, 23				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
414.	ГОСТ 30345.0 Р. 28				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
415.	ГОСТ 30345.0 Р. 30				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
416.	ГОСТ 30345.0				Огнестойкость	до 960° С

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 31				Трекингостойкость	от 10 до 600 В
417.	ГОСТ 30345.0 Р. 32				Стойкость к коррозии	Обеспечена / не обеспечена
418.	ГОСТ IEC 60335-1 Р.8	Электрические приборы бытового и аналогичного применения с номинальным напряжением до 250 В	27.90.11.000 27.11.4	8529 8504 8544 8536	Маркировка и документация	соответствует / не соответствует
					Защита от доступа к токоведущим частям	есть доступ / нет доступа
					Ток от токоведущих частей	от 0 до 10 мА
					Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
419.	ГОСТ IEC 60335-1 Р.10				Емкость токоведущих частей	от 0 до 100 мкФ
					Потребляемая мощность	от 0 до 3.5 кВт
420.	ГОСТ IEC 60335-1 Р.11, 17				Потребляемый ток	от 0 до 16А на фазу
421.	ГОСТ IEC 60335-1 Р.13, Р.16				Нагрев	от 0 до 150° С
422.	ГОСТ IEC 60335-1 Р.13, Р.16, 23, 25				Ток утечки	от 0 до 10 мА
423.	ГОСТ IEC 60335-1 Р. 15				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
424.	ГОСТ IEC 60335-1 Р. 19				Влагостойкость	соответствует/не соответствует
425.	ГОСТ IEC 60335-1 Р.20				Ненормальная работа	Есть опасность /нет опасности
426.	ГОСТ IEC 60335-1 Р.20, 25				Устойчивость	от 0 до 45°
427.	ГОСТ IEC 60335-1 Р.21				Сила воздействия	до 5 Н
428.	ГОСТ IEC 60335-1 Р.22, 28				Энергия удара	от 0,35 до 20 Дж
429.	ГОСТ IEC 60335-1 Р.22, 26				Крутящий момент	от 1 Нм до 200 Нм
430.	ГОСТ IEC 60335-1 Р.22				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
431.					Давление	от 0 до 30 МПа

1	2	3	4	5	6	7
432.	ГОСТ IEC 60335-1 Р.24				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
433.	ГОСТ IEC 60335-1 Р.27				Количество циклов	от 0 до 999999 циклов
434.	ГОСТ IEC 60335-1 Р.29, 23,26				Сопротивление заземления	от 0,01 до 30 Ом
435.	ГОСТ IEC 60335-1 Р.29, 14				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
436.	ГОСТ I EC 60335-1 Р.30				Испытание импульсным напряжением 1.2/50мкс	до 12 кВ
					Теплостойкость	от 75 до 150° С от 0,1 до 5 мм
437.	ГОСТ IEC 60335-1 Приложение Е				Огнестойкость	до 960° С
438.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Р. 5	Электрооборудование машин и механизмов	27.90.11.000 27.11.4	8529 8504 8544 8536	Подключение питающих проводов, выключающих устройство (разъединители)	Соответ./Не соответ.
439.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Р. 6				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена / не обеспечена
440.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Р. 7				Защита оборудования	Соответ./Не соответ.
441.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Р. 8				Эквипотенциальные соединения	Соответ./Не соответ.
442.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Р. 9				Функции и цепи управления	Соответ./Не соответ.
443.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Р. 10				Пульт управления и устройства (приборы) управления	Соответ./Не соответ.
444.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Р. 11				Аппаратура управления.	Соответ./Не соответ.
					Размещение, монтаж и защитные оболочки	Соответ./Не соответ.
445.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Р. 12				Кабели и провода	Соответ./Не соответ.
446.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Р. 13				Монтаж электропроводки	Соответ./Не соответ.
447.	ГОСТ Р МЭК 60204-1				Электродвигатели и со-	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 14				путствующее оборудование	
448.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Р. 15				Вспомогательное оборудование и освещение	Соответ./Не соответ.
449.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Р. 16				Сигналы оповещения, маркировочные знаки и условные обозначения	Соответ./Не соответ.
450.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Р. 17				Техническая документация	Соответ./Не соответ.
451.	ГОСТ Р МЭК 60204-1 Р. 18.2				Проверка условий по защите автоматическим отключением от питающей сети	Соответ./Не соответ.
452.	ГОСТ IEC 60065 Р. 5	Источники бесперебойного питания	26.40.51.000	из 8505 8524	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ
453.	ГОСТ IEC 60065 Р. 7	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	из 8471	Нагрев при нормальных условиях	от 0 до 150° С
454.	ГОСТ IEC 60065 Р. 8	Устройства звукоусилительные и узлы трансляционные	26.30.40.120	из 8518	Защита от поражения электрическим током	есть защита / нет защиты есть пробой / нет пробоя
455.	ГОСТ IEC 60065 Р. 9	Аппаратура звукозаписывающая и звуковоспроизводящая студийная (профессиональная)	26.30.40.120	из 8520	Опасность поражения электрическим током	есть доступ / нет доступа
					Напряжение	от 0 до 750 В
456.	ГОСТ I EC 60065 Р. 10	Устройства выходные акустические активные с питанием от сети	26.30.40.120	из 8518	Испытание перенапряжением 50 разрядов 10 кВ	есть пробой / нет пробоя
		Аппаратура радиовещательная студийная	26.30.40.120	из 8525	Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
457.	ГОСТ IEC 60065 Р. 11	Аппаратура и оборудование телевизионных центров, студий и аппаратных	26.30.11.150	из 8525	Условия неисправностей	обеспечено/ не обеспечено
458.	ГОСТ IEC 60065 Р. 12	Аппаратура видеозаписи и воспроизведения студийная	26.30.11.150	из 8521	Механическая прочность	Соответ./Не соответ
459.	ГОСТ I EC 60065 Р. 13				Зазоры и пути утечки	от 0,2 мм до 300 мм
460.	ГОСТ IEC 60065 Р. 15				Защитное заземление	от 0,01 до 30 Ом
					Стойкость к ВВФ: Температура	от минус 60 °С до плюс 150 °С
					Стойкость к ВВФ: Влаж-	25% - 98%

1	2	3	4	5	6	7
					ность	
461.	ГОСТ IEC 60065 Р. 16				Сила натяжения	40 Н
					Крутящий момент	0.25 Нм
462.	ГОСТ IEC 60065 Р. 17				Энергия удара	от 0.2 до 2.0 Дж
463.	ГОСТ IEC 60065 Р. 19				Устойчивость	Соответ./Не соответ
464.	ГОСТ IEC 60065 Р. 20				Огнестойкость	до 960° С
465.	ГОСТ IEC 60065 Приложение А				Воздействие влаги и брызг	есть повреждения / нет повреждений
466.	ГОСТ IEC 60950-1 Р. 1, Приложение Q	Источники бесперебойного питания	26.40.51.000	из 8505 8524	Компоненты	Соответ./Не соответ
467.	ГОСТ IEC 60950-1 Р. 1	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	из 8471	Допустимые пределы напряжения	превышает/ не превышает
		Комплексы вычислительные электронные цифровые	26.20.1	из 8471	Потребляемый ток	от 0 до 16А на фазу
					Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ
468.	ГОСТ IEC 60950-1 Р. 2	Машины вычислительные электронные цифровые	26.20.13.000	из 8471	Сопротивление заземления	от 0,01 до 30 Ом
		Устройства билетно-кассовые контрольно-кассовые, контрольно-регистрирующие на основе ПЭВМ или фискального регистратора	26.20.14.000	из 8470	Цепи с ограничением тока	от 0,01 до 20 мА
469.	ГОСТ IEC 60950-1 Р. 2, Приложение F, Приложение U				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм есть пробой / нет пробоя
470.	ГОСТ IEC 60950-1 Р. 2, Приложение G, Приложение N	Устройства считывания штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети	26.20.14.000	из 8471	Напряжения переходных процессов	от 0,1 до 12 кВ
471.	ГОСТ IEC 60950-1 Р. 3	Микрокалькуляторы с зарядным устройством, микрокалькуляторы с питанием от сети	26.20.13.000	из 8471	Подключение к сети электропитания	Соответ./Не соответ
		Машины билетно-кассовые, контрольно-кассовые, контрольно-регистрирующие электронные	28.23.13.140 28.23.13.190	из 8470	Клеммы для подключения внешних проводов	от 0,1 мм до 500 мм
					Отключение от сети электропитания	Соответ./Не соответ
		Устройства запоминающие внешние, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания	26.20.21.120	из 8471	Подсоединение к оборудованию	Соответ./Не соответ
472.	ГОСТ IEC 60950-1 Р. 4, Приложение А				Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	от минус 60 °С до плюс150 °С от 25% до 98%

1	2	3	4	5	6	7
473.	ГОСТ IEC 60950-1, Р. 4	Устройства отображения информации	26.20.17.110	из 8471 8528	Механическая прочность и доступ при воздействии от 1 до 800 Н	Соответ./Не соответ
474.	ГОСТ IEC 60950-1 Р. 4, Приложение А	Устройства ввода и вывода информации, расположенные в отдельных корпусах	26.20.16	из 8471 8443	Температура	от 0 до 1300° С
475.	ГОСТ IEC 60950-1, Р. 4	Устройства подготовки данных, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания.	26.20.16.190	из 8471	Устойчивость	устойчив / не устойчив
					Отверстия в кожухе	от 0 мм до 500 мм
					Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
					Огнестойкость	до 960° С
476.	ГОСТ IEC 60950-1 Р. 5	Устройства телеобработки информации, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания	26.20.16.190	из 8471	Ток прикосновения	от 0,1 мкА до 15мА
					Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
477.	ГОСТ IEC 60950-1 Р. 5 Приложение В, Приложение С, Приложение К	Устройства межсистемной связи, систем, комплексов и машин вычислительных, электронных, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания.	26.20.16.190	из 8471	Условия ненормальной эксплуатации	до +300 °С Соответ./Не соответ
478.	ГОСТ IEC 60950-1 Р. 6				Разделение телекоммуникационной сети и земли	до 1.5 кВ
					Защита телекоммуникационной проводной системы от перегрева	от 0.01 до 40 А
479.	ГОСТ IEC 60950-1 Р. 6, Приложение N	Машины пишущие электрофицированные	28.23.11.110	из 8469	Защита пользователей оборудования от перенапряжения в телекоммуникационных сетях	до 1.5 кВ до 2.5 кВ импульс 1.2/50мкс от 0.1 до 900 МОм
		Средства нанесения штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети	28.23.21	из 8472		
		Средства микрографии	28.23.21	из 8472		
480.	ГОСТ IEC 60950-1 Р. 7	Средства электрографического копирования и оперативного размножения документов с питанием от сети	28.23.21.120	из 8472	Испытание воздействием импульсов 10/700 мкс	10 кВ
		Электрические средства для чертежных работ и счетных операций	26.51.32.190	из 8472	Испытание воздействием импульсов чередующейся полярности	4 кВ, 5 кВ
481.	ГОСТ IEC 60950-1 Приложение АА	Электрические чертежные машины (графопостроители)	26.51.32	из 8472	Испытание на оправке	Соответ./Не соответ
482.	ГОСТ IEC 60950-1 Приложение СС				Оценка ограничителей тока интегральных схем	ограничивает / не ограничивает
483.	ГОСТ IEC 61204	Источники бесперебойного	26.40.51.000	из 8505	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ

1	2	3	4	5	6	7
	Р.8	питания		8524		
484.	ГОСТ IEC 61204 Р.3	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	из 8471	Температура окружающего воздуха	от минус 40 до плюс 50 °С
		Устройства зарядные батарей	27.90.11.000	из 8504	Рабочее напряжение	до 1000В
		Трансформаторы, автотрансформаторы, стабилизаторы напряжения бытовые автономные	27.90.11.000	из 8529	Номинальный ток	от 0 до 20А
			27.11.4	8504	Мощность	от 0 до 5 кВт
		Блоки питания для бытовой РЭА расположенные в отдельном корпусе и непосредственно подключаемые к сети	26.40.51.000	из 8504	Нестабильность напряжения	От 0,2% до 20%
					Временная задержка	от 1 мс до 5 с
485.	ГОСТ IEC 61204 Р.5				Уровень звука	от 0 до 100 дБА.
486.	ГОСТ IEC 61204-7 Р.1	Источники бесперебойного питания	26.40.51.000	из 8505 8524	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ
487.	ГОСТ IEC 61204-7 Р.2	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	из 8471	Сопротивление заземления	от 0,01 до 30 Ом
		Устройства зарядные батарей	27.90.11.000	из 8504	Цепи с ограничением тока	от 0,01 до 20 мА
		Трансформаторы, автотрансформаторы, стабилизаторы напряжения бытовые автономные	27.90.11.000	из 8529	Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
			27.11.4	8504	Напряжения переходных процессов	от 0,1 до 12 кВ
488.	ГОСТ IEC 61204-7 Р.3	Блоки питания для бытовой РЭА расположенные в отдельном корпусе и непосредственно подключаемые к сети	26.40.51.000	из 8504	Подключение к сети электропитания	Соответ./Не соответ
489.	ГОСТ IEC 61204-7 Р.3				Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	от минус 60 °С до плюс 150 °С от 25% до 98%
490.	ГОСТ IEC 61204-7 Р.4				Механическая прочность и доступ при воздействии от 1 до 800 Н	Соответ./Не соответ
					Температура	от 0 до 1300° С
					Устойчивость	устойчив / не устойчив
					Отверстия в кожухе	от 0 мм до 500 мм
					Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
					Огнестойкость	до 960° С
491.	ГОСТ IEC 61204-7 Р.5				Ток прикосновения	от 0,1 мкА до 15мА
					Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ

1	2	3	4	5	6	7
					Условия ненормальной эксплуатации и	Соответ./Не соответ
492.	ГОСТ IEC 61204-7 Р.6				Разделение телекоммуникационной сети и земли	до 1.5 кВ
					Защита пользователей оборудования от перенапряжения в телекоммуникационных сетях	до 1.5 кВ до 2.5 кВ импульс 1.2/50мкс от 0.1 до 900 МОм
493.	ГОСТ Р МЭК 62040-1-1 (IEC 62040-1) Р.4	Источники бесперебойного питания	26.40.51.000	из 8505 8524	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ
494.	ГОСТ Р МЭК 62040-1-1 (IEC 62040-1) Р.5	Устройства и блоки питания ЭВМ, источники бесперебойного питания	26.20.40.110	из 8471	Сопротивление заземления	от 0,01 до 30 Ом
					Цепи с ограничением тока	от 0,01 до 20 мА
					Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
					Напряжения переходных процессов-	от 0,1 до 12 кВ
495.	ГОСТ Р МЭК 62040-1-1 (IEC 62040-1)				Подключение к сети электропитания	Соответ./Не соответ
496.	Р.6				Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	от минус 60 °С до плюс 150 °С от 25% до 98%
497.	ГОСТ Р МЭК 62040-1-1 (IEC 62040-1) Р.7				Механическая прочность и доступ при воздействии от 1 до 800 Н	Соответ./Не соответ
					Температура	от 0 до 1300° С
					Устойчивость	устойчив/ не устойчив
					Отверстия в кожухе	от 0 мм до 500 мм
					Огнестойкость	до 960° С
498.	ГОСТ Р МЭК 62040-1-1 (IEC 62040-1) Р.8				Ток прикосновения	от 0,1 мкА до 15мА
					Электрическая прочность изоляции	от 0 до 10 кВ
					Условия ненормальной эксплуатации и	Соответ./Не соответ

1	2	3	4	5	6	7
499.	ГОСТ Р МЭК 62040-1-1 (IEC 62040-1) Р.9				Разделение телекоммуникационной сети и земли	до 1.5 кВ
					Защита пользователей оборудования от перенапряжения в телекоммуникационных сетях	до 1.5 кВ до 2.5 кВ импульс 1.2/50мкс от 0.1 до 900 МОм
500.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Р.8	Устройства зарядные батарей	27.90.11.000	из 8504	Ток от токоведущих частей	от 0 до 10 мА
					Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
501.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Р.11				Температура	от 0,1 до 650° С
502.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Р.27				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
503.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Р.29				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
504.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Р.13, 16				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
505.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Р.13, 16				Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
506.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Р. 22				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
507.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Р.15, 16, 21				Давление	от 0 до 30 МПа
508.	ГОСТ IEC 60335-2-29 Р.8, 22,25,26, 29				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
509.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Р.8	Обогреватели комнатные	-	-	Ток от токоведущих частей	от 0 до 20 мА
510.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Р.8				Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
511.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Р.11				Температура	от 0,1 до 650° С
512.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Р.27				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
513.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Р.29				Зазоры и пути утечки	от 0,001 мм до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
514.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Р.13, 16				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
515.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Р.13, 16				Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 10 кВ
516.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Р. 22				Усилие испытательного воздействия	от 0 до 1700 Н
517.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Р.15, 16,21				Давление	от 0 до 30 МПа
518.	ГОСТ IEC 60335-2-30 Р.8, 22, 25, 26, 29				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
519.	ГОСТ IEC 60335-2-41 Р.7	Электрические насосы для жидкостей	-	-	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ
520.	ГОСТ IEC 60335-2-51 Р.7	Стационарные элеуктрические циркуляционныке насосы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ
521.	ГОСТ IEC 60335-2-71 Р.7	Приборы для разведения и выращивания животных	-	-	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ
522.	ГОСТ IEC 60335-2-96 Р.7	Гибкие листовые нагревательные элементы	-	-	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ
523.	ГОСТ IEC 60335-2-98 Р.7	Увлажнители воздуха			Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ
524.	ГОСТ IEC 60335-2-106 Р.7	Подогреваемые ковры и нагревающие устройства для обогрева комнаты, устанавливаемые под снимающимся покрытием	-	-	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ
525.	ГОСТ IEC 60598-1 Р.3	Оборудование светотехническое:	27.40	из 9405	Маркировка	Соответ./Не соответ
526.	ГОСТ IEC 60598-1 Р.8, Приложение А	• светильники переносные общего назначения			Допустимые пределы напряжения	превышает / не превышает
527.	ГОСТ IEC 60598-1 Р.5, 10	• светильники переносные детские светильники ручные			Потребляемый ток	от 0 до 16А на фазу
528.	ГОСТ IEC 60598-1 Р.7	• светильники переносные для использования в саду			Сопротивление заземления	от 0,01 до 30 Ом
529.	ГОСТ IEC 60598-1 Р.11	• светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания			Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
530.	ГОСТ IEC 60598-1 Р. 14, 15	• светильники			Клеммы для подключения внешних проводов	от 0,1 мм до 500 мм
531.	ГОСТ IEC 60598-1	стационарные общего			Отключение от сети элек-	Соответ./Не соответ

1	2	3	4	5	6	7
	Р.4, 5	назначения (кроме светильников для освещения улиц и дорог) • светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений • светильники для освещения сцен, телевизионных, кино-и фотостудий светильники для непрофессиональных фото-и киносъемок			тропитания	
					Подсоединение к оборудованию	Соответ./Не соответ
					Крутящий момент	до 12 Нм
532.	ГОСТ IEC 60598-1 Р.4, 10,11				Импульсное напряжение	до 5 кВ
533.	ГОСТ IEC 60598-1 Р.4				Энергия удара	0.35, 0.5 Нм
534.	ГОСТ IEC 60598-1 Р.4, Приложение L				Частота вибрации	10 Гц, 50 Гц
535.	ГОСТ IEC 60598-1 Р.4, Приложение L				Амплитуда вибрации	0.35 мм
536.	ГОСТ IEC 60598-1 Р.4, 5,14, 15				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
537.	ГОСТ IEC 60598-1 Р. 12, 13				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
538.	ГОСТ IEC 60598-1 Р.13				Огнестойкость	до 960° С
539.	ГОСТ IEC 60598-1 Р.9				Испытания на проникновение пыли, твердых частиц и влаги	Есть нарушения / нет нарушений
540.	ГОСТ IEC 60598-1 Р.10				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 300 МОм
					Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
541.	ГОСТ IEC 60598-1 Р.10, Приложение G				Ток прикосновения	от 0,1 мкА до 20 мА
542.	ГОСТ IEC 60598-1 Р.12, 13, Приложения D, E, W				Температура	от 0 до 650° С
543.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Р.3	Оборудование светотехническое: • светильники переносные общего назначения • светильники переносные детские светильники ручные • светильники переносные для использования в саду • светильники со встроенными	27.40	из 9405	Маркировка	Соответ./Не соответ
544.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Р.8, Приложение А				Допустимые пределы напряжения	превышает / не превышает
545.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Р.5, 10				Потребляемый ток	от 0 до 16А на фазу
546.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Р.7				Сопротивление заземления	от 0,01 до 30 Ом
547.	ГОСТ Р МЭК 60598-1				Зазоры, пути утечки и рас-	от 0,02 мм до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Р.11	трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания • светильники стационарные общего назначения (кроме светильников для освещения улиц и дорог) • светильники для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений • светильники для освещения сцен, телевизионных, кино-и фотостудий светильники для непрофессиональных фото-и киносъемок			стояния через изоляцию	
548.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Р. 14, 15				Клеммы для подключения внешних проводов	от 0,1 мм до 500 мм
549.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Р.4, 5				Отключение от сети электропитания	Соответ./Не соответ
					Подсоединение к оборудованию	Соответ./Не соответ
					Крутящий момент	до 12 Нм
550.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Р.4, 10,11				Импульсное напряжение	до 5 кВ
551.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Р.4				Энергия удара	0.35, 0.5 Нм
552.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Р.4, Приложение L				Частота вибрации	10 Гц, 50 Гц
553.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Р.4, Приложение L				Амплитуда вибрации	0.35 мм
554.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Р.4, 5,14, 15				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
555.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Р. 12, 13				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
556.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Р.13				Огнестойкость	до 960° С
557.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Р.9				Испытания на проникновение пыли, твердых частиц и влаги	Есть нарушения / нет нарушений
558.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Р.10				Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 300 МОм
					Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
559.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Р.10, Приложение G				Ток прикосновения	от 0,1 мкА до 20 мА
560.	ГОСТ Р МЭК 60598-1 Р.12, 13, Приложения D, E, W				Температура	от 0 до 650° С
561.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Р. 1.11	Стационарные светильники общего назначения с лампами накаливания с вольфрамовой нитью, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами, на-	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
562.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Р. 1.12, 1.15				Температура	от 0,1 до 600 °С
563.	ГОСТ IEC 60598-2-1				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 1.10, 1.14	пряжение питания которых не превышает 1000 В				
564.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Р. 1.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
565.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Р. 1.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
566.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Р. 1.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
567.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Р. 1.6, 1.9, 1.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
568.	ГОСТ IEC 60598-2-1 Р. 1.12, 1.15				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150 °С от 0,1 до 5 мм
569.	ГОСТ I EC 60598-2-1 Р. 1.15				Огнестойкость	до 960 °С
570.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Р. 2.11	Встраиваемые светильники с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
571.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Р. 2.12, 2.15				Температура	от 0,1 до 600 °С
572.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Р. 2.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
573.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Р. 2.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
574.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Р. 2.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
575.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Р. 2.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
576.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Р. 2.6, 2.9,2.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
577.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Р. 2.12, 2.15				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150 °С от 0,1 до 5 мм
578.	ГОСТ IEC 60598-2-2 Р. 2.15				Огнестойкость	до 960 °С
579.	СТБ МЭК 60598-2-2 Р. 2.11	Встраиваемые светильники с лампами накаливания, трубчатыми	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В

1	2	3	4	5	6	7
580.	СТБ МЭК 60598-2-2 Р. 2.12, 2.15	люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В			Температура	от 0,1 до 600 °С
581.	СТБ МЭК 60598-2-2 Р. 2.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
582.	СТБ МЭК 60598-2-2 Р. 2.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
583.	СТБ МЭК 60598-2-2 Р. 2.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
584.	СТБ МЭК 60598-2-2 Р. 2.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
585.					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
586.					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
587.	СТБ МЭК 60598-2-2 Р. 2.6, 2.9,2.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
588.	СТБ МЭК 60598-2-2 Р. 2.12, 2.15				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150 °С от 0,1 до 5 мм
589.	СТБ МЭК 60598-2-2 Р. 2.15				Огнестойкость	до 960 °С
590.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Р. 4.11	Переносные светильники общего назначения, кроме ручных светильников, с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными лампами и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
591.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Р. 4.12, 4.15				Температура	от 0,1 до 600° С
592.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Р. 4.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
593.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Р. 4.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
594.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Р. 4.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
595.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Р. 4.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
596.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Р. 4.6, 4.9, 2.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
597.	ГОСТ IEC 60598-2-4 Р. 4.12, 4.15				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
598.	ГОСТ IEC 60598-2-4				Огнестойкость	до 960° С

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 4.15					
599.	ГОСТ IEC 60598-2-6 Р. 6.11	Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания, напряжение питания и выходное напряжение которых не превышают: 1000 В - для светильников классов защиты I и II; 250 В - для светильников класса защиты 0	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
600.	ГОСТ IEC 60598-2-6 Р. 6.12, 6.15				Температура	от 0,1 до 600° С
601.	ГОСТ IEC 60598-2-6 Р. 6.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
602.	ГОСТ IEC 60598-2-6 Р. 6.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
603.	ГОСТ IEC 60598-2-6 Р. 6.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
604.	ГОСТ IEC 60598-2-6 Р. 6.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
605.	ГОСТ IEC 60598-2-6 Р. 6.6, 6.9, 6.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
606.	ГОСТ IEC 60598-2-6 Р. 6.12, 6.15				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
607.	ГОСТ IEC 60598-2-6 Р. 6.15				Огнестойкость	до 960° С
608.	СТБ МЭК 60598-2-6 Р. 6.11	Светильники со встроенными трансформаторами или преобразователями для ламп накаливания, напряжение питания и выходное напряжение которых не превышают: 1000 В - для светильников классов защиты I и II; 250 В - для светильников класса защиты 0	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
609.	СТБ МЭК 60598-2-6 Р. 6.12, 6.15				Температура	от 0,1 до 600° С
610.	СТБ МЭК 60598-2-6 Р. 6.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
611.	СТБ МЭК 60598-2-6 Р. 6.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
612.	СТБ МЭК 60598-2-6 Р. 6.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
613.	СТБ МЭК 60598-2-6 Р. 6.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
614.	СТБ МЭК 60598-2-6 Р. 6.6, 6.9, 6.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н

1	2	3	4	5	6	7
615.	СТБ МЭК 60598-2-6 Р. 6.12, 6.15				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
616.	СТБ МЭК 60598-2-6 Р. 6.15				Огнестойкость	до 960° С
617.	ГОСТ IEC 60598-2-7 Р. 7.11	Переносные опорные и переносные светильники, используемые в таких местах как сады и цветочные клумбы, с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
618.	ГОСТ IEC 60598-2-7 Р. 7.12,7.15				Температура	от 0,1 до 600° С
619.	ГОСТ IEC 60598-2-7 Р. 7.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
620.	ГОСТ IEC 60598-2-7 Р. 7.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
621.	ГОСТ IEC 60598-2-7 Р. 7.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
622.	ГОСТ IEC 60598-2-7 Р. 7.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
623.	ГОСТ IEC 60598-2-7 Р. 7.6, 7.9, 7.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
624.	ГОСТ IEC 60598-2-7 Р. 7.12, 7.15				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
625.	ГОСТ IEC 60598-2-7 Р. 8.15				Огнестойкость	до 960° С
626.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Р. 8.11	Ручные и аналогичные переносные светильники с лампами, напряжение питания которых на перевышает 250 В и которые во время работы держат в руке, устанавливают или ставят на поверхность.	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
627.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Р. 8.12,8.15				Температура	от 0,1 до 600° С
628.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Р. 8.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
629.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Р. 8.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
630.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Р. 8.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
631.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Р. 8.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ

1	2	3	4	5	6	7
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
632.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Р. 8.6, 8.9, 8.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
633.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Р. 8.12, 8.15				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
634.	ГОСТ IEC 60598-2-8 Р. 8.15				Огнестойкость	до 960° С
635.	СТБ МЭК 60598-2-8 Р. 8.11	Ручные и аналогичные переносные светильники с лампами, напряжение питания которых на перевышает 250 В и которые во время работы держат в руке, устанавливают или ставят на поверхность.	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
636.	СТБ МЭК 60598-2-8 Р. 8.12, 8.15				Температура	от 0,1 до 600° С
637.	СТБ МЭК 60598-2-8 Р. 8.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
638.	СТБ МЭК 60598-2-8 Р. 8.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
639.	СТБ МЭК 60598-2-8 Р. 8.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
640.	СТБ МЭК 60598-2-8 Р. 8.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
641.	СТБ МЭК 60598-2-8 Р. 8.6, 8.9, 8.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
642.	СТБ МЭК 60598-2-8 Р. 8.12, 8.15				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
643.	СТБ МЭК 60598-2-8 Р. 8.15				Огнестойкость	до 960° С
644.	ГОСТ IEC 60598-2-9 Р. 9.11	Светильники для фото- и киносъемок (непрофессиональных) с лампами накаливания на напряжение питания не более 250 В, включая галогенные лампы накаливания по IEC 357, стандартный лист 357-IEC 3155, или лампы уникального назначения	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
645.	ГОСТ IEC 60598-2-9 Р. 9.12, 9.15				Температура	от 0,1 до 600° С
646.	ГОСТ IEC 60598-2-9 Р. 9.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
647.	ГОСТ IEC 60598-2-9 Р. 9.11				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
648.	ГОСТ IEC 60598-2-9 Р. 9.12, 9.15				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
649.	ГОСТ IEC 60598-2-9 Р. 9.10				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
650.	ГОСТ IEC 60598-2-9 Р. 9.11				Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
651.	ГОСТ IEC 60598-2-9 Р. 9.12, 9.15				Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
652.	ГОСТ IEC 60598-2-9 Р. 9.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
653.	ГОСТ IEC 60598-2-9 Р. 9.11				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
654.	ГОСТ IEC 60598-2-9 Р. 9.12, 9.15				Огнестойкость	до 960° С
655.	ГОСТ IEC 60598-2-10 Р. 10.11	Переносные детские светильники с лампами накаливания с вольфрамовой нитью или одноцокольными люминисцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 250 В	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
656.	ГОСТ IEC 60598-2-10 Р. 10.12, 10.15				Температура	от 0,1 до 600° С
657.	ГОСТ IEC 60598-2-10 Р. 10.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
658.	ГОСТ IEC 60598-2-10 Р. 10.11				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
659.	ГОСТ IEC 60598-2-10 Р. 10.12, 10.15				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
660.	ГОСТ IEC 60598-2-10 Р. 10.10				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
661.	ГОСТ IEC 60598-2-10 Р. 10.11				Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
662.	ГОСТ IEC 60598-2-10 Р. 10.12, 10.15				Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
663.	ГОСТ IEC 60598-2-10 Р. 10.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
664.	ГОСТ IEC 60598-2-10 Р. 10.11				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
665.	ГОСТ IEC 60598-2-10 Р. 10.12, 10.15				Огнестойкость	до 960° С
666.	ГОСТ IEC 60598-2-17 Р. 17.11	Светильники для сцен, телевизионных, кино- и фотостудий (включая прожекторы с узким пучком света и	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
667.	ГОСТ IEC 60598-2-17				Температура	от 0,1 до 600° С

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 17.12, 17.15	прожекторы заливающего света), с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, применяемые для наружного и внутреннего освещения и питаемые от сети напряжением не более 1000 В				
668.	ГОСТ IEC 60598-2-17 Р. 17.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
669.	ГОСТ IEC 60598-2-17 Р. 17.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
670.	ГОСТ IEC 60598-2-17 Р. 17.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
671.	ГОСТ IEC 60598-2-17 Р. 17.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
672.	ГОСТ IEC 60598-2-17 Р. 17.6, 17.9, 17.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
673.	ГОСТ IEC 60598-2-17 Р. 17.12, 17.15				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
674.	ГОСТ IEC 60598-2-17 Р. 17.15				Огнестойкость	до 960° С
675.	СТБ МЭК 60598-2-17 Р. 17.11	Светильники для сцен, телевизионных, кино- и фотостудий (включая прожекторы с узким пучком света и прожекторы заливающего света), с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими разрядными лампами, применяемые для наружного и внутреннего освещения и питаемые от сети напряжением не более 1000 В	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
676.	СТБ МЭК 60598-2-17 Р. 17.12, 17.15				Температура	от 0,1 до 600° С
677.	СТБ МЭК 60598-2-17 Р. 17.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
678.	СТБ МЭК 60598-2-17 Р. 17.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
679.	СТБ МЭК 60598-2-17 Р. 17.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
680.	СТБ МЭК 60598-2-17 Р. 17.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
681.	СТБ МЭК 60598-2-17 Р. 17.6, 17.9, 17.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
682.	СТБ МЭК 60598-2-17 Р. 17.12, 17.15				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
683.	СТБ МЭК 60598-2-17 Р. 17.15				Огнестойкость	до 960° С

1	2	3	4	5	6	7
684.	ГОСТ IEC 60598-2-18 Р. 18.11	Стационарные светильники с лампами накаливания, предназначенные для использования в воде и/или непосредственной близости от нее, например в плавательных бассейнах, фонтанах, гребных и садовых водоемах.	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
685.	ГОСТ IEC 60598-2-18 Р. 18.12, 18.15				Температура	от 0,1 до 600° С
686.	ГОСТ IEC 60598-2-18 Р. 18.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
687.	ГОСТ IEC 60598-2-18 Р. 18.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
688.	ГОСТ IEC 60598-2-18 Р. 18.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
689.	ГОСТ IEC 60598-2-18 Р. 18.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
690.	ГОСТ IEC 60598-2-18 Р. 18.6, 18.9, 18.10				Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
691.	ГОСТ IEC 60598-2-18 Р. 18.12, 18.15				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
692.	ГОСТ IEC 60598-2-18 Р. 18.15				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
					Огнестойкость	до 960° С
693.	ГОСТ IEC 60598-2-19 Р. 19.11	Вентилируемые светильники, совмещенные с вентиляционными каналами или вентилируемым пространством (приточная вентиляция), с трубчатыми люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
694.	ГОСТ IEC 60598-2-19 Р. 19.12, 19.15				Температура	от 0,1 до 600° С
695.	ГОСТ IEC 60598-2-19 Р. 19.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
696.	ГОСТ IEC 60598-2-19 Р. 19.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
697.	ГОСТ IEC 60598-2-19 Р. 19.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
698.	ГОСТ IEC 60598-2-19 Р. 19.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
699.	ГОСТ IEC 60598-2-19 Р. 19.6, 19.9, 19.10				Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
700.	ГОСТ IEC 60598-2-19				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
					Устойчивость к чрезмер-	от 0 до 150° С

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 19.12, 19.15				ному нагреву	от 0,1 до 5 мм
701.	ГОСТ IEC 60598-2-19 Р. 19.15				Огнестойкость	до 960° С
702.	СТБ МЭК 60598-2-19 Р. 19.11	Вентилируемые светильники, совмещенные с вентиляционными каналами или вентилируемым пространством (приточная вентиляция), с трубчатыми люминесцентными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
703.	СТБ МЭК 60598-2-19 Р. 19.12, 19.15				Температура	от 0,1 до 600° С
704.	СТБ МЭК 60598-2-19 Р. 19.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
705.	СТБ МЭК 60598-2-19 Р. 19.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
706.	СТБ МЭК 60598-2-19 Р. 19.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
707.	СТБ МЭК 60598-2-19 Р. 19.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
708.	СТБ МЭК 60598-2-19 Р. 19.6, 19.9, 19.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
709.	СТБ МЭК 60598-2-19 Р. 19.12, 19.15				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
710.	СТБ МЭК 60598-2-19 Р. 19.15				Огнестойкость	до 960° С
711.	ГОСТ IEC 60598-2-23 Р. 23.12	Световые системы сверхнизкого напряжения для ламп накаливания, предназначенные для обычных помещений с напряжением питания, не превышающим 1000 В. Светильники, соединенные параллельно, питаются от свободно подвешенных на опорных стойках или профилях несущих проводников. Ток внешней цепи системы не более 25 А	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
712.	ГОСТ IEC 60598-2-23 Р. 23.13,23.16				Температура	от 0,1 до 600° С
713.	ГОСТ IEC 60598-2-23 Р. 23.11				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
714.	ГОСТ IEC 60598-2-23 Р. 23.9				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
715.	ГОСТ IEC 60598-2-23 Р. 23.8				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
716.	ГОСТ IEC 60598-2-23 Р. 23.15				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм

1	2	3	4	5	6	7
717.	ГОСТ IEC 60598-2-23 Р. 23.7, 23.10,23.11				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
718.	ГОСТ I EC 60598-2-23 Р. 23.13,23.16				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
719.	ГОСТ IEC 60598-2-23 Р. 23.16				Огнестойкость	до 960° С
720.	СТБ МЭК 60598-2-23 Р. 23.12	Световые системы сверхнизкого напряжения для ламп накаливания, предназначенные для обычных помещений с напряжением питания, не превышающим 1000 В. Светильники, соединенные параллельно, питаются от свободно подвешенных на опорных стойках или профилях несущих проводников. Ток внешней цепи системы не более 25 А	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
721.	СТБ МЭК 60598-2-23 Р. 23.13, 23.16				Температура	от 0,1 до 600° С
722.	СТБ МЭК 60598-2-23 Р. 23.11				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
723.	СТБ МЭК 60598-2-23 Р. 23.9				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
724.	СТБ МЭК 60598-2-23 Р. 23.8				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
725.	СТБ МЭК 60598-2-23 Р. 23.15				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
726.	СТБ МЭК 60598-2-23 Р. 23.7, 23.10,23.11				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
727.	СТБ МЭК 60598-2-23 Р. 23.13, 23.16				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
728.	СТБ МЭК 60598-2-23 Р. 23.16				Огнестойкость	до 960° С
729.	ГОСТ IEC 60598-2-24 Р. 24.12	Светильники, применяемые в местах, где необходимо ограничить температуру их наружной поверхности, исключающую возможность воспламенения пыли, оседающей на светильниках при эксплуатации, но там где отсутствует возможность взрыва окружающей среды. Светильники используют с электрическими источниками света, напряжение питания которых не	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
730.	ГОСТ IEC 60598-2-24 Р. 24.13,24.16				Температура	от 0,1 до 600° С
731.	ГОСТ IEC 60598-2-24 Р. 24.11				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
732.	ГОСТ IEC 60598-2-24 Р. 24.9				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
733.	ГОСТ IEC 60598-2-24 Р. 24.8				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
734.	ГОСТ I EC 60598-2-24				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 24.15	превышает 1000 В.			Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
735.	ГОСТ IEC 60598-2-24 Р. 24.7, 24.10, 24.11				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
736.	ГОСТ I EC 60598-2-24 Р. 24.13, 24.16				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
737.	ГОСТ IEC 60598-2-24 Р. 24.16				Огнестойкость	до 960° С
738.	СТБ МЭК 60598-2-24 Р. 24.12	Светильники, применяемые в местах, где необходимо ограничить температуру их наружной поверхности, исключающую возможность воспламенения пыли, оседающей на светильниках при эксплуатации, но там где отсутствует возможность взрыва окружающей среды. Светильники используют с электрическими источниками света, напряжение питания которых не превышает 1000 В.	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
739.	СТБ МЭК 60598-2-24 Р. 24.13,24.16				Температура	от 0,1 до 600° С
740.	СТБ МЭК 60598-2-24 Р. 24.11				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
741.	СТБ МЭК 60598-2-24 Р. 24.9				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
742.	СТБ МЭК 60598-2-24 Р. 24.8				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
743.	СТБ МЭК 60598-2-24 Р. 24.15				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
744.	СТБ МЭК 60598-2-24 Р. 24.7, 24.10, 24.11				Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
					Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
745.	СТБ МЭК 60598-2-24 Р. 24.13, 24.16				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
746.	СТБ МЭК 60598-2-24 Р. 24.16				Огнестойкость	до 960° С
747.	ГОСТ IEC 60598-2-25 Р. 25.12	Светильники с лампами накаливания, люминисцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В, для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений, в которых проводят лечение, осмотр и	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
748.	ГОСТ IEC 60598-2-25 Р. 25.13, 25.16				Температура	от 0,1 до 600° С
749.	ГОСТ IEC 60598-2-25 Р. 25.11				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
750.	ГОСТ IEC 60598-2-25 Р. 25.9				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом

1	2	3	4	5	6	7
751.	ГОСТ IEC 60598-2-25 Р. 25.8	оказание медицинской помощи.			Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
752.	ГОСТ IEC 60598-2-25 Р. 25.15				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
753.	ГОСТ IEC 60598-2-25 Р. 25.7, 25.10, 25.11				Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
					Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
754.	ГОСТ I EC 60598-2-25 Р. 25.13, 25.16				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
755.	ГОСТ IEC 60598-2-25 Р. 25.16				Огнестойкость	до 960° С
756.	СТБ МЭК 60598-2-25 Р. 25.12	Светильники с лампами накаливания, люминисцентными и другими разрядными лампами, напряжение питания которых не превышает 1000 В, для использования в клинических зонах больниц и других медицинских учреждений, в которых проводят лечение, осмотр и оказание медицинской помощи.	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
757.	СТБ МЭК 60598-2-25 Р. 25.13, 25.16				Температура	от 0,1 до 600° С
758.	СТБ МЭК 60598-2-25 Р. 25.11				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
759.	СТБ МЭК 60598-2-25 Р. 25.9				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
760.	СТБ МЭК 60598-2-25 Р. 25.8				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
761.	СТБ МЭК 60598-2-25 Р. 25.15				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
762.	СТБ МЭК 60598-2-25 Р. 25.7, 25.10, 25.11				Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
					Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
763.	СТБ МЭК 60598-2-25 Р. 25.13, 25.16				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
764.	СТБ МЭК 60598-2-25 Р. 25.16				Огнестойкость	до 960° С
765.	СТБ IEC 60598-2-3 Р. 3.11	Светильники для освещения улиц и дорог.	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
766.	СТБ IEC 60598-2-3 Р. 3.12, 3.15				Температура	от 0,1 до 600° С
767.	СТБ IEC 60598-2-3				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 3.10					
768.	СТБ IEC 60598-2-3 Р. 3.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
769.	СТБ IEC 60598-2-3 Р. 3.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
770.	СТБ IEC 60598-2-3 Р. 3.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
771.	СТБ IEC 60598-2-3 Р. 3.6, 3.9, 3.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
772.	СТБ IEC 60598-2-3 Р. 3.12, 3.15				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
773.	СТБ IEC 60598-2-3 Р. 3.15				Огнестойкость	до 960° С
774.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Р. 3.11	Светильники для освещения улиц и дорог.	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
775.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Р. 3.12, 3.15				Температура	от 0,1 до 600° С
776.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Р. 3.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
777.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Р. 3.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
778.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Р. 3.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
779.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Р. 3.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
780.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Р. 23.6,3.9,3.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
781.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Р. 3.12, 3.15				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
782.	ГОСТ IEC 60598-2-3 Р. 3.15				Огнестойкость	до 960° С
783.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Р. 20.12	Гирлянды световые, иллюминационные и	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В

1	2	3	4	5	6	7
784.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Р. 20.13, 20.16	декоративные			Температура	от 0,1 до 600° С
785.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Р. 20.11				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
786.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Р. 20.9				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
787.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Р. 20.8				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
788.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Р. 20.15				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
789.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Р. 20.7, 20.10, 20.11				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
790.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Р. 20.13, 20.16				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
791.	ГОСТ IEC 60598-2-20 Р. 20.16				Огнестойкость	до 960° С
792.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Р. 22.11	Светильники для аварийного освещения	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
793.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Р. 22.12, 22.15, 22.18				Температура	от 0,1 до 600° С
794.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Р. 22.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
795.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Р. 22.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
796.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Р. 22.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
797.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Р. 22.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
798.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Р. 22.6, 22.9, 22.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
799.	ГОСТ IEC 60598-2-22 Р. 22.12, 22.15				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
800.	ГОСТ IEC 60598-2-22				Огнестойкость	до 960° С

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 22.15					
801.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Р. 5.11	Прожекторы заливающего света	27.40	из 9405	Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
802.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Р. 5.12, 5.15				Температура	от 0,1 до 600° С
803.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Р. 5.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
804.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Р. 5.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
805.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Р. 5.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
806.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Р. 5.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
807.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Р. 5.6, 5.9, 5.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н
808.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Р. 5.12, 5.15				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
809.	ГОСТ IEC 60598-2-5 Р. 5.15				Огнестойкость	до 960° С
810.	СТБ МЭК 60598-2-5 Р. 5.11				Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
811.	СТБ МЭК 60598-2-5 Р. 5.12, 5.15				Температура	от 0,1 до 600° С
812.	СТБ МЭК 60598-2-5 Р. 5.10				Потребляемый ток	от 0 до 16 А на фазу
813.	СТБ МЭК 60598-2-5 Р. 5.8				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
814.	СТБ МЭК 60598-2-5 Р. 5.7				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
815.	СТБ МЭК 60598-2-5 Р. 5.14				Ток утечки	от 0,1 мкА до 20мА
					Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом -300 МОм
816.	СТБ МЭК 60598-2-5 Р. 5.6, 5.9, 5.10				Усилие испытательного воздействия	от 1 до 1000 Н

1	2	3	4	5	6	7
817.	СТБ МЭК 60598-2-5 Р. 5.12, 5.15				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С от 0,1 до 5 мм
818.	СТБ МЭК 60598-2-5 Р. 5.15				Огнестойкость	до 960° С
819.	ГОСТ 7396.1	Соединители электрические штепсельные	-	-	Основные размеры	Соответ./Несоответ.
820.	ГОСТ 30851.1 Р. 8	Соединители электрические, двухполюсны есоединители	-	-	Маркировка	Соответ./Не соответ.
821.	ГОСТ 30851.2.2 Р. 8	Соединители электрические, вилки и розетки	-	-	Маркировка	Соответ./Не соответ.
822.	ГОСТ IEC 60884-1 Р. 8	Соединители электрические штепсельные	-	-	Маркировка	Соответ./Не соответ.
823.	ГОСТ 30988.2.5 Р. 8	Соединители электрические, переходники (адаптеры)	-	-	Маркировка	Соответ./Не соответ.
824.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Р. 8	Сборки зажимов (винтовые и безвинтовые)	27.33.13.110	из 8436	Маркировка	Соответ./Не соответ.
825.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Р. 9	Колодки клеммные светотехнические	27.33.13.110	из 8536	Защита от поражения током	Соответ./Не соответ.
826.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Р. 10				Соединение проводников	Соответ./Не соответ.
827.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Р. 11				Конструкция	Соответ./Не соответ.
828.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Р. 12				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
829.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Р. 13				Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	от 0 до 9999 МОм
830.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Р. 14				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
831.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Р. 15				Превышение температуры	от 0 до 150 °С
832.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Р. 16				Стойкость к нагреванию	Соответ./Не соответ.
833.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Р. 17				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через	от 0,02 мм до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
					герметизирующий компаунд	
834.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Р. 18				Стойкость изоляционного материала к чрезмерному нагреву, огнестойкость	до 960° С
835.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Р. 19				Стойкость изоляционного материала к трекингу	от 10 до 600 В
836.	ГОСТ IEC 60998-2-1 Р. 20				Требования по ЭМС	Соответ./Не соответ.
837.	ГОСТ 31195.1 Р. 8	Сборки зажимов (винтовые и безвинтовые)	27.33.13.110	из 8436	Маркировка	Соответ./Не соответ.
838.	ГОСТ 31195.1 Р. 9	Колодки клеммные светотехнические	27.33.13.110	из 8536	Защита от поражения током	Соответ./Не соответ.
839.	ГОСТ 31195.1 Р. 10				Соединение проводников	Соответ./Не соответ.
840.	ГОСТ 31195.1 Р. 11				Конструкция	Соответ./Не соответ.
841.	ГОСТ 31195.1 Р. 12				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
842.	ГОСТ 31195.1 Р. 13				Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	от 0 до 9999 МОм
843.	ГОСТ 31195.1 Р. 14				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
844.	ГОСТ 31195.1 Р. 15				Превышение температуры	от 0 до 100 °С
845.	ГОСТ 31195.1 Р. 16				Стойкость к нагреванию	Соответ./Не соответ.
846.	ГОСТ 31195.1 Р. 17				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через герметизирующий компаунд	от 0,02 мм до 300 мм
847.	ГОСТ 31195.1 Р. 18				Стойкость изоляционного материала к чрезмерному нагреву, огнестойкость	до 960° С

1	2	3	4	5	6	7
848.	ГОСТ 31195.1 Р. 19				Трекингостойкость	от 10 до 600 В
849.	ГОСТ 31195.1 Р. 20				Требования по ЭМС	Соответ./Не соответ.
850.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 8	Штепсельные розетки для бытовых приборов	27.33.13.110	из 8436	Маркировка	Соответ./Не соответ.
851.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 9		27.33.13.110	из 8536	Проверка размеров	Соответ./Не соответ.
852.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 10				Защита от поражения электрическим током	Соответ./Не соответ.
853.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 11				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
854.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 12				Контактные зажимы	Соответ./Не соответ.
855.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 13, 14				Конструкция вилок и розеток	Соответ./Не соответ.
856.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 15				Сблокированные розетки	Соответ./Не соответ.
857.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 16				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
858.					Влагостойкость	от 10 до 98%
859.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 17				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	от 0 до 9999 МОм
860.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 18				Работа заземляющего контакта	Соответ./Не соответ.
861.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 19				Превышение температуры	от 0 до 150 °С
862.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 20				Индуктивная нагрузка	Соответ./Не соответ.
863.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 21				Нормальная работа	Соответ./Не соответ.
864.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 22				Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки	до 100 Н
865.	ГОСТ 30988.2.2				Гибкие кабели, шнуры и	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 23				их присоединение	
866.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 24				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
867.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 25				Нагревостойкость	Соответ./Не соответ.
868.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 26				Винты, токоведущие части и соединения	Соответ./Не соответ.
869.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 27				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	от 0,02 мм до 300 мм
870.	ГОСТ 30988.2.2 Р. 28				Теплостойкость, огнестойкость, устойчивость к токам поверхностного разряда	до 960° С
871.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 8	Розетки с выключателями с блокировкой для стационарных установок	27.33.13.110	из 8436	Маркировка	Соответ./Не соответ.
872.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 9		27.33.13.110	из 8536	Проверка размеров	Соответ./Не соответ.
873.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 10				Защита от поражения электрическим током	Соответ./Не соответ.
874.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 11				Заземление	от 0 до 0,1 Ом
875.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 12				Контактные зажимы	Соответ./Не соответ.
876.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 13, 14				Конструкция вилок и розеток	Соответ./Не соответ.
877.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 15				Сблокированные розетки	Соответ./Не соответ.
878.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 16				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
					Влагостойкость	от 10 до 98%
879.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 17				Сопротивление и электрическая прочность изоляции	от 0 до 9999 МОм
880.	ГОСТ 30988.2.6				Работа заземляющего кон-	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 18				такта	
881.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 19				Превышение температуры	от 0 до 150 °С
882.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 20				Индуктивная нагрузка	Соответ./Не соответ.
883.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 21				Нормальная работа	Соответ./Не соответ.
884.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 22				Усилие при разъеме штырей вилки с гнездами розетки	до 100 Н
885.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 23				Гибкие кабели, шнуры и их присоединение	Соответ./Не соответ.
886.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 24				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
887.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 25				Нагревостойкость	Соответ./Не соответ.
888.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 26				Винты, токоведущие части и соединения	Соответ./Не соответ.
889.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 27				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу	от 0,02 мм до 300 мм
890.	ГОСТ 30988.2.6 Р. 28				Теплостойкость, огнестойкость, устойчивость к токам поверхностного разряда	до 960° С
891.	ГОСТ IEC 60947-7-1 Р. 5, 6	Клеммные колодки для медных проводников	27.33.13.110	из 8436 из 8536	Маркировка	Соответ./Не соответ.
892.	ГОСТ IEC 60947-7-1 Р. 8, 9				Проверка механических характеристик	Соответ./Не соответ.
					Проверка электрических характеристик	Соответ./Не соответ.
					Проверка тепловых характеристик	Соответ./Не соответ.
					Проверка ЭМС	Соответ./Не соответ.
893.	ГОСТ IEC 60947-7-2 Р. 5	Колодки клеммные защитных проводников для присоединения мед-	27.33.13.110	из 8436 из 8536	Маркировка	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
894.	ГОСТ IEC 60947-7-2 Р. 8	ных проводников			Проверка механических характеристик	Соответ./Не соответ.
					Проверка электрических характеристик	Соответ./Не соответ.
					Проверка тепловых характеристик	Соответ./Не соответ.
					Проверка ЭМС	Соответ./Не соответ.
895.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Р. 8	Безвинтовые зажимы используемые в качестве отдельных узлов	27.33.13.110	из 8436 из 8536	Маркировка	Соответ./Не соответ.
896.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Р. 9				Защита от поражения электрическим током	Соответ./Не соответ.
897.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Р. 10				Соединения проводников	Соответ./Не соответ.
898.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Р. 11				Конструкция	Соответ./Не соответ.
899.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Р. 12				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
900.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Р. 13				Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	от 0 до 9999 МОм
901.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Р. 14				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
902.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Р. 15				Превышение температуры	от 0 до 100 °С
903.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Р. 16				Теплостойкость	Соответ./Не соответ.
904.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Р. 17				Воздушные зазоры и расстояния утечки	от 0,02 мм до 300 мм
905.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Р. 18				Устойчивость изоляционного материала к аномальному нагреву и огню	до 960° С
906.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Р. 19				Трекингостойкость	от 10 до 600 В
907.	ГОСТ IEC 60998-2-2 Р. 20				Требования к ЭМС	Соответ./Не соответ.
908.	ГОСТ 31195.2.3	Контактные зажимы, прокалываю-	27.33.13.110	из 8436	Маркировка	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 8	щие изоляцию медных проводников для их соединения				
909.	ГОСТ 31195.2.3 Р. 9				Защита от поражения электрическим током	Соответ./Не соответ.
910.	ГОСТ 31195.2.3 Р. 10				Соединения проводников	Соответ./Не соответ.
911.	ГОСТ 31195.2.3 Р. 11				Конструкция	Соответ./Не соответ.
912.	ГОСТ 31195.2.3 Р. 12				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
913.	ГОСТ 31195.2.3 Р. 13				Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	от 0 до 9999 МОм
914.	ГОСТ 31195.2.3 Р. 14				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
915.	ГОСТ 31195.2.3 Р. 15				Превышение температуры	от 0 до 100 °С
916.	ГОСТ 31195.2.3 Р. 16				Теплостойкость	Соответ./Не соответ.
917.	ГОСТ 31195.2.3 Р. 17				Воздушные зазоры и расстояния утечки	от 0,02 мм до 300 мм
918.	ГОСТ 31195.2.3 Р. 18				Устойчивость изоляционного материала к аномальному нагреву и огню	до 960° С
919.	ГОСТ 31195.2.3 Р. 19				Трекингостойкость	от 10 до 600 В
920.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Р. 8	Устройства соединения скруткой	27.33.13.110	из 8436 из 8536	Маркировка	Соответ./Не соответ.
921.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Р. 9				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
922.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Р. 10				Соединения проводников	Соответ./Не соответ.
923.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Р. 11				Конструкция	Соответ./Не соответ.
924.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Р. 12				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8

1	2	3	4	5	6	7
925.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Р. 13				Сопротивление изоляции и электрическая прочность изоляции	от 0 до 9999 МОм
926.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Р. 14				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
927.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Р. 15				Превышение температуры	от 0 до 100 °С
928.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Р. 16				Теплостойкость	Соответ./Не соответ.
929.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Р. 17				Воздушные зазоры и расстояния утечки	от 0,02 мм до 300 мм
930.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Р. 18				Устойчивость изоляционного материала к аномальному нагреву и огню	до 960° С
931.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Р. 19				Трекингостойкость	от 10 до 600 В
932.	ГОСТ IEC 60998-2-4 Р. 20				Требования к ЭМС	Соответ./Не соответ.
933.	ГОСТ 31602.1 ГОСТ 31602.2 Р. 7, 8	Сборки зажимов (винтовые и безвинтовые)	27.33.13.110	из 8436	Соединение проводников Требования к конструкции	Соответ./Не соответ. Соответ./Не соответ.
934.	ГОСТ IEC 61210 Р. 7	Зажимы плоские быстросоединяемые для медных электрических проводников	27.33.13.110	из 8436 из 8536	Маркировка и информация	Соответ./Не соответ.
935.	ГОСТ IEC 61210 Р. 8				Требования к конструкции	Соответ./Не соответ.
936.	ГОСТ IEC 61210 Р. 9				Усилия сочленения и расчленения	до 100 Н
					Стойкость к механической нагрузке	Соответ./Не соответ.
					Превышение температуры токовая нагрузка	от 0 до 100 °С
					Испытания повышенной температурой	от -70 до +150 °С
					Испытания на стойкость к натяжению обжатых наконечников	до 100 Н
937.	ГОСТ 28244-96	Провода и шнуры армированные	-	-	Маркировка	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 4.2					
938.	ГОСТ Р МЭК 60799 Р. 5	Шнуры-соединители и шнуры для межсоединений для электроприборов и электрооборудования бытового и аналогичного назначения.	27.90.11.000	из 8504 8544 8536	Номинальное напряжение	Соответ./Не соответ.
					Класс оборудования	Соответ./Не соответ.
					Маркировка	Соответ./Не соответ.
					Тип гибкого кабеля или шнура	Соответ./Не соответ.
					Длина гибкого кабеля или шнура	Соответ./Не соответ.
939.	ГОСТ Р МЭК 60799 Р. 6				Обеспечение правильной полярности	Соответ./Не соответ.
940.	СТБ EN 41003 Р. 4	Устройства звукоусилительные и узлы трансляционные	26.30.40.120	из 8518	Соединения с другими устройствами	Соответ./Не соответ.
		Аппаратура радиовещательная студийная	26.30.40.120	из 8525	Требования к цепям НТС	Соответ./Не соответ.
		Аппаратура приемопередающая телевизионная	26.30.11.150	из 8525	Защита цепей НТС от прикосновения	Соответ./Не соответ.
		Аппаратура и оборудование телевизионных центров, студий и аппаратных	26.30.11.150	из 8525	Защита обслуживающего персонала и других пользователей телекоммуникационных сетей	Соответ./Не соответ.
		Аппаратура видеозаписи и воспроизведения студийная	26.30.11.150	из 8521	Защита пользователей оборудования от напряжений в телекоммуникационной сети	Соответ./Не соответ.
		Телевизоры	26.40.20	из 8528		
		Комплексы вычислительные электронные цифровые	26.20.1	из 8471		
		Машины вычислительные электронные цифровые	26.20.13.000	из 8471		
		Устройства запоминающие внешние, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания	26.20.21.120	из 8471		
		Устройства отображения информации	26.20.17.110	из 8471 8528		
		Устройства ввода и вывода информации, расположенные в отдельных корпусах	26.20.16	из 8471 8443		
		Устройства подготовки	26.20.16.190	из 8471		

1	2	3	4	5	6	7
		данных, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания.				
		Устройства телеобработки информации, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания	26.20.16.190	из 8471		
		Устройства межсистемной связи, систем, комплексов и машин вычислительных, электронных, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания.	26.20.16.190	из 8471		
		Электрические средства для чертежных работ и счетных операций	26.51.32.190	из 8472		
		Электрические чертежные машины (графопостроители)	26.51.32	из 8472		
941.	ГОСТ 12.2.091 (IEC 61010-1) Р. 5	Манометры и датчики давления (кроме приборов для проверки дыхательных аппаратов пожарных)	26.51.52.130	из 9026	Маркировка и документация	соответствует / не соответствует
942.	ГОСТ 12.2.091 (IEC 61010-1) Р. 6	Счетчики холодной и горячей воды	26.51.63.120	из 9028	Опасность поражения электрическим током	есть доступ / нет доступа
		Приборы измерительные и радиоизмерительные	26.51.43	из 9027 9030	Клеммы измерительной цепи	от 0.1 до 1000 мм
		Приборы и преобразователи электроизмерительные цифровые	26.51.43.110 (кроме 26.51.43.119)	из 9030	Опасность поражения электрическим током	есть доступ / нет доступа
					Рабочее напряжение	до 1000В
		Приборы электроизмерительные цифровые	26.51.43.119	из 9030	Номинальный ток	от 0 до 16А на фазу
					Крутящий момент	от 0.1 до 12.0 Нм
		Омметры	26.51.43.133	из 9030	Зазоры, пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
			26.51.43.143		Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
		Ваттметры и варметры	26.51.43.134	из 9030		
943.	ГОСТ 12.2.091 (IEC 61010-1) Р. 7		26.51.43.144		Устойчивость привоздействии 250 Н и 800 Н	соответствует / не соответствует
		Частотомеры	26.51.43.135	из 9030		
			26.51.43.145		Определение безопасных зазоров	от 0,04 до 2 м
		Фазометры, измерители	26.51.43.135	из 9030		

1	2	3	4	5	6	7
944.	ГОСТ 12.2.091 (IEC 61010-1) Р. 8	коэффициента мощности и синхроноскопы	26.51.43.145		Стойкость к механическим воздействиям	Выдерживает / не выдерживает
945.	ГОСТ 12.2.091 (IEC 61010-1) Р. 9	Амперметры, вольтметры	26.51.43.141	из 9030	Защита от распространения огня	соответствует / не соответствует
946.	ГОСТ 12.2.091 (IEC 61010-1) Р. 10	Приборы электроизмерительные лабораторные и переносные аналоговые комбинированные	26.51.43.142 26.51.43.146	из 9027 9030	Допустимая температура	от 0 до 650° С
947.	ГОСТ 12.2.091 (IEC 61010-1) Р. 11	Приборы электроизмерительные регистрирующие	26.51.45.110	из 9030	Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	соответствует / не соответствует
948.	ГОСТ 12.2.091 (IEC 61010-1) Р. 14	Средства, системы и приборы радиационного неразрушающего контроля	26.51.66.125	из 9022	Компоненты	соответствует / не соответствует
949.	ГОСТ 12.2.091 (IEC 61010-1) Р. 15				Защита блокировками	обеспечена / не обеспечена
950.	ГОСТ Р 51321.1 Р.5	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления	27.12.31.000 27.33.11.150	8537 8500	Маркировка и документация	соответствует/ не соответствует
951.	ГОСТ Р 51321.1 Р.6		27.33.11.160 27.33.13.161	8536	Условия эксплуатации	установлены /не установлены
952.	ГОСТ Р 51321.1 Р.7		27.33.13.162		Конструктивное исполнение	выдерживает / не выдерживает
					Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
					Нагрев	от 0 до 150° С
953.	ГОСТ Р 51321.1 Р.8				Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	от 0,01 Ом до 300 МОм
					Сопротивление заземления	от 0,01 до 30 Ом
					Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к токам короткого замыкания	от 0 до 1000 А
					Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
954.	ГОСТ IEC 61439-1	Устройства комплектные низко-	27.12.31.000	8537	Маркировка и документа-	соответствует/ не соответ-

1	2	3	4	5	6	7
	Р.6	вольтные распределения и управления	27.33.11.150 27.33.11.160 27.33.13.161 27.33.13.162	8500 8536	ция	ствует
955.	ГОСТ IEC 61439-1 Р.7				Условия эксплуатации	установлены /не установлены
956.	ГОСТ IEC 61439-1 Р.8				Конструктивное исполнение	выдерживает / не выдерживает
					Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
					Нагрев	от 0 до 150° С
957.	ГОСТ IEC 61439-1 Р.9				Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	от 0,01 Ом до 300 МОм
					Сопротивление заземления	от 0,01 до 30 Ом
958.	ГОСТ IEC 61439-1 Р.10				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
					Стойкость к токам короткого замыкания	от 0 до 1000 А
					Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
959.	ГОСТ IEC 60439-3 ГОСТ IEC 60439-4 Р. 8 ГОСТ IEC 61439-5 Р. 10, 11	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА	27.12.31.000	из 8537 8500	Крутящий момент	до 33 Нм
					Энергия удара	0.7 Дж
					Стойкость к коррозии	Выдерживает / не выдерживает
					Термостойкость	от 70 до 150° С от 0,1 до 5 мм
		Комплектные устройства для распределения электрической энергии общего применения	27.12.31.000	из 8536 8537	Испытание нагретой проволокой	до 960° С
960.	СТБ МЭК 60439-3 СТБ МЭК 60439-4 Р. 8	Аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками (кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты), термостаты, выключатели с программным устройством, световые индикаторы, электрические устройства срочного останова с функцией механическо-	27.33.11.150 27.33.11.160 27.33.13.161 27.33.13.162	из 8536	Крутящий момент	до 33 Нм
					Энергия удара	0.7 Дж
					Стойкость к коррозии	Выдерживает / не выдерживает
					Термостойкость	от 70 до 150° С от 0,1 до 5 мм
					Испытание нагретой проволокой	до 960° С

1	2	3	4	5	6	7
		го защелкивания, коммутационные устройства автоматического переключения, коммутационные устройства управления и защиты, устройства защиты от импульсных перенапряжений				
961.	ГОСТ 2933 Р. 3	Комплектные устройства и электроустановки на напряжение до 1000 В с ожидаемым номинальным током короткого замыкания не более 10 кА	27.12.31.000	из 8537 8500	Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	от 0,01 Ом до 10 ГОм
					Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
962.	ГОСТ 2933 Р. 5	Комплектные устройства для распределения электрической энергии общего применения	27.12.31.000	из 8536 8537	Контроль электрического сопротивления, падения напряжения и потребляемой мощности	Соответ./Не соответ
963.	ГОСТ 2933 Р. 6	Аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками (кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты), термостаты, выключатели с программным устройством, световые индикаторы, электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания, коммутационные устройства автоматического переключения, коммутационные устройства управления и защиты, устройства защиты от импульсных перенапряжений	27.33.11.150 27.33.11.160 27.33.13.161 27.33.13.162	из 8536	Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
964.	ГОСТ 2933 Р. 9				Контроль требований безопасности	Соответ./Не соответ.
965.	ГОСТ IEC 60947-5-1 Р. 8, Приложение Н	Комплектные устройства для распределения электрической энергии общего применения	27.12.31.000	из 8536 8537	Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	от 0,01 Ом до 10 ГОм
		Аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками	27.33.11.150 27.33.11.160 27.33.13.161 27.33.13.162	из 8536	Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
					Проверка стойкости к токам короткого замыкания	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
		(кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты), термостаты, выключатели с программным устройством, световые индикаторы, электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания, коммутационные устройства автоматического переключения, коммутационные устройства управления и защиты, устройства защиты от импульсных перенапряжений			Требования к ЭМС	Соответ./Не соответ.
		Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные	27.33.13.161	из 8536		
		Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, микровыключатели (микропереключатели)	27.33.11.160	из 8536		
		Кнопки управления кнопочные, посты управления, станции, аппараты	27.33.13.162	из 8536		
966.	ГОСТ IEC 60947-5-2 Р. 5	Аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками (кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты), термостаты, выключатели с программным устройством, световые индикаторы, электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания, коммутационные устройства автоматического пере-	27.33.11.150 27.33.11.160 27.33.13.161 27.33.13.162	из 8536	Информация об изделии	Соответ./Не соответ.
967.	ГОСТ IEC 60947-5-2 Р. 7, 8				Проверка электрической прочности изоляции	от 0 до 5 кВ
					Проверка соответствиям требованиям к конструкции	Соответ./Не соответ.
					Испытания на вибропрочность	- частота от 4 до 2000 Гц - ускорение от 1 до 250 м/с2
968.	ГОСТ IEC 60947-5-2 Р. 8				Испытания на ЭМС	Соответ./Не соответ.
					Испытания на ударопрочность	10 g

1	2	3	4	5	6	7
		ключения, коммутационные устройства управления и защиты, устройства защиты от импульсных перенапряжений				
969.	ГОСТ 30011.5.5 Р. 4	Аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками (кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты), термостаты, выключатели с программным устройством, световые индикаторы, электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания, коммутационные устройства автоматического переключения, коммутационные устройства управления и защиты, устройства защиты от импульсных перенапряжений	27.33.11.150 27.33.11.160 27.33.13.161 27.33.13.162	из 8536	Маркировка и информация об изделии	Соответ./Не соответ.
970.	ГОСТ 30011.5.5 Р. 5				Требования к электрическим характеристикам	Соответ./Не соответ.
971.	ГОСТ 30011.5.5 Р. 7.5				Испытания на удар	10 g
972.	ГОСТ 30011.5.5 Р. 7.6				Испытания на вибрацию	- частота от 4 до 2000 Гц - ускорение от 1 до 250 м/с2
973.	ГОСТ 30012.9 Р. 3	Манометры и датчики давления (кроме приборов для проверки дыхательных аппаратов пожарных)	26.51.52.130	из 9026	Определение изменения показаний	Соответ./Не соответ.
974.	ГОСТ 30012.9 Р. 4	Счетчики холодной и горячей воды	26.51.63.120	из 9028	Предельные значения температуры	Соответ./Не соответ.
		Приборы измерительные и радиоизмерительные	26.51.43	из 9027 9030	Время успокоения	Соответ./Не соответ.
		Приборы и преобразователи электроизмерительные цифровые	26.51.43.110 (кроме 26.51.43.119)	из 9030	Кратковременные перегрузки приборов	Соответ./Не соответ.
		Приборы электроизмерительные цифровые	26.51.43.119	из 9030	Кратковременные перегрузки вспомогательных частей	Соответ./Не соответ.
		Омметры	26.51.43.133 26.51.43.143	из 9030	Длительная перегрузка приборов	Соответ./Не соответ.
		Ваттметры и варметры	26.51.43.134 26.51.43.144	из 9030	Длительная перегрузка вспомогательных частей	Соответ./Не соответ.
		Частотомеры	26.51.43.135	из 9030	Неразрывность цепи тока после перегрузки большим	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
			26.51.43.145		током	
		Фазометры, измерители коэффициента мощности и синхроноскопы	26.51.43.135 26.51.43.145	из 9030	Отклонение от нуля	Соответ./Не соответ.
					Влияние вибрации и удара	Соответ./Не соответ.
					Самонагрев	до 150° С
		Амперметры, вольтметры	26.51.43.141 26.51.43.142	из 9030	Прочность маркировки	Соответ./Не соответ.
		Приборы электроизмерительные лабораторные и переносные аналоговые комбинированные	26.51.43.146	из 9027 9030		
		Приборы электроизмерительные регистрирующие	26.51.45.110	из 9030		
975.	ГОСТ Р 50030.6.1 п.9	Аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками (кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты), термостаты, выключатели с программным устройством, световые индикаторы, электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания, коммутационные устройства автоматического переключения, коммутационные устройства управления и защиты, устройства защиты от импульсных перенапряжений	27.33.11.150 27.33.11.160 27.33.13.161 27.33.13.162	из 8536	Требования к конструкции	Соответ./Не соответ.
					Срабатывание	Соответ./Не соответ.
					Управление, последовательность и пределы срабатывания	Соответ./Не соответ.
					Превышение температуры	от 0 до 100 °С
					Электроизоляционные свойства	от 0 до 9999 МОм
					Включающая и отключающая способности	Соответ./Не соответ.
					Коммутационная работоспособность	Соответ./Не соответ.
					Проверка электрической прочности изоляции	Соответ./Не соответ.
					Механическая работоспособность	Соответ./Не соответ.
					Кратковременно допустимый ток.	Соответ./Не соответ.
					Испытания на ЭМС	Соответ./Не соответ.
976.	ГОСТ 30011.6.1 п.9	Аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками (кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты), термостаты,	27.33.11.150 27.33.11.160 27.33.13.161 27.33.13.162	из 8536	Требования к конструкции	Соответ./Не соответ.
					Срабатывание	Соответ./Не соответ.
					Управление, последовательность и пределы срабатывания	Соответ./Не соответ.
					Превышение температуры	от 0 до 100 °С
					Электроизоляционные	от 0 до 9999 МОм

1	2	3	4	5	6	7
		выключатели с программным устройством, световые индикаторы, электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания, коммутационные устройства автоматического переключения, коммутационные устройства управления и защиты, устройства защиты от импульсных перенапряжений			свойства	
					Включающая и отключающая способности	Соответ./Не соответ.
					Коммутационная работоспособность	Соответ./Не соответ.
					Проверка электрической прочности изоляции	Соответ./Не соответ.
					Механическая работоспособность	Соответ./Не соответ.
					Кратковременно допустимый ток.	Соответ./Не соответ.
					Испытания на ЭМС	Соответ./Не соответ.
977.	ГОСТ IEC 60947-6-1 п.9	Аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками (кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты), термостаты, выключатели с программным устройством, световые индикаторы, электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания, коммутационные устройства автоматического переключения, коммутационные устройства управления и защиты, устройства защиты от импульсных перенапряжений	27.33.11.150 27.33.11.160 27.33.13.161 27.33.13.162	из 8536	Требования к конструкции	Соответ./Не соответ.
					Срабатывание	Соответ./Не соответ.
					Управление, последовательность и пределы срабатывания	Соответ./Не соответ.
					Превышение температуры	от 0 до 100 °С
					Электроизоляционные свойства	от 0 до 9999 МОм
					Включающая и отключающая способности	Соответ./Не соответ.
					Коммутационная работоспособность	Соответ./Не соответ.
					Проверка электрической прочности изоляции	Соответ./Не соответ.
					Механическая работоспособность	Соответ./Не соответ.
					Кратковременно допустимый ток.	Соответ./Не соответ.
					Испытания на ЭМС	Соответ./Не соответ.
978.	ГОСТ IEC 60947-6-2 п.9	Аппараты электрические и электромеханические, элементы коммутации для цепей управления электротехническими установками (кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управле-	27.33.11.150 27.33.11.160 27.33.13.161 27.33.13.162	из 8536	Превышение температуры	от 0 до 100 °С
					Срабатывание	Соответ./Не соответ.
					Пределы срабатывания	Соответ./Не соответ.
					Электроизоляционные свойства	от 0 до 9999 МОм
					Номинальная включающая	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
		ния и защиты), термостаты, выключатели с программным устройством, световые индикаторы, электрические устройства срочного останова с функцией механического защелкивания, коммутационные устройства автоматического переключения, коммутационные устройства управления и защиты, устройства защиты от импульсных перенапряжений			и отключающая способность	
					Условная коммутационная и механическая работоспособность	Соответ./Не соответ.
					Проверка электрической прочности изоляции	Соответ./Не соответ.
					Проверка расцепителей перегрузки	Соответ./Не соответ.
					Испытания на ЭМС	Соответ./Не соответ.
979.	ГОСТ Р 51992 Р. 7, 8	Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах.	27.33.11.150 27.33.11.160 27.33.13.161 27.33.13.162	из 8536	Идентификация и маркировка	Соответ./Не соответ.
					Выводы и соединения	Соответ./Не соответ.
					Испытания защиты от прямого прикосновения	Соответ./Не соответ.
					Определение измеренного предельного напряжения	Соответ./Не соответ.
					Испытания в рабочем режиме	Соответ./Не соответ.
					Разъединители УЗИП и безопасная работоспособность УЗИП при перегрузке	Соответ./Не соответ.
					Испытания двух- и одновводных УЗИП с раздельными вводными и выводными выводами	Соответ./Не соответ.
980.	ГОСТ IEC 61010-2-010 Р. 5	Лабораторное оборудование для нагревания материалов с электрическим питанием, для которого нагревание материалов является единственной или одной из нескольких функций	26.51.43 26.51.43.110 26.51.43.119	9027 9030	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
981.	ГОСТ IEC 61010-2-010 Р. 6				Защита от поражения электрическим током	Соответ./Не соответ.
982.	ГОСТ IEC 61010-2-010 Р. 7				Защита от механических опасностей	Соответ./Не соответ.
983.	ГОСТ IEC 61010-2-010 Р. 8				Устойчивость к механическим воздействиям	Соответ./Не соответ.
984.	ГОСТ IEC 61010-2-010				Защита от распростране-	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 9				ния огня	
985.	ГОСТ IEC 61010-2-010 Р. 10				Ограничение температуры оборудования и теплостойкость	Соответ./Не соответ.
986.	ГОСТ IEC 61010-2-010 Р. 11				Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	Соответ./Не соответ.
987.	ГОСТ IEC 61010-2-010 Р. 15				Защита посредством блокировок	Соответ./Не соответ.
988.	ГОСТ IEC 61010-2-010 Р. 16				Испытательное и измерительное оборудование	Соответ./Не соответ.
989.	ГОСТ IEC 61010-2-020 Р. 5	Лабораторные центрифуги с электрическим питанием	26.51.43 26.51.43.110 26.51.43.119	9027 9030	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
990.	ГОСТ IEC 61010-2-020 Р. 6				Защита от поражения электрическим током	Соответ./Не соответ.
991.	ГОСТ IEC 61010-2-020 Р. 7				Защита от механических опасностей	Соответ./Не соответ.
992.	ГОСТ IEC 61010-2-020 Р. 8				Устойчивость к механическим воздействиям	Соответ./Не соответ.
993.	ГОСТ IEC 61010-2-020 Р. 9				Защита от распространения огня	Соответ./Не соответ.
994.	ГОСТ IEC 61010-2-020 Р. 10				Ограничение температуры оборудования и теплостойкость	Соответ./Не соответ.
995.	ГОСТ IEC 61010-2-020 Р. 11				Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	Соответ./Не соответ.
996.	ГОСТ IEC 61010-2-020 Р. 15				Защита посредством блокировок	Соответ./Не соответ.
997.	ГОСТ IEC 61010-2-020 Р. 16				Испытательное и измерительное оборудование	Соответ./Не соответ.
998.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Р. 5	Ручные и управляемые вручную датчики тока для электрических испытаний и измерений	26.51.43 26.51.43.110 26.51.43.119	9027 9030	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
999.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Р. 6				Защита от поражения электрическим током	Соответ./Не соответ.
1000.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Р. 7				Защита от механических опасностей	Соответ./Не соответ.
1001.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Р. 8				Устойчивость к механическим воздействиям	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
1002.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Р. 9				Защита от распространения огня	Соответ./Не соответ.
1003.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Р. 10				Ограничение температуры оборудования и теплостойкость	Соответ./Не соответ.
1004.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Р. 11				Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	Соответ./Не соответ.
1005.	ГОСТ IEC 61010-2-032 Р. 15				Защита посредством блокировок	Соответ./Не соответ.
1006.	ГОСТ IEC 61010-2-051 Р. 5	Лабораторное оборудование для перемешивания и взбалтывания	26.51.43 26.51.43.110 26.51.43.119	9027 9030	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
1007.	ГОСТ IEC 61010-2-051 Р. 6				Защита от поражения электрическим током	Соответ./Не соответ.
1008.	ГОСТ IEC 61010-2-051 Р. 7				Защита от механических опасностей	Соответ./Не соответ.
1009.	ГОСТ IEC 61010-2-051 Р. 8				Устойчивость к механическим воздействиям	Соответ./Не соответ.
1010.	ГОСТ IEC 61010-2-051 Р. 9				Защита от распространения огня	Соответ./Не соответ.
1011.	ГОСТ IEC 61010-2-051 Р. 10				Ограничение температуры оборудования и теплостойкость	Соответ./Не соответ.
1012.	ГОСТ IEC 61010-2-051 Р. 11				Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	Соответ./Не соответ.
1013.	ГОСТ IEC 61010-2-051 Р. 15				Защита посредством блокировок	Соответ./Не соответ.
1014.	ГОСТ IEC 61010-2-051 Р. 16				Испытательное и измерительное оборудование	Соответ./Не соответ.
1015.	ГОСТ IEC 61010-2-061 Р. 5	Лабораторные атомные спектрометры с термической атомизацией и ионизацией	26.51.43 26.51.43.110 26.51.43.119	9027 9030	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
1016.	ГОСТ IEC 61010-2-061 Р. 6				Защита от поражения электрическим током	Соответ./Не соответ.
1017.	ГОСТ IEC 61010-2-061 Р. 7				Защита от механических опасностей	Соответ./Не соответ.
1018.	ГОСТ IEC 61010-2-061 Р. 8				Устойчивость к механическим воздействиям	Соответ./Не соответ.
1019.	ГОСТ IEC 61010-2-061				Защита от распростране-	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 9				ния огня	
1020.	ГОСТ IEC 61010-2-061 Р. 10				Ограничение температуры оборудования и теплостойкость	Соответ./Не соответ.
1021.	ГОСТ IEC 61010-2-061 Р. 11				Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	Соответ./Не соответ.
1022.	ГОСТ IEC 61010-2-061 Р. 15				Защита посредством блокировок	Соответ./Не соответ.
1023.	ГОСТ IEC 61010-2-061 Р. 16				Испытательное и измерительное оборудование	Соответ./Не соответ.
1024.	ГОСТ IEC 61010-2-031 Р. 5	Портативные измерительные щупы для электрических измерений и испытаний	26.51.43 26.51.43.110 26.51.43.119	9027 9030	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
1025.	ГОСТ IEC 61010-2-031 Р. 6				Защита от поражения электрическим током	Соответ./Не соответ.
1026.	ГОСТ IEC 61010-2-031 Р. 7				Защита от механических опасностей	Соответ./Не соответ.
1027.	ГОСТ IEC 61010-2-031 Р. 8				Устойчивость к механическим воздействиям	Соответ./Не соответ.
1028.	ГОСТ IEC 61010-2-031 Р. 9				Защита от распространения огня	Соответ./Не соответ.
1029.	ГОСТ IEC 61010-2-031 Р. 10				Теплостойкость	Соответ./Не соответ.
1030.	ГОСТ IEC 61010-2-031 Р. 11				Защита от опасностей, вызываемых жидкостями	Соответ./Не соответ.
1031.	ГОСТ 9999 Р. 8	Приборы электроизмерительные регистрирующие	26.51.45.110	из 9030	Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
					Сопротивление изоляции	0,01 Ом - 10 ГОм
					Влагостойкость	Соответ./Не соответ.
					Теплостойкость	Соответ./Не соответ.
1032.	ГОСТ 9999 Р. 9				Конструкция	Соответ./Не соответ.
1033.	ГОСТ 9999 Р. 10				Маркировка и символы	Соответ./Не соответ.
1034.	ГОСТ 23706 Р. 8, 9	Омметры	26.51.43.133 26.51.43.143	из 9030	Информация, обозначения и маркировка	Соответ./Не соответ.
1035.	ГОСТ 23706 Приложение А-6				Электрические требования	Соответ./Не соответ.
					Механические требования	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
					Требования к конструкции	Соответ./Не соответ.
1036.	ГОСТ 30012.1 Р 6	Омметры Ваттметры и варметры Частотомеры Фазометры, измерители коэффициента мощности и синхроноскопы Амперметры, вольтметры	26.51.43.133 26.51.43.143 26.51.43.134 26.51.43.144 26.51.43.135 26.51.43.145 26.51.43.135 26.51.43.145	9030 9027	Испытания напряжением Проверка сопротивления изоляции Успокоение Самонагрев Допускаемые перегрузки Предельные значения температуры	Соответ./Не соответ. от 0 до 9999 МОм Соответ./Не соответ. от 0 до 150 °С Соответ./Не соответ. Соответ./Не соответ.
1037.	ГОСТ 30012.1 Р 7	Приборы электроизмерительные лабораторные и переносные аналоговые комбинированные	26.51.43.141		Требования к конструкции	Соответ./Не соответ.
1038.	ГОСТ 30012.1 Р 8, 9		26.51.43.142 26.51.43.146		Информация, основные обозначения и маркировка	Соответ./Не соответ.
1039.	ГОСТ 8476 Р 6	Ваттметры и варметры	26.51.43.134 26.51.43.144	из 9030	Испытания напряжением Проверка сопротивления изоляции Успокоение Самонагрев Допускаемые перегрузки Предельные значения температуры	Соответ./Не соответ. от 0 до 9999 МОм Соответ./Не соответ. от 0 до 150 °С Соответ./Не соответ. Соответ./Не соответ.
1040.	ГОСТ 8476 Р 7				Требования к конструкции	Соответ./Не соответ.
1041.	ГОСТ 8476 Р 8, 9				Информация, основные обозначения и маркировка	Соответ./Не соответ.
1042.	ГОСТ 7590 Р 6	Частотомеры	26.51.43.135 26.51.43.145	из 9030	Испытания напряжением Проверка сопротивления изоляции Успокоение Самонагрев Допускаемые перегрузки Предельные значения температуры	Соответ./Не соответ. от 0 до 9999 МОм Соответ./Не соответ. от 0 до 150 °С Соответ./Не соответ. Соответ./Не соответ.
1043.	ГОСТ 7590 Р 7				Требования к конструкции	Соответ./Не соответ.
1044.	ГОСТ 7590 Р 8, 9				Информация, основные обозначения и маркировка	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
1045.	ГОСТ 8039 Р 6	Фазометры, измерители коэффициента мощности и синхроноскопы	26.51.43.135 26.51.43.145	из 9030	Испытания напряжением	Соответ./Не соответ.
					Проверка сопротивления изоляции	от 0 до 9999 МОм
					Успокоение	Соответ./Не соответ.
					Самонагрев	от 0 до 150 °С
					Допускаемые перегрузки	Соответ./Не соответ.
					Предельные значения температуры	Соответ./Не соответ.
1046.	ГОСТ 8039 Р 7				Требования к конструкции	Соответ./Не соответ.
1047.	ГОСТ 8039 Р 8, 9				Информация, основные обозначения и маркировка	Соответ./Не соответ.
1048.	ГОСТ 8711 Р 6	Амперметры, вольтметры	26.51.43.141 26.51.43.142	из 9030	Испытания напряжением	Соответ./Не соответ.
1049.	ГОСТ 8711 Р 6				Проверка сопротивления изоляции	от 0 до 9999 МОм
1050.	ГОСТ 8711 Р 6				Успокоение	Соответ./Не соответ.
					Самонагрев	от 0 до 150 °С
					Допускаемые перегрузки	Соответ./Не соответ.
					Предельные значения температуры	Соответ./Не соответ.
1051.	ГОСТ 8711 Р 7				Требования к конструкции	Соответ./Не соответ.
1052.	ГОСТ 8711 Р 8, 9				Информация, основные обозначения и маркировка	Соответ./Не соответ.
1053.	ГОСТ IEC 60335-2-26 Р.8	Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами встраиваемые механизмы: часовые и реле времени	26.52.28.140 26.52.25.000	из 9103 9105	Ток от токоведущих частей	от 0 до 10 мА
1054.	ГОСТ IEC 60335-2-26 Р.8				Напряжение токоведущих частей	от 0 до 750 В
1055.	ГОСТ IEC 60335-2-26 Р.11				Температура	до 150 °С
1056.	ГОСТ IEC 60335-2-26 Р.27				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
1057.	ГОСТ IEC 60335-2-26 Р.29				Зазоры и пути утечки	от 0,02 мм до 300 мм
1058.	ГОСТ IEC 60335-2-26 Р.13, 16				Ток утечки	от 0,1 мкА до 10мА

1	2	3	4	5	6	7
1059.	ГОСТ IEC 60335-2-26 Р.13, 16				Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
1060.	ГОСТ IEC 60335-2-26 Р. 22				Усилие испытательного воздействия	от 0 до 1000 Н
1061.	ГОСТ IEC 60335-2-26 Р.8, 22, 25, 26, 29				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
1062.	ГОСТ Р 50444 Р.8	Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов, в том числе: - электрокардиографы - электроэнцефалографы	26.60.12.121	из 9018	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ.
1063.	ГОСТ Р 50444 Р.3, 7				Время	от 0 до 99999 с
1064.	ГОСТ Р 50444 Р.3	Приборы для измерения массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры электронные	26.60.12.122	из 9018	Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	от минус 60 °С до плюс 150 °С 25% - 98%
1065.	ГОСТ Р 50444 Р.3, 7	Приборы для измерения давления	26.60.12.129	из 9018	Ударное ускорение	10 g пиковое
1066.	ГОСТ Р 50444 Р.3, 7	Приборы для измерения частоты, скорости, ускорения, временных интервалов и перемещения	26.60.12.129	из 9018	Частота вибрации	От 10 до 50 Гц
1067.	ГОСТ Р 50444 Р.3, 7				Количество циклов	от 0 до 20 000 раз
1068.	ГОСТ Р 50444 Р.4	Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, мониторы медицинские	26.60.12.129	из 9018	Температура	до 150° С
1069.	ГОСТ Р 50444 Р.3, 7	Приборы для функциональной диагностики	26.60.12.119	из 9018	Масса	от 0,001 до 6 кг
1070.	ГОСТ Р 50444 Р.3, 7	Приборы и аппараты для электролечения низкочастотные	26.60.13.130	из 9018	Влагостойкость	Соответ./Не соответ.
		Приборы и аппараты для лечения прочие	32.50.21.121	из 9018		
1071.	ГОСТ Р 50267.0 Р.6, 38	Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов, в том числе: - электрокардиографы - электроэнцефалографы	26.60.12.121	из 9018	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ.
1072.	ГОСТ Р 50267.0 Р.7, 10, 15, 16				Рабочее напряжение	до 1000В
1073.	ГОСТ Р 50267.0 Р.7	Приборы для измерения массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры электронные	26.60.12.122	из 9018	Потребляемая мощность	до 5 кВт
					Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	от минус 60 °С до плюс 150 °С 25% - 98%
1074.		Приборы для измерения давления	26.60.12.129	из 9018	Ненормальная работа	Есть опасность /нет опасно-
		Приборы для измерения	26.60.12.129	из 9018		

1	2	3	4	5	6	7
	Р.52	частоты, скорости, ускорения, временных интервалов и перемещения				сти
1075.	ГОСТ Р 50267.0 Р. 17, 19				Ток утечки	от 0,1 мкА до 10мА
1076.	ГОСТ Р 50267.0 Р.20	Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, мониторы медицинские	26.60.12.129	из 9018	Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 3,5 кВ
1077.	ГОСТ Р 50267.0 Р.18, 58	Приборы для функциональной диагностики	26.60.12.119	из 9018	Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
1078.	ГОСТ Р 50267.0 Р. 57	Приборы и аппараты для электролечения низкочастотные	26.60.13.130	из 9018	Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 500 мм
1079.	ГОСТ Р 50267.0 Р. 45	Приборы и аппараты для лечения прочие	32.50.21.121	из 9018	Давление	от 0 до 30 МПа
1080.	ГОСТ Р 50267.0 Р.42, 57				Температура	от 0,1 до 650° С
1081.	ГОСТ Р 50267.0 Р. 15, 21, 28, 56, 57				Усилие испытательного воздействия	от 0 до 1000 Н
1082.	ГОСТ Р 50267.0 Р. 45				Количество циклов	от 0 до 20 000 раз
1083.	ГОСТ Р 50267.0 Р. 59				Теплостойкость	от 75 до 150° С от 0,1 до 5 мм
1084.	ГОСТ Р 50267.0 Р. 21				Энергия удара	0,5 Дж
1085.	ГОСТ Р 50267.0 Р. 57				Крутящий момент	до 12 Нм
1086.	ГОСТ Р 50267.0 Р. 24				Механическая устойчивость	Соответ./Не соответ.
1087.	ГОСТ Р 50267.0 Р. 21				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
1088.	ГОСТ IEC 60601-1-1 Р.6	Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов, в том числе: - электрокардиографы - электроэнцефалографы	26.60.12.121	из 9018	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ.
1089.	ГОСТ IEC 60601-1-1 Р. 10, 16, 17				Рабочее напряжение	до 1000В
1090.	ГОСТ IEC 60601-1-1 Р.10	Приборы для измерения массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры электронные	26.60.12.122	из 9018	Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	от минус 60 °С до плюс 150 °С 25% - 98%
1091.	ГОСТ IEC 60601-1-1 Р.58	Приборы для измерения давления	26.60.12.129	из 9018	Сопротивление заземления	от 0,01 до 30 Ом
1092.	ГОСТ IEC 60601-1-1	Приборы для измерения	26.60.12.129	из 9018		от 0,02 мм до 300 мм
					Зазоры, пути утечки и рас-	

1	2	3	4	5	6	7
	Р.17, 57	частоты, скорости, ускорения, временных интервалов и перемещения			стояния через изоляцию	
1093.	ГОСТ IEC 60601-1-1 Р. 19				Ток утечки	от 0,1 мкА до 10мА
1094.	ГОСТ IEC 60601-1-1 Р.17	Измерительные установки, комплексы, сигнализаторы, регистраторы, мониторы медицинские	26.60.12.129	из 9018	Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
1095.	ГОСТ IEC 60601-1-1 Р.55	Приборы для функциональной диагностики	26.60.12.119	из 9018	Ненормальная работа	Есть опасность /нет опасности
		Приборы и аппараты для электролечения низкочастотные	26.60.13.130	из 9018		
		Приборы и аппараты для лечения прочие	32.50.21.121	из 9018		
1096.	ГОСТ 30324.0.4 Р.52	Программируемые медицинскиме электронные системы	26.60.12.121 26.60.12.122	из 9018	Оценка риска	Есть риск / нет риска
1097.	ГОСТ 30324.0.4 Р.52		26.60.12.129 26.60.12.119 26.60.13.130 32.50.21.121		Ненормальная работа	Есть опасность /нет опасности
1098.	ГОСТ Р 50267.25 Р.6	Электрокардиографы	26.60.12.121	из 9018	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ.
1099.	ГОСТ Р 50267.25 Р.10				Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	от минус 60 °С до плюс 150 °С 25% - 98%
1100.	ГОСТ Р 50267.25 Р.17				Защита от разряда кардиодефибриллятора	обеспечена/не обеспечена
1101.	ГОСТ Р 50267.25 Р. 19				Ток утечки	от 0,1 мкА до 10мА
1102.	ГОСТ Р 50267.25 Р.20				Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ
1103.	ГОСТ Р 50267.25 Р.34				Защита от ультрафиолетового излучения	обеспечена /не обеспечена
1104.	ГОСТ Р 50267.25 Р.42				Температура	до 150° С
1105.	ГОСТ Р 50267.25 Р.51				Защита от опасных выходных характеристик	обеспечена /не обеспечена
1106.	ГОСТ Р 50267.26	Электроэнцефалографы	26.60.12.121	из 9018	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ.

1	2	3	4	5	6	7
	Р.6					
1107.	ГОСТ Р 50267.26 Р. 10				Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	от минус 60 °С до плюс 150 °С 25% - 98%
1108.	ГОСТ Р 50267.26 Р. 17				Защита от разряда кардио-дефибриллятора	обеспечена /не обеспечена
1109.	ГОСТ Р 50267.26 Р. 19				Ток утечки	от 0,1 мкА до 10мА
1110.	ГОСТ Р 50267.26 Р.20				Напряжение пробоя изо-ляции	от 0 до 5 кВ
1111.	ГОСТ Р 50267.26 Р.51				Защита от опасных вы-ходных характеристик	обеспечена /не обеспечена
1112.	ГОСТ 30324.2.47 Р.6	Амбулаторные электрокардиографические системы	26.60.12.121	из 9018	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ.
1113.	ГОСТ 30324.2.47 Р. 10				Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	от минус 60 °С до плюс 150 °С 25% - 98%
1114.	ГОСТ 30324.2.47 Р.20				Напряжение пробоя изо-ляции	от 0 до 5 кВ
1115.	ГОСТ 30324.2.47 Р.21				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
1116.	ГОСТ 30324.2.47 Р.51				Защита от опасных вы-ходных характеристик	Соответ./Не соответ.
1117.	ГОСТ IEC 60601-2-51 Р.6	Регистрирующие и анализирующие одноканальные и многоканальные электрокардиографы	26.60.12.121	из 9018	Идентификация марки-ровка и документация	Соответ./Не соответ.
1118.	ГОСТ IEC 60601-2-51 Р. Второй				Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	от минус 60 °С до плюс 150 °С 25% - 98%
1119.	ГОСТ IEC 60601-2-51 Р. Третий				Напряжение пробоя изо-ляции	от 0 до 5 кВ
1120.	ГОСТ IEC 60601-2-51 Р. Четвертый				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
1121.	ГОСТ IEC 60601-2-51 Р.51				Защита от опасных вы-ходных характеристик	Соответ./Не соответ.
1122.	ГОСТ 31513 Р.1.6	Мониторы для контроля содержания кислорода в дыхательной смеси для пациента	26.60.12.129	из 9018	Идентификация, марки-ровка и документы	Соответ./Не соответ.
1123.	ГОСТ 31513					обеспечена /не обеспечена
					Защита от опасных вы-	

1	2	3	4	5	6	7
	Р.51				ходных характеристик	
					Содержание кислорода	От 0 до 100 %
					Влияние давления	+ 10 кПа, -1,5 кПа
1124.	ГОСТ 31515.1 Р.9	Сфигмоманометры	26.60.12.129	из 9018	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ.
1125.	ГОСТ 31515.1 Р.4				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
1126.	ГОСТ 3 1515.1 Р.7 ГОСТ 3 1515.1 Р.7				Время	от 0 до 99999 с
					Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	от минус 60 °С до плюс 150 °С 25% - 98%
1127.	ГОСТ 31515.2 Р.9	Механические сфигмоманометры	26.60.12.129	из 9018	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ.
1128.	ГОСТ 31515.2 Р.7				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
					Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	от минус 60 °С до плюс 150 °С 25% - 98%
1129.	ГОСТ 31515.2 Р.7, 8				Время	от 0 до 99999 с
1130.	ГОСТ 31515.3 Р. 9	Электромеханические системы измерения давления крови	26.60.12.129	из 9018	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ.
1131.	ГОСТ 31515.3 Р. 7				Линейные размеры	от 0 до 5000 мм
					Стойкость к ВВФ: Температура Влажность	от минус 60 °С до плюс 150 °С 25% - 98%
1132.	ГОСТ 31515.3 Р.7, 8				Время	от 0 до 99999 с
1133.	ГОСТ Р 50267.23 Р.6	Приборы для чрезкожного мониторинга парциального давления	26.60.12.129	из 9018	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ.
1134.	ГОСТ Р 50267.23 Р. 17				Защита от разряда кардиодефибриллятора	обеспечена /не обеспечена
1135.	ГОСТ Р 50267.23 Р. 19				Ток утечки	от 0,1 мкА до 10мА
1136.	ГОСТ Р 50267.23 Р.42				Температура	до 150° С
1137.	ГОСТ Р 50267.23 Р.57				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
1138.	ГОСТ 30324.23 Р.6	Приборы для чрезкожного мониторинга парциального давления	26.60.12.129	из 9018	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ.
1139.	ГОСТ 30324.23 Р. 17				Защита от разряда кардиодефибриллятора	обеспечена /не обеспечена
1140.	ГОСТ 30324.23 Р. 19				Ток утечки	от 0,1 мкА до 10мА
1141.	ГОСТ 30324.23 Р.42				Температура	до 150° С
1142.	ГОСТ 30324.23 Р.57				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
1143.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-27 Р.201.7	Электрокардиографические мониторы	26.60.12.129	из 9018	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ.
1144.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-27 Р.201.7, 201.11				Время	от 0 до 99999 с
1145.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-27 Р.201.8				Защита от влияния дефибрилляции	обеспечена /не обеспечена
					Испытание снижения уровня энергии	Соответ./Не соответ.
1146.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-27 Р.201.11				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
1147.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-27 Р.201.11				Рабочее напряжение	до 1000В
1148.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-27 Р.201.12				Точность воспроизведения сигнала	Соответ./Не соответ.
					Входной импеданс	от 0 до 10 МОм
1149.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-27 Р.208.6				Срабатывание сигнализации	Соответ./Не соответ.
1150.	ГОСТ Р 50267.30 Р.6	Приборы для автоматического контроля давления крови косвенным методом	26.60.12.129	из 9018	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ.
1151.	ГОСТ Р 50267.30 Р. 17				Защита от разряда кардиодефибриллятора	обеспечена /не обеспечена
1152.	ГОСТ Р 50267.30 Р. 19				Ток утечки	от 0,1 мкА до 10мА
1153.	ГОСТ Р 50267.30 Р.42				Температура	до 150° С
1154.	ГОСТ Р 50267.30				Зазоры, пути утечки и рас-	от 0,02 мм до 300 мм

1	2	3	4	5	6	7
	Р.57				стояния через изоляцию	
1155.	ГОСТ 30324.30 Р.6	Приборы для автоматического контроля давления крови косвенным методом	26.60.12.129	из 9018	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ.
1156.	ГОСТ 30324.30 Р. 17				Защита от разряда кардиодефибриллятора	обеспечена /не обеспечена
1157.	ГОСТ 30324.30 Р. 19				Ток утечки	от 0,1 мкА до 10мА
1158.	ГОСТ 30324.30 Р.42				Температура	до 150° С
1159.	ГОСТ 30324.30 Р.57				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
1160.	ГОСТ Р 50267.34 Р.6	Приборы для автоматического контроля давления крови косвенным методом	26.60.12.129	из 9018	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ.
1161.	ГОСТ Р 50267.34 Р. 17				Защита от разряда кардиодефибриллятора	обеспечена /не обеспечена
1162.	ГОСТ Р 50267.34 Р.19				Ток утечки	от 0,1 мкА до 10мА
1163.	ГОСТ Р 50267.34 Р.42				Температура	до 150° С
1164.	ГОСТ Р 50267.34 Р.57				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
1165.	ГОСТ 30324.2.49 Р.6	Многофункциональные мониторы пациента	26.60.12.129	из 9018	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ
1166.	ГОСТ 30324.2.49 Р. 17				Защита от разряда кардиодефибриллятора	обеспечена /не обеспечена
1167.	ГОСТ 30324.2.49 Р. 19				Ток утечки	от 0,1 мкА до 10мА
1168.	ГОСТ 30324.2.49 Р.42				Температура	от 0,1 до 650° С
1169.	ГОСТ 30324.2.49 Р.57				Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию	от 0,02 мм до 300 мм
1170.	ГОСТ Р 50267.10 Р.6	Стимуляторы нервов и мышц	26.60.13.130	из 9018	Маркировка и инструкции	Соответ./Не соответ.
1171.	ГОСТ Р 50267.10 Р. 19				Ток утечки	от 0,1 мкА до 10мА
1172.	ГОСТ Р 50267.10 Р.20				Напряжение пробоя изоляции	от 0 до 5 кВ

1	2	3	4	5	6	7
1173.	ГОСТ Р 50267.10 Р.7				Механическая прочность	Соответ./Не соответ.
					Рабочее напряжение	до 1000В
1174.	ГОСТ Р 50267.10 Р.51				Номинальный ток	от 0 до 16 А
					Защита от опасных выходных характеристик	обеспечена /не обеспечена
					Частота сигнала	До 1500 Гц
					Энергия на нагрузке 500 Ом	До 300 мДж
1175.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-19 Р. 201.7	Инкубаторы для новорожденных	32.50.21.121	из 9018	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
1176.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-20 Р. 201.7	Транспортные инкубаторы для новорожденных	32.50.21.121	из 9018	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
1177.	ГОСТ Р МЭК 60601-2-21 Р. 201.7	Излучающие обогреватели для новорожденных	32.50.21.121	из 9018	Маркировка и документация	Соответ./Не соответ.
1178.	ГОСТ Р 12.1.009 Р. 3	Изделия электротехнические	-	-	Электромагнитное поле	до 100 В/м от 0,03…1200 МГц и 2,4…2,5 ГГц до 50 А/м от 0,03…50 МГц
					Ток утечки	от 0 до 10 мА
					Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
					Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
1179.	ГОСТ 12.1.019 п. 3.2	Электроустановки производственного назначения	-	-	Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
1180.	ГОСТ 12.1.019 п. 4.2				Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
1181.	ГОСТ Р 12.1.019 п. 3.4, 3.7, 3.28, 3.37	Электроустановки производственного назначения	-	-	Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
1182.	ГОСТ Р 12.1.019 п. 3.10				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
1183.	ГОСТ Р 12.1.019 п. 3.43				Электромагнитное поле	до 100 В/м от 0,03…1200 МГц и 2,4…2,5 ГГц до 50 А/м от 0,03…50 МГц
1184.	ГОСТ 12.2.007.0 п. 2	Изделия электротехнические	-	-	Класс электротехнических изделий	от 0I до III

1	2	3	4	5	6	7
1185.	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.1.1				Шум	от 30 дБ до 130 дБ
1186.	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.1.2				Электромагнитное поле	до 100 В/м от 0,03…1200 МГц и 2,4…2,5 ГГц до 50 А/м от 0,03…50 МГц
1187.	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.1.4				Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена
1188.	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.1.7				Подключение к сети электропитания	Соответ./Не соответ
1189.	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.1.9				Устройства для подъема	Обеспечена/ не обеспечена
1190.	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.1.10				Огнестойкость	до 960° С
1191.	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.2				Устойчивость к чрезмерному нагреву	от 0 до 150° С
					Электрическая прочность изоляции	от 0 до 5 кВ
1192.	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.3				Сопротивление заземления	от 0,1 до 30 Ом
1193.	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.6				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
1194.	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.7				Контактные зажимы	Соответ./Не соответ.
1195.	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.8				Сигнализация	Обеспечена/ не обеспечена
1196.	ГОСТ 12.2.007.0 п. 3.9				Маркировка	Соответ./Не соответ.
1197.	ГОСТ 12.1.030	Изделия электротехнические	-	-	Защитное заземление, зануление	от 0 до 30 Ом
1198.	ГОСТ IEC 61293 Р. 3	Оборудование электротехническое	-	-	Маркировка	Соответ./Не соответ.
1199.	ГОСТ Р МЭК 61293 Р. 3	Оборудование электротехническое	-	-	Маркировка	Соответ./Не соответ.
1200.	ГОСТ IEC 61140 Р. 4, Р 5, Р. 6, Приложение А, Приложение В	Электроустановки и электрооборудование	-	-	Защита от поражения электрическим током	Обеспечена/ не обеспечена

1	2	3	4	5	6	7
1201.	СТБ EN 50366 п. 4.1	Бытовые и аналогичные электрические приборы	-	-	Электрическое поля	до 100 В/м от 0,03…1200 МГц и 2,4…2,5 ГГц
1202.	СТБ EN 50366 п. 4.2				Магнитное поля	до 50 А/м от 0,03…50 МГц
1203.	ГОСТ IEC 62311 Р. 4-8, приложение F	Электронное и электротехническое оборудование	-	-	Электрическое поля	до 100 В/м от 0,03…1200 МГц и 2,4…2,5 ГГц
1204.	ГОСТ IEC 62311 Р. 4-8, приложение F				Магнитное поля	до 50 А/м от 0,03…50 МГц
1205.	ГОСТ IEC 62479 кроме приложения С	Маломощное электронное и электрическое оборудование	-	-	Электрическое поля	до 100 В/м от 0,03…1200 МГц и 2,4…2,5 ГГц
1206.	ГОСТ 30804.3.2 (IEC 61000-3-2)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Эмиссия гармонических составляющих тока	Амплитуда измеряемого тока от 1 мкА до 20 А Количество гармоник 40
1207.	ГОСТ 30804.3.3 (IEC 61000-3-3)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер	изменения напряжения от от 0 до 25% доза фликера от 0 до 5,0
1208.	ГОСТ 30804.4.2	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
1209.	ГОСТ 30804.4.3 (IEC 61000-4-3)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 6 ГГц от 1 до 50 В/м
1210.	ГОСТ 30804.4.4 (IEC 61000-4-4)	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
1211.	ГОСТ IEC 61000-4-5	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
1212.	ГОСТ Р 51317.4.5	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
1213.	СТБ IEC 61000-4-6	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 230 МГц от 1 до 30 В
1214.	ГОСТ 30804.4.6	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и ап-	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 230 МГц от 1 до 30 В

1	2	3	4	5	6	7
		паратура				
1215.	ГОСТ Р 51317.4.6	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 230 МГц от 1 до 30 В
1216.	ГОСТ IEC 61000-4-8	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	50 Гц, 1-1000 А/м
1217.	ГОСТ Р 50648	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	50 Гц, 1-1000 А/м
1218.	ГОСТ 30336	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к импульсному магнитному полю	от 100 до 1000 А/м
1219.	ГОСТ Р 50649	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к импульсному магнитному полю	от 100 до 1000 А/м
1220.	ГОСТ IEC 61000-4-9	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к импульсному магнитному полю	от 100 до 1000 А/м
1221.	ГОСТ Р 50652	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к затухающему колебательному полю магнитному полю	от 10 до 100 А/М 0,1 и 1 МГц
1222.	ГОСТ IEC 61000-4-10	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к затухающему колебательному полю магнитному полю	от 10 до 100 А/М 0,1 и 1 МГц
1223.	ГОСТ 30804.4.11	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
1224.	ГОСТ Р 51317.4.12	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к затухающим колебательным помехам	от 0,25 до 4 кВ одиночные и 0,1 и 1 МГц
1225.	ГОСТ IEC 61000-4-12	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к затухающим колебательным помехам	от 0,25 до 4 кВ одиночные
1226.	ГОСТ 30804.4.13	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и ап-	-	-	Устойчивость к искаже-	Искажения гармонических составляющих в процентах

1	2	3	4	5	6	7
		паратура			ниям синусоидальности напряжения	от номинального значения основной составляющей напряжения от 8 % до 25 %
1227.	ГОСТ Р 51317.4.14	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания	Колебания напряжения от +8 % до +20 %
1228.	ГОСТ IEC 61000-4-16	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0 до 150 кГц от 1 до 100 В
1229.	ГОСТ Р 51317.4.16	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0 до 150 кГц от 1 до 100 В
1230.	ГОСТ Р 51317.4.17	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания постоянного тока	Размах пульсаций напряжения от номинального напряжения электропитания от 2 до 25 %
1231.	ГОСТ IEC 61000-4-28	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Испытание на устойчивость к изменениям частоты	Колебания частоты от опорной от +3 % до +15 %
1232.	ГОСТ 30805.11 Р.7, Р.8, Р.9	Высокочастотные устройства промышленного, научного, медицинского, а также бытового назначения (ПНМБ ВЧ), оборудование электроэрозионной обработки, аппараты дуговой сварки	26.60.12.122 26.60.12.129 26.60.12.129 26.60.12.129 26.60.12.119 26.51.5 26.51.51.110 26.51.52.130 26.51.52.110 26.51.53 26.51.52.190 26.51.65.000 26.5 26.51.43.146 26.51.44.000 27.12.31.000	из 9018 из 9026 9027 9028 9030 из 8536 8537	Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
1233.	ГОСТ 30805.11 Р.7, Р.9				Напряженность магнитного поля	от 9 кГц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Ток электромагнитных помех	от 20 Гц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА
1234.	ГОСТ Р 51318.11 Р.7, Р.8, Р.9				Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
1235.	ГОСТ Р 51318.11 Р.7, Р.9				Напряженность магнитного поля	от 9 кГц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Ток электромагнитных помех	от 20 Гц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА

1	2	3	4	5	6	7
1236.	ГОСТ CISPR 11 Р.8, Р.9, Р.10		30.30.5		Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
1237.	ГОСТ CISPR 11 Р.8, Р.10				Напряженность магнитного поля	от 9 кГц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Ток электромагнитных помех	от 20 Гц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА
1238.	ГОСТ Р 51318.12 Р.5, Р.6	Компоненты электронные и платы Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств. Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие.	26.1 29.31 29.32	с 8701 по 8705, 8708	Напряженность электромагнитного поля	от 30 МГц до 1 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
1239.	ГОСТ 30805.22 Р.10	Оборудование информационных технологий (ОИТ)	26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 27.1 27.4 27.5 27.9 30.30.5	с 8501 по 8543 с 9001 по 9033 9405	Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
1240.	ГОСТ 30805.22 Р.9				Напряжение радиопомех на сетевых зажимах	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1241.	ГОСТ 30805.22 Р.9, приложение С				Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1242.	ГОСТ 30805.22 Р.9 приложение С				Ток электромагнитных помех	от 20 Гц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА
1243.	ГОСТ 30805.14.1 Р.6.5, Р.7	Бытовые электрические приборы, электрические инструменты, регулирующие (управляющие) устройства на полупроводниковых приборах, электромедицинские установки с приводом от электродвигателя, электрические и электронные игрушки, аппараты автоматической расфасовки, кино- и диапроекторы а также другие ТС	26.2 27.12 28.23 28.41 28.49 28.99 26.40.51.000 26.51.43 27.51.21.119 27.51.21.190	8413 8415 8443 8467 8470 8471 8472 8479 8504 8505	Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
1244.	ГОСТ 30805.14.1 Р.5, Р.7				Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1245.	ГОСТ 30805.14.1 Р.6, Р.7				Мощность электромагнитных помех	от 30 МГц до 300 МГц от 0 до 100 дБпВт
1246.	ГОСТ CISPR 14-1 Р.6.5, Р.7				Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
1247.	ГОСТ CISPR 14-1 Р.5, Р.7				Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ

1	2	3	4	5	6	7
1248.	ГОСТ CISPR 14-1 Р.6, Р.7		27.90.11.000 28.13.1 28.25.12 28.25.12.130	8524 8528 8529 8543	Мощность электромагнитных помех	от 30 МГц до 300 МГц от 0 до 100 дБпВт
1249.	ГОСТ 30805.14.2 Р.5.6 , Р.6, Р.7, Р.8	Бытовые электрические приборы, электрические инструменты, регулирующие (управляющие) устройства на полупроводниковых приборах, электромедицинские установки с приводом от электродвигателя, электрические и электронные игрушки, аппараты автоматической расфасовки, кино- и диапроекторы а также другие ТС	26.2 27.12 28.23 28.41 28.49 28.99 26.40.51.000 26.51.43 27.51.21.119 27.51.21.190 27.90.11.000 28.13.1 28.25.12 28.25.12.130	8413 8415 8443 8467 8470 8471 8472 8479 8504 8505 8524 8528 8529 8543	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
1250.	ГОСТ 30805.14.2 Р.5.7 , Р.6, Р.7, Р.8				Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
1251.	ГОСТ 30805.14.2 Р.5.2 , Р.6, Р.7, Р.8				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
1252.	ГОСТ 30805.14.2 Р.5.1 , Р.6, Р.7, Р.8				Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
1253.	ГОСТ 30805.14.2 Р.5.5 , Р.6, Р.7, Р.8				Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,5 ГГц от 1 до 30 В/м
1254.	ГОСТ 30805.14.2 Р.5.3 , Р.6, Р.7, Р.8				Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 230 МГц от 1 до 10 В
1255.	ГОСТ Р 51320	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура.	-	-	Кондуктивные радиопомехи	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Мощность радиопомех	от 30 МГц до 1000 МГц от 0 до 100 дБпВт
1256.	ГОСТ 30805.16.2.1	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура.	-	-	Кондуктивные радиопомехи	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1257.	ГОСТ 30805.16.2.2	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура.	-	-	Мощность радиопомех	от 30 МГц до 1000 МГц от 0 до 100 дБпВт
1258.	ГОСТ 30805.16.2.3	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура.	-	-	Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
1259.	ГОСТ Р 51318.16.2.4 Р. 4	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура.	-	-	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	50 Гц, 1-1000 А/м
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
1260.	ГОСТ Р 51318.16.2.4 Р. 5				Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 230 МГц от 1 до 20 В
1261.	ГОСТ Р 51318.16.2.4 Р. 6				Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 3 ГГц от 1 до 30 В/м
1262.	ГОСТ Р 54102-2010 Р. 6, Р 7, Р. 9	Электрические приборы бытового и аналогичного применения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофозных приборов и 480 В для других приборов.	27.12 28.41 28.49 28.99 26.51.43 28.25.12 28.25.12.130 27.51.21.190 26.20 26.40.51.000 27.51.21.119 28.13.1 28.23 27.90.11.000	8543 8479 8415 8528 8471 8529 8504 8505 8524 8413 8470 8443 8472 8471 8467	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2 ГГц от 1 до 30 В/м
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
					Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания	Искажения гармонических составляющих в процентах от номинального значения основной составляющей напряжения от 8 % до 25 %
1263.	ГОСТ 30805.13 п. 5.1, 5.2, 5.3, приложения А, В	Радиовещательные приемники, телевизоры (телевизионные приемники) и функционально связанная с	26.40.20	из 8528	Напряжение радиопомех на сетевых зажимах	150кГц-30МГц от 0 до 100 дБмкВ

1	2	3	4	5	6	7
1264.	ГОСТ 30805.13 п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, приложения А, В	ними бытовая радиоэлектронная аппаратура, а также платы тюнеров для персональных компьютеров			Напряжение радиопомех на антенном входе	30МГц-2.15ГГц от 0 до 100 дБмкВ
					Напряжение радиопомех на ВЧ-выходе	30МГц-2.15ГГц от 0 до 100 дБмкВ
1265.	ГОСТ 30805.13 п. 5.1, 5.2, 5.6, приложения А, В				Мощность в сетевом шнуре и других подключаемых проводах	30МГц-1ГГц от 0 до 100 дБпВт
1266.	ГОСТ 30805.13 п. 5.1, 5.2, 5.7, приложения А, В				Напряженность поля радиопомех	30МГц-1ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
1267.	ГОСТ CISPR 15 Р. 9	Электрическое световое и аналогичное оборудование	27.90.11.000	из 9405	Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 1 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м от 9 кГц до 300 МГц
1268.	ГОСТ CISPR 15 Р. 8				Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1269.	ГОСТ CISPR 24 табл. 1, приложения А - Н	Оборудование информационных технологий (ОИТ)	26.20 26.30 26.40.51.000 28.23 26.20	с 8501 по 8543 8529 8470 8471 8472	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2 ГГц от 1 до 30 В/м
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	50 Гц, 3-1000 А/м
1270.	ГОСТ CISPR 24 табл. 2,3,4,				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
1271.	ГОСТ CISPR 24 табл. 4, приложения А - Н				Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
1272.	ГОСТ 32136 Р.5 табл. 1, п.2, р.6, приложение А	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных меро-	27.12.24.130 26.20	8536 8528 8471	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
1273.	ГОСТ 32136				Устойчивость к радиочас-	от 20 МГц до 2 ГГц

1	2	3	4	5	6	7
	Р.5 табл. 1, п.1, р.6, приложение А	приятий			тотному полю	от 1 до 30 В/м
1274.	ГОСТ 32136 Р.5 табл. 1, п.4, 6, 11, 14, р.6, приложение А				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
1275.	ГОСТ 32136 Р.5 табл. 1, п. 10, р.6, приложение А				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
1276.	ГОСТ 32136 Р.5 табл. 1, п.5, 7, 12, 13, р.6, приложение А				Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
1277.	ГОСТ 32136 Р.5 табл. 1, п.8, п.9, р.6, приложение А				Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
1278.	ГОСТ 32136 р.5 табл. 1, п.3, р.6, приложение А				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	от 3 до 1000 А/м
1279.	ГОСТ EN 55103-1 Р.8 табл. 1	Профессиональная аудио-, видео-, аудиовизуальная аппаратура и аппаратура управления световыми приборами для зрелищных мероприятий	27.12.24.130 26.20	8536 8528 8471	Напряженность поля радиопомех	от 30 МГц до 6000 МГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение радиопомех на портах электропитания	от 0,15 МГц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	от 0,15 МГц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер	изменения напряжения от от 0 до 25% доза фликера от 0 до 5,0
					Эмиссия гармонических составляющих тока	гармоники тока: от 1 до 40 амплитуда: от 1мА до 16 А
					Несимметричный ток радиопомех на портах связи	от 150 кГц до 30 МГц от 5 до 120 дБ(мкА)
					Напряжение радиопомех на антенном входе	от 30 МГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ/м
1280.	ГОСТ EN 55103-1 Р.8 табл. 1, приложение				Напряженность магнитного поля	от 50 Гц до 50 кГц от 0,01 до 10 А/м
1281.	СТБ ЕН 55020 п. 5.1, 5,2, 5.7, приложения А -	Радиовещательные приемники, телевизоры (телевизионные прием-	26.40.20	8528	Устойчивость к радиочастотным напряжениям	0,15 МГц…230 МГц до 140 дБмкВ

1	2	3	4	5	6	7
	К.	ники) и функционально связанная с ними бытовая радиоэлектронная аппаратура, наружные устройства систем индивидуального приема спутниковых программ			Устойчивость к радиочастотному электрмагнитному полю	0,15 МГц…2,5 ГГц до 150 дБмкВ/м
					Устойчивость к электростатическому разряду	4… 15 кВ
					Устойчивость наносекундным импульсным помехам	0,25…4 кВ
1282.	ГОСТ 32132.3 Р.5, Р.7, табл. 3,7, приложения А-I	Низковольтные источники питания постоянного тока.	26.40.51.000 26.20	8529 8504 8471	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
1283.	ГОСТ 32132.3 Р.5, Р.7, табл. 3,7, приложения А-I				Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2 ГГц от 1 до 30 В/м
1284.	ГОСТ 32132.3 Р.5, Р.7, табл. 4-6, 8-10, приложения А-I				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
1285.	ГОСТ 32132.3 р.5, р.7, табл. 5, 6, 9,10, приложения А -1				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
1286.	ГОСТ 32132.3 р.5, р.7, табл. 4-6, 8-10, приложения А - I				Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
1287.	ГОСТ 32132.3 р.5, р.7, табл. 6, 10, приложения А - I				Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
1288.	ГОСТ 32132.3 Р.5, Р. 6.4.1, приложения А-I				Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 3 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
1289.	ГОСТ 32132.3 Р.5, Р. 6.3, приложения А-I				Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1290.	ГОСТ 32132.3 Р.5, Р. 6.4.2, приложения А-I				Мощность электромагнитных помех	от 30 МГц до 300 МГц от 0 до 100 дБпВт
1291.	ГОСТ 32132.3 Р.5, Р. 6.2.2,				Измерение гармонических составляющих потребляе-	Амплитуда измеряемого тока от 1 мкА до 20 А

1	2	3	4	5	6	7
	приложения A-I				мого тока	Количество гармоник 40Pst,
1292.	ГОСТ 32132.3 Р.5, Р. 6.2.3, приложения A-I				Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер	изменения напряжения от 0 до 25% доза фликера от 0 до 5,0
1293.	ГОСТ 32133.2 Р.7, табл. 5, 6	Системы бесперебойного питания	26.40.51.000 26.20	8504 8505 8524 8471	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2 ГГц от 1 до 30 В/м
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
					Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
1294.	ГОСТ 32133.2 п.7.6				Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
1295.	ГОСТ 32133.2 приложение D				Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания	Искажения гармонических составляющих в процентах от номинального значения основной составляющей напряжения от 8 % до 25 %
1296.	ГОСТ 32133.2 п.7.5				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	от 3 до 1000 А/м
1297.	ГОСТ 32133.2 приложение А (А1-А5, А8-А11)				Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 3 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
1298.	ГОСТ 32133.2 приложение А (А1-А7), С				Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1299.	ГОСТ 32133.2 п.6.4.5				Измерение гармонических составляющих потребляемого тока	Амплитуда измеряемого тока от 1 мкА до 20 А Количество гармоник 40Pst
1300.	ГОСТ 32133.2				Изменения напряжения,	изменения напряжения от 0

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6				колебания напряжения, фликер	до 25% доза фликера от 0 до 5,0
1301.	ГОСТ 30804.6.1 Р.8 табл. 1	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, предназначенные для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	27.51.21.119 28.13.1 26.20	8413 8471 8443	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,7 ГГц от 1 до 30 В/м
1302.	ГОСТ 30804.6.1 Р.8 табл. 2-4				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
					Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
1303.	ГОСТ 30804.6.1 Р.8 табл. 3-4				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
1304.	ГОСТ 30804.6.1 Р.8 табл. 4				Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
1305.	ГОСТ 30804.6.1 Р.8 табл. 1				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	от 3 до 1000 А/м
1306.	ГОСТ 30804.6.2 Р.8 табл. 1	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, предназначенные для применения в промышленных зонах	27.51.21.119 28.13.1 26.20	8413 8471 8443	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,7 ГГц
1307.	ГОСТ 30804.6.2 Р.8 табл. 2-4				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 1 до 30 В/м от 0,25 до 4 кВ
					Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
1308.	ГОСТ 30804.6.2 Р.8 табл. 3-4				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
1309.	ГОСТ 30804.6.2 Р.8 табл. 4				Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
1310.	ГОСТ 30804.6.2 Р.8 табл. 1				Устойчивость к магнитному полю промышлен-	от 3 до 1000 А/м

1	2	3	4	5	6	7
					ной частоты	
1311.	ГОСТ 30804.6.3 Р.4, табл. 1	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, предназначенные для применения в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением	27.51.21.119 28.13.1 26.20 26.60.12.121 26.60.12.122 26.60.12.129 26.60.12.119 26.60.13.130 32.50.21.121	8413 8471 8443 9018	Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Ток электромагнитных помех	от 20 Гц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА
					Эмиссия гармонических составляющих тока	гармоники тока: от 1 до 40 амплитуда: от 1мА до 20 А
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер	изменения напряжения от 0 до 25% доза фликера от 0 до 5,0
1312.	ГОСТ 30804.6.4 Р.4, табл. 1	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура, предназначенные для применения в промышленных зонах	27.51.21.119 28.13.1 26.20	8413 8471 8443	Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Ток электромагнитных помех	от 20 Гц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА
1313.	ГОСТ Р 51317.6.5 Р.6, табл.1, табл. 3, Р.7, 8	Технические средства и устройства применяемые на электростанциях и подстанциях на напряжение до 1000 В	27.12.31.000	из 8537	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,7 ГГц от 1 до 30 В/м
1314.	ГОСТ Р 51317.6.5 Р.6, табл.2-10, Р.7, 8	Щиты и пульты для автоматизированных систем управления производственными процессами	26.51.44.000	из 8536 8537	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
		Устройства ввода и вывода информации, расположенные в отдельных корпусах, с напряжением питания	26.20	из 8471 8443	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
		Комплектные устройства управления, распределения электрической энергии и защиты станций, подстанций, сетей и систем	27.12.31.000	из 8536	Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	от 3 до 1000 А/м
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
					Устойчивость к кондук-	от 0 до 150 кГц

1	2	3	4	5	6	7
					тивным помехам	от 0,1 до 100 В
					Устойчивость к пульсациям напряжения питания	от 2 до 15 %
					Устойчивость к колебательным затухающим помехам одиночным и повторяющимся помехам	от 0,25 до 4 кВ одиночные и 0,1 и 1 МГц
					Устойчивость к провалам и прерываниям напряжения постоянного тока	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
1315.	ГОСТ IEC 61547 п. 5.1,5.2, Р.6, 7	Электрическое световое и аналогичное оборудование	27.90.11.000	9405	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
1316.	ГОСТ IEC 61547 п. 5.1,5.3, Р.6, 7				Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,7 ГГц от 1 до 30 В/м
1317.	ГОСТ IEC 61547 п. 5.1,5.5, Р.6, 7				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
1318.	ГОСТ IEC 61547 п. 5.1,5.7, Р.6, 7				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
1319.	ГОСТ IEC 61547 п. 5.1,5.6, Р.6, 7				Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
1320.	ГОСТ IEC 61547 п. 5.1,5.4, Р.6, 7				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	от 3 до 1000 А/м
1321.	ГОСТ IEC 61547 п. 5.1,5.8, Р.6, 7				Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
1322.	ГОСТ IEC 61547 п. 5.1,5.9, Р.6, 7				Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания	До ±20% Uпит
1323.	ГОСТ 30787 Р. 4, Р. 5	Электронные устройства, предназначенные для автоматизации учетно-расчетных операций и регистрации их на техническом носителе, применяемые на предприятиях торговли, сферы услуг и в других	26.20	из 8470	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,7 ГГц от 1 до 30 В/м
					Устойчивость к наносе-	от 0,25 до 4 кВ

1	2	3	4	5	6	7
		отраслях народного хозяйства (контрольно-кассовые машины), а также внешние (переферийные) устройства различного функционального назначения, подключаемые к контрольно-кассовым машинам			кундным импульсным помехам	
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
					Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	от 3 до 1000 А/м
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
					Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Мощность электромагнитных помех	от 30 МГц до 300 МГц от 0 до 100 дБпВт
					Измерение гармонических составляющих потребляемого тока	Амплитуда измеряемого тока от 1 мкА до 20 А Количество гармоник $40P_{st}$,
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер	изменения напряжения от 0 до 25% доза фликера от 0 до 5,0
1324.	ГОСТ IEC 60947-2 п. 7.3 приложение J	Автоматические выключатели	27.33.11.130 27.12.24.130	8536	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,7 ГГц от 1 до 30 В/м
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
					Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В

1	2	3	4	5	6	7
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	от 3 до 1000 А/м
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания	Искажения гармонических составляющих в процентах от номинального значения основной составляющей напряжения от 8 % до 25 %
					Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Мощность электромагнитных помех	от 30 МГц до 300 МГц от 0 до 100 дБпВт
					Измерение гармонических составляющих потребляемого тока	Амплитуда измеряемого тока от 1 мкА до 20 А Количество гармоник 40Pst,
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер	изменения напряжения от 0 до 25% доза фликера от 0 до 5,0
1325.	ГОСТ Р 50030.2 п. 7.3 приложение J	Автоматические выключатели	27.33.11.130 27.12.24.130	8536	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,7 ГГц от 1 до 30 В/м
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
					Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
					Устойчивость к магнит-	от 3 до 1000 А/м

1	2	3	4	5	6	7
					ному полю промышленной частоты	
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания	Искажения гармонических составляющих в процентах от номинального значения основной составляющей напряжения от 8 % до 25 %
					Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Мощность электромагнитных помех	от 30 МГц до 300 МГц от 0 до 100 дБпВт
					Измерение гармонических составляющих потребляемого тока	Амплитуда измеряемого тока от 1 мкА до 20 А Количество гармоник 40Pst,
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер	изменения напряжения от 0 до 25% доза фликера от 0 до 5,0
1326.	ГОСТ IEC 60947-3 п. 7.3	Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями	27.33.11.130 27.12.24.130	8536	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,7 ГГц от 1 до 30 В/м
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
					Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
					Напряженность электромагнитного поля	от 30 МГц до 1 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м

1	2	3	4	5	6	7
					Напряжение электромагнитных помех	от 150 кГц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1327.	ГОСТ Р 50030.4.1 п. 8.3, п. 9.4	Электромеханические контакторы и пускатели	27.12.24.130 27.33.13.140 27.33.13.150	8536	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,7 ГГц от 1 до 30 В/м
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
					Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
					Напряженность электромагнитного поля	от 30 МГц до 1 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 150 кГц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1328.	ГОСТ IEC 60947-4-1 п. 8.3, п. 9.4	Электромеханические контакторы и пускатели	27.12.24.130 27.33.13.140 27.33.13.150	8536	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,7 ГГц от 1 до 30 В/м
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
					Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
					Напряженность электромагнитного поля	от 30 МГц до 1 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 150 кГц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1329.	ГОСТ IEC 60947-5-1 п. 7.3, Н. 8.7	Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Электромеханические устройства цепей	27.33.11.130 27.12.24.130	8536	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочас-	от 20 МГц до 2,7 ГГц

1	2	3	4	5	6	7
		управления			тотному полю	от 1 до 30 В/м
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
					Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	от 3 до 1000 А/м
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
					Напряженность электромагнитного поля	от 30 МГц до 1 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 150 кГц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1330.	ГОСТ IEC 60947-5-2 п. 8.6	Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики	27.33.11.130	из 8536	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,7 ГГц от 1 до 30 В/м
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
					Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	от 3 до 1000 А/м
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с

1	2	3	4	5	6	7
					Напряженность электромагнитного поля	от 30 МГц до 1 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 150 кГц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1331.	ГОСТ IEC 60947-6-1 п. 8.3; п. 9.5	Аппаратура многофункциональная. Аппаратура коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты	27.33.11.130 27.12.24.130	8536	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,7 ГГц от 1 до 30 В/м
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
					Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	от 3 до 1000 А/м
					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания	Искажения гармонических составляющих в процентах от номинального значения основной составляющей напряжения от 8 % до 25 %
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
					Напряженность электромагнитного поля	от 30 МГц до 1 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 150 кГц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1332.	ГОСТ IEC 60947-6-2 п. 8.3, Приложение ДА	Аппаратура многофункциональная. Аппаратура коммутационная переключения. Коммутационные устройства (или оборудование) управления и защиты	27.33.11.130 27.12.24.130	8536	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,7 ГГц от 1 до 30 В/м
					Устойчивость к наносекундным импульсным по-	от 0,25 до 4 кВ

1	2	3	4	5	6	7
					мехам	
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
					Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	от 3 до 1000 А/м
					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания	Искажения гармонических составляющих в процентах от номинального значения основной составляющей напряжения от 8 % до 25 %
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
					Напряженность электромагнитного поля	от 30 МГц до 1 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 150 кГц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1333.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.2.1.1, п. 5.2.1	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия (оборудование, аппаратура), (в том числе, электрические приводы различного назначения), а также изделия (оборудование, аппаратура), содержащие электрические, электронные и радиоэлектронные компоненты (схемы), поставляемые на ядерно- и радиационно опасные объекты, в том числе, атомные станции.	26.2 26.5 26.30.50.114 26.40.51.000 26.51.41 26.51.43 26.51.43.146 26.51.44.000 26.51.5 26.51.51.110 26.51.52.110 26.51.52.130 26.51.52.190 26.51.53 26.51.65.000 26.51.66.190	из 8537 из 8536 8537 из 8415 из 8529 8504 из 8505 8524 из 8471 8443 9026 9027 9028 9030 8472 8536	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
1334.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.2.1.2, п. 5.2.2				Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
1335.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.2.1.3, п. 5.2.3				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
1336.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.2.1.4, п. 5.2.4				Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
1337.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.2.1.5, п. 5.2.5				Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2 ГГц от 1 до 30 В/м
1338.	ГОСТ 32137				Устойчивость к магнит-	50 Гц, 3-600 А/м

1	2	3	4	5	6	7
	(IEC 62003) п. 4.2.1.6, п. 5.2.6		27.12.31.000 27.51.21.190 28.25.12 28.25.12.130 28.99.39.190 30.30.50.110	из 8512 8530 из 9022 9027 9030 из 8803	ному полю промышленной частоты	
1339.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.2.1.7, п. 5.2.7				Устойчивость к импульсному магнитному полю	от 3 до 1000 А/м
1340.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.2.1.8, п. 5.2.8				Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
1341.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.2.1.9, п. 5.2.9				Устойчивость к колебательным затухающим помехам одиночным и повторяющимся	от 0,25 до 4 кВ одиночные и 0,1 и 1 МГц
1342.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.2.1.10, п. 5.2.10				Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания	До ±20% Uпит
1343.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.2.1.11, п. 5.2.11				Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0 до 150 кГц от 0,1 до 100 В
1344.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.2.1.12, п. 5.2.12				Устойчивость к изменениям частоты в системах электроснабжения	Колебания частоты от опорной от +3 % до +15 %
1345.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.2.1.13, п. 5.2.13				Устойчивость к токам кратковременных синусоидальных помех частотой 50 Гц в цепях защитного и сигнального заземления	от 50 до 200 А
1346.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.2.1.14, п. 5.2.14				Устойчивость к токам микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления	от 50 до 200А
1347.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.2.1.15, п. 5.2.15				Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания	Искажения гармонических составляющих в процентах от номинального значения основной составляющей напряжения

1	2	3	4	5	6	7
						от 8 % до 25 %
1348.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.2.1.16, п. 5.2.16				Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю	от 10 до 100 А/М 0,1 и 1 МГц
1349.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.3.1 табл. 21, п. 5.3.1				Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 137 дБмкВ/м
1350.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.3.1 табл. 22, п. 5.3.1				Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1351.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.3.2, п. 5.3.2				Измерение гармонических составляющих потребляемого тока	Амплитуда измеряемого тока от 1 мкА до 20 А Количество гармоник 40Pst,
1352.	ГОСТ 32137 (IEC 62003) п. 4.3.3, п. 5.3.3				Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер	изменения напряжения от 0 до 25% доза фликера от 0 до 5,0
1353.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 Р.5, Р.6, табл. 1-3, приложение А	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения.	26.5 26.30.50.114 26.51.41 26.51.43.146 26.51.44.000 26.51.5 26.51.51.110 26.51.52.110 26.51.52.130 26.51.52.190 26.51.53 26.51.65.000 26.51.66.190 28.23.21 28.23.21.120 28.29.31.112 28.29.31.113 28.29.31.114 28.29.31.115 28.29.31.130 28.29.32.000	8472 8512 8530 8536 8537 8803 9022 9026 9027 9028 9030	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,7 ГГц от 1 до 30 В/м
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
					Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	от 3 до 1000 А/м
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
1354.	ГОСТ Р МЭК 61326-1 Р.5, Р.7				Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение электромаг-	от 9 кГц до 300 МГц

1	2	3	4	5	6	7
			28.99.39.190 30.30.50.110 30.30.50.110		нитных помех	от 0 до 100 дБмкВ
					Мощность электромагнитных помех	от 30 МГц до 300 МГц от 0 до 100 дБпВт
					Ток электромагнитных помех	от 20 Гц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА
					Измерение гармонических составляющих потребляемого тока	Амплитуда измеряемого тока от 1 мкА до 20 А Количество гармоник 40Pst,
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер	изменения напряжения от 0 до 25% доза фликера от 0 до 5,0
1355.	ГОСТ Р 51522.1 Р.5, Р.6, табл. 1-3, приложение А	Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения.	26.5 26.30.50.114 26.51.41 26.51.43.146 26.51.44.000 26.51.5 26.51.51.110 26.51.52.110 26.51.52.130 26.51.52.190 26.51.53 26.51.65.000 26.51.66.190 28.23.21 28.23.21.120 28.29.31.112 28.29.31.113 28.29.31.114 28.29.31.115 28.29.31.130 28.29.32.000 28.99.39.190 30.30.50.110 30.30.50.110	8472 8512 8530 8536 8537 8803 9022 9026 9027 9028 9030	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,7 ГГц от 1 до 30 В/м
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
					Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	от 3 до 1000 А/м
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
1356.	ГОСТ Р 51522.1 Р.5, Р.7				Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Мощность электромагнитных помех	от 30 МГц до 300 МГц от 0 до 100 дБпВт
					Ток электромагнитных помех	от 20 Гц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА

1	2	3	4	5	6	7
					Измерение гармонических составляющих потребляемого тока	Амплитуда измеряемого тока от 1 мкА до 20 А Количество гармоник 40Pst,
					Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер	изменения напряжения от 0 до 25% доза фликера от 0 до 5,0
1357.	ГОСТ Р 50009 Р.5 табл. 4, Р. 6 (п.6.1, 6.2)	Технические средства охранной сигнализации	26.30.50.114	из 8512 8530	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,7 ГГц от 1 до 30 В/м
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
					Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
					Устойчивость к искажению синусоидальности напряжения электропитания	Искажения гармонических составляющих в процентах от номинального значения основной составляющей напряжения от 8 % до 25 %
1358.	ГОСТ Р 50009 Р.5 табл. 5, Р. 6 (п.6.1, 6.3)				Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 3 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Ток электромагнитных помех	от 20 Гц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА
1359.	ГОСТ 30324.1.2 п.36.202, 36.202.2	Изделия медицинские электрические	26.60.12.121 26.60.12.122 26.60.12.129 26.60.12.119 26.60.13.130	9018	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
1360.	ГОСТ 30324.1.2 п.36.202, 36.202.3				Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,7 ГГц от 1 до 30 В/м
1361.	ГОСТ 30324.1.2				Устойчивость к наносе-	от 0,25 до 4 кВ

1	2	3	4	5	6	7
	п.36.202, 36.202.4		32.50.21.121		кундным импульсным помехам	
1362.	ГОСТ 30324.1.2 п.36.202, 36.202.5				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
1363.	ГОСТ 30324.1.2 п.36.202, 36.202.6				Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
1364.	ГОСТ 30324.1.2 п.36.202, 36.202.8				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	50 Гц, 3-1000 А/м
1365.	ГОСТ 30324.1.2 п.36.202, 36.202.7				Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
1366.	ГОСТ 30324.1.2 п.36.201				Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 3 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
1367.	ГОСТ 30324.1.2 р.6, п.36.201				Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1368.	ГОСТ 30324.1.2 п.36.201				Ток электромагнитных помех	от 20 Гц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА
1369.	ГОСТ 30324.1.2 п. 36.201.3.1				Измерение гармонических составляющих потребляемого тока	Амплитуда измеряемого тока от 1 мкА до 20 А Количество гармоник 40Pst,
1370.	ГОСТ 30324.1.2 п. 36.201.3.2				Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер	изменения напряжения от 0 до 25% доза фликера от 0 до 5,0
1371.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п.36.202, 36.202.2	Изделия медицинские электрические	26.60.12.121 26.60.12.122 26.60.12.129 26.60.12.119 26.60.13.130 32.50.21.121	9018	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
1372.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п.36.202, 36.202.3				Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,7 ГГц от 1 до 30 В/м
1373.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п.36.202, 36.202.4				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
1374.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п.36.202, 36.202.5				Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
1375.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п.36.202, 36.202.6				Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В

1	2	3	4	5	6	7
1376.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п.36.202, 36.202.8				Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	50 Гц, 3-1000 А/м
1377.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п.36.202, 36.202.7				Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
1378.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п.36.201				Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 3 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
1379.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 р.6, п.36.201				Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1380.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п.36.201				Ток электромагнитных помех	от 20 Гц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА
1381.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п. 36.201.3.1				Измерение гармонических составляющих потребляемого тока	Амплитуда измеряемого тока от 1 мкА до 20 А Количество гармоник 40Pst,
1382.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 п. 36.201.3.2				Изменения напряжения, колебания напряжения, фликер	изменения напряжения от 0 до 25% доза фликера от 0 до 5,0
1383.	ГОСТ 28279 Р. 2, Р. 3	Электрооборудование автомобиля и автомобильная бытовая радиоэлектронная аппаратура	26.1 29.31 29.32	с 8701 по 8705, 8708	Напряженность электромагнитного поля	от 150 кГц до 110 МГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 150 кГц до 110 МГц от 0 до 100 дБмкВ
		Электронные и электрические изделия, предназначенные для работы на автотранспортных средствах	26.1 29.31 29.32	с 8701 по 8705, 8708	Устойчивость импульс – 1a	-25…-200 В
					Устойчивость импульс – 1b	-275…-1110 В
					Устойчивость импульс – 2	25…100 В
					Устойчивость импульс – 3a	-25…-200 В
					Устойчивость импульс – 3b	25…200 В
					Устойчивость импульс – 4	-4…-16 В
					Устойчивость импульс – 5	+26.5…200 В
					Устойчивость импульс – 6	-50…-300 В
					Устойчивость импульс – 7	-20…-80 В
					Эмиссия импульс – 1	0…-140 В
					Эмиссия импульс – 2	0…+70 В

1	2	3	4	5	6	7
					Эмиссия импульс – 3	-140…+140 В
1384.	ГОСТ 29157 Р. 1, Р. 2	Электронные и электрические изделия, предназначенные для работы на автотранспортных средствах	26.1 29.31 29.32	с 8701 по 8705, 8708	Устойчивость импульс – 1a	-7,5…-60 В от 0,5-5с
					Устойчивость импульс – 1b	-83…-200 В от 0,5-5с
					Устойчивость импульс – 2	7,5…30В от 0,5-5с
					Устойчивость импульс – 3a	15…-80 В до 100 мс
					Устойчивость импульс – 3b	10…80 В до 100 мс
1385.	ГОСТ 30378 Р. 4, Р. 5	Электронные и электрические изделия, предназначенные для работы на автотранспортных средствах	26.1 29.31 29.32	с 8701 по 8705, 8708	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
1386.	ГОСТ 33991 Р. 4.3, табл. 4, 5, Р. 5.3	Электрическое и электронное оборудование пассажирских и легких грузовых транспортных средств	26.1 29.31 29.32	с 8701 по 8705, 8708	Устойчивость импульс – 1a	-25…-600В до 5 с
					Устойчивость импульс – 1a	-25…-600В до 5 с
					Устойчивость импульс – 2a	37…50 В до 5 с
					Устойчивость импульс – 2b	+10… +50 В
					Устойчивость импульс – 3a	-25…-200 В до 100 мс
					Устойчивость импульс – 3b	25…200 В до 100 мс
					Устойчивость импульс – 4	-4…-16 В до 1 мин
					Устойчивость импульс – 5	+26,5…+173 В до 1 мин
1387.	ГОСТ 33991 Р. 4.4, табл. 6, 7, Р. 5.4				Устойчивость импульс – 1	-10…-60 В от 0,5-5с
					Устойчивость импульс – 2	-45…+45 В от 0,5-5с
					Устойчивость импульс – 3a	-10…-80 В до 100 мс
					Устойчивость импульс – 3b	10…80 В до 100 мс
1388.	ГОСТ 33991				Эмиссия импульс – 1, 2	-600…+200 В

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 4.2, табл. 2, 3, Р. 5.2					
1389.	ГОСТ 50789 Р. 4, Р. 5	Сигнально-противоугонные системы автотранспортных средств	26.1 29.31 29.32	с 8701 по 8705, 8708	Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 2,5 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Устойчивость импульс – 1a	-25…-200 В
					Устойчивость импульс – 1b	-275…-1110 В
					Устойчивость импульс – 2	25…100 В
					Устойчивость импульс – 3a	-25…-200 В
					Устойчивость импульс – 3b	25…200 В
					Устойчивость импульс – 4	-4…-16 В
					Устойчивость импульс – 5	+26.5…200 В
					Устойчивость импульс – 6	-50…-300 В
					Устойчивость импульс – 7	-20…-80 В
					Эмиссия импульс – 1	0…-140 В
					Эмиссия импульс – 2	0…+70 В
					Эмиссия импульс – 3	-140…+140 В
					Устойчивость импульс – 1a	-7,5…-60 В от 0,5-5с
					Устойчивость импульс – 1b	-83…-200 В от 0,5-5с
					Устойчивость импульс – 2	7,5…30В от 0,5-5с
					Устойчивость импульс – 3a	-15…-80 В до 100 мс
					Устойчивость импульс – 3b	10…80 В до 100 мс
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2 ГГц от 1 до 30 В/м
					Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
1390.	ГОСТ ISO 7637-2	Оборудование установленное на	26.1	с 8701 по	Устойчивость	-25…-600В до 5 с

1	2	3	4	5	6	7
	Р. 4, Р. 5, Приложение А, В	пассажирских, легковых и грузовых транспортных средствах	29.31 29.32	8705, 8708	импульс – 1	
					Устойчивость импульс – 2a	37…50 В до 5 с
					Устойчивость импульс – 2b	+10… +50 В
					Устойчивость импульс – 3a	-25…-200 В до 100 мс
					Устойчивость импульс – 3b	25…200 В до 100 мс
					Устойчивость импульс – 4	-4…-16 В до 1 мин
					Устойчивость импульс – 5	+26,5…+173 В до 1 мин
					Эмиссия импульс – 1, 2	-600…+200 В
1391.	СТБ ISO 7637-2-2008 Р. 4, Р. 5, Приложение А, В	Оборудование установленное на пассажирских, легковых и грузовых транспортных средствах	26.1 29.31 29.32	с 8701 по 8705, 8708	Устойчивость импульс – 1	-25…-600В до 5 с
					Устойчивость импульс – 2a	37…50 В до 5 с
					Устойчивость импульс – 2b	+10… +50 В
					Устойчивость импульс – 3a	-25…-200 В до 100 мс
					Устойчивость импульс – 3b	25…200 В до 100 мс
					Устойчивость импульс – 4	-4…-16 В до 1 мин
					Устойчивость импульс – 5	+26,5…+173 В до 1 мин
					Эмиссия импульс – 1, 2	-600…+200 В
1392.	ГОСТ Р 52230-2004 п. 4.11	Автотракторное электрооборудование, в том числе электронное, предназначенное для установки на автомобильных транспортных средствах, мотоциклах, мотороллерах, мопедах, тракторах, самоходных с/х машинах, а также на автотракторных, мотоциклетных и мо-	26.1 29.31 29.32	с 8701 по 8705, 8708	Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
					Устойчивость импульс – 1a	-25…-200 В
					Устойчивость импульс – 1b	-275…-1110 В
					Устойчивость импульс – 2	25…100 В

1	2	3	4	5	6	7
		педных двигателях внутреннего сгорания			Устойчивость импульс – 3a	-25…-200 В
					Устойчивость импульс – 3b	25…200 В
					Устойчивость импульс – 4	-4…-16 В
					Устойчивость импульс – 5	+26.5…200 В
					Устойчивость импульс – 6	-50…-300 В
					Устойчивость импульс – 7	-20…-80 В
					Эмиссия импульс – 1	0…-140 В
					Эмиссия импульс – 2	0…+70 В
					Эмиссия импульс – 3	-140…+140 В
					Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 2,5 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1393.	СТБ ISO 7637-3 Р. 3, Р. 4, Приложение В	Электрические системы дорожных транспортных средств	26.1 29.31 29.32	с 8701 по 8705, 8708	импульсы малой длительности – тип «a»	-20…-120 В до 100 мс
					импульсы малой длительности – тип «b»	+20…+80 В до 100 мс
					импульсы большой длительности – тип «a»	+20…+45 В от 0,5-5с
					импульсы большой длительности – тип «b»	-20…-45 В от 0,5-5с
1394.	ГОСТ 28199	Элементы, аппаратура или другие изделия	-	-	Испытание холод	-70…+5 °С
1395.	ГОСТ 28200	Элементы, аппаратура или другие изделия	-	-	Испытание сухое тепло	+30…+150 °С
1396.	ГОСТ 28201	Элементы, аппаратура или другие изделия	-	-	Испытание влажное тепло постоянный режим	+15…+85 °С 10…98 %
1397.	ГОСТ 28209	Элементы, аппаратура или другие изделия	-	-	Испытание смена температуры	-70…150°С
1398.	ГОСТ 28214	Элементы, аппаратура или другие изделия	-	-	Руководство по испытаниям на влажное тепло	+15…+85 °С 10…98 %

1	2	3	4	5	6	7
1399.	ГОСТ 28216	Элементы, аппаратура или другие изделия	-	-	Испытание влажное тепло циклическое	+15…+85 °С 10…98 %
1400.	ГОСТ 28219	Элементы, аппаратура или другие изделия	-	-	Руководство по испытаниям на смену температуры	-70…150°С
1401.	ГОСТ 28224	Элементы, аппаратура или другие изделия	-	-	Составное циклическое испытание на воздействие температуры и влажности	-10…+85 °С 10…98 %
1402.	ГОСТ 28225	Элементы, аппаратура или другие изделия	-	-	Комбинированно-последовательное испытание на воздействие холода, пониженного атмосферного давления и влажного тепла	-70…+30 °С 10…98 % 0,1…100 кПа
1403.	ГОСТ 28236	Элементы, аппаратура или другие изделия	-	-	Холод и сухое тепло	-70…+150 °С
1404.	ГОСТ Р 51368	Элементы, аппаратура или другие изделия	-	-	Испытание на устойчивость к воздействию температуры	-70…+150 °С
1405.	ГОСТ Р 51369	Элементы, аппаратура или другие изделия	-	-	Испытание на воздействие влажности	+15…+85 °С 10…98 %
1406.	ГОСТ 14254	Элементы, аппаратура или другие изделия	-	-	Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
1407.	ГОСТ 30630.2.7 за исключением п.5	Элементы, аппаратура или другие изделия	-	-	Испытания на статическое воздействие пыли	до 2 г/м^3
1408.	ГОСТ 16962.1 п.2.1, п.2.2	Изделия электротехнические	-	-	Испытание на воздействие верхнего значения температуры среды	+30…+150 °С
1409.	ГОСТ 16962.1 п.2.3				Испытание на воздействие изменения температуры среды	+30…+150 °С
1410.	ГОСТ 16962.1 п.2.4				Испытание на воздействие влажности	-10…+85 °С 10…98 %
1411.	ГОСТ 16962.1 п.2.5				Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления	0,1…100 кПа
1412.	ГОСТ 16962.1				Испытания на статическое	до 2 г/м^3

1	2	3	4	5	6	7
	п.2.8				воздействие пыли	
1413.	ГОСТ 16962.1 п.2.9				Испытание на водонепроницаемость	до 1 м
1414.	ГОСТ 16962.1 п.2.10				Испытание на воздействие дождя	0,07 л/мин на одно отверстие
1415.	ГОСТ 16962.1 п.2.11				Испытание на каплезащищенность	до 100 л/мин
1416.	ГОСТ 16962.1 п.2.12				Испытание на водозащищенность	до 100 л/мин
1417.	ГОСТ 16962.1 п.2.13				Испытание на брызгозащищенность	до 100 л/мин
1418.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.1	Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические	-	-	Испытание по определению резонансных частот	10 Гц до 4500 Гц
1419.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.2				Испытание на отсутствие резонансных частот	1 Гц до 4500 Гц
1420.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.3				Испытание на виброустойчивость	0,1g до 115g в диапазоне от 1 Гц до 4500 Гц
1421.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.4				Испытание на вибропрочность	0,1g до 115g в диапазоне от 1 Гц до 4500 Гц
1422.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.5				Испытание на ударную прочность	до 115g
1423.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.6				Испытания на ударную устойчивость	до 115g
1424.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.7				Испытания на воздействие одиночных ударов	до 115g
1425.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.10				Испытание выводов на воздействие растягивающей силы	от 1 Н до 100 Н
1426.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.14				Испытание резьбовых выводов на воздействие крутящего момента	от 1 Н*м до 200 Н*м
1427.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.15				Испытание на воздействие синусоидальной вибрации	0,1g до 115g в диапазоне от 1 Гц до 4500 Гц
1428.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.16, 2.17				Испытание на воздействие повышенной температуры среды	+30…+150 °С
1429.	ГОСТ 20.57.406				Испытание на воздействие	-70…+5 °С

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.18, 2.19				пониженной температуры среды	
1430.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.20				Испытание на воздействие изменения темературы среды	-70…+150 °С
1431.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.21				Испытание на воздействие иния и росы	-70…+30 °С
1432.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.22, 2.23				Испытание на воздействие повышенной влажности	+15…+85 °С 10…98 %
1433.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.24				Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления	0,1…100 кПа
1434.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.28				Испытания на воздействие статической пыли	до 2 г/м^3
1435.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.31				Испытание на воздействие статического гидравлического давления	до 200 кПа
1436.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.32				Испытание на водонепроницаемость	до 1 м
1437.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.33				Испытание на воздействие дождя	0,07 л/мин на одно отверстие
1438.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.34				Испытание на каплезащищенность	до 100 л/мин
1439.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.35				Испытание на водозащищенность	до 100 л/мин
1440.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.41				Проверка соответствия габаритным размерам	до 5000 мм
1441.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.43				Проверка массы	до 150 кг
1442.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.42				Проверка внешнего вида	соответствует/не соответствует
1443.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.46				Испытания на пожарную безопасность	соответствует/не соответствует
1444.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.47				Испытания на взрывозащищенность	соответствует/не соответствует
1445.	ГОСТ 20.57.406 п. 2.48				Проверка на воздействие очищающих растворите-	Метод 411-4

1	2	3	4	5	6	7
					лей	
1446.	ГОСТ 16962.2 п. 2.1	Изделия электротехнические	-	-	Испытание на вибро-устойчивость	0,1g до 115g в диапазоне от 1 Гц до 4500 Гц
1447.	ГОСТ 16962.2 п. 2.2				Испытание на вибропроч-ность	0,1g до 115g в диапазоне от 1 Гц до 4500 Гц
1448.	ГОСТ 16962.2 п. 2.3				Испытание на ударную прочность	до 115g
1449.	ГОСТ 16962.2 п. 2.4				Испытания на воздействие одиночных ударов	до 115g
1450.	ГОСТ 16962.2 п. 2.5				Испытание на свободное падение	до 1000 мм
1451.	ГОСТ 16962.2 п. 2.8				Испытание на воздействие сейсмического удара	до 115g
1452.	ГОСТ 16962.2 п. 2.3.4				Испытания на ударную устойчивость	до 115g
1453.	ГОСТ 28203	Элементы, аппаратура или другие изделия	-	-	Синусоидальная вибрация	0,1….4500 Гц; 0,1…115 g, до 50 мм, до 2 м/с
1454.	ГОСТ 28213	Элементы, аппаратура или другие электротехнические изделия	-	-	Одиночный удар	0,1g до 115g; 1…30 мс
1455.	ГОСТ 28215	Элементы, аппаратура или другие электротехнические изделия	-	-	Многократные удары	0,1g до 115g; 1…30 мс
1456.	ГОСТ 28217	Элементы, аппаратура или другие электротехнические изделия	-	-	Падение и опрокидывание	1м
1457.	ГОСТ 28220	Элементы, аппаратура или другие электротехнические изделия	-	-	Широкополосная вибрации	5….2000 Гц; 0,1…115 g, до 50 мм, до 2 м/с
1458.	ГОСТ 30630.0.0 Р. 5, Р. 6, метод 100	Элементы, аппаратура или другие электротехнические изделия	-	-	Испытание по определению динамических характеристик	10 Гц до 4500 Гц
1459.	ГОСТ 30630.0.0 Р. 5, Р. 6, метод 101				Испытание на проверку отсутствия резонансных частот	1 Гц до 4500 Гц
1460.	ГОСТ 30630.0.0 Р. 5, Р. 6, метод 102				Испытание на вибро-устойчивость	0,1g до 115g в диапазоне от 1 Гц до 4500 Гц
1461.	ГОСТ 30630.0.0 Р. 5, Р. 6, метод 103				Испытание на вибропроч-ность	0,1g до 115g в диапазоне от 1 Гц до 4500 Гц
1462.	ГОСТ 30630.0.0 Р. 5, Р. 6, Е.1.5				Испытание на ударную прочность	до 115g

1	2	3	4	5	6	7
					Испытание на ударную устойчивость	до 115g
					Испытание на воздействие одиночных ударов	до 115g
1463.	ГОСТ 30630.0.0 Р. 5, Р. 6, Е.1.8				Испытание выводов на воздействие растягивающей силы	от 1 Н до 100 Н
1464.	ГОСТ 30630.0.0 Р. 5, Р. 6, Е.1.8				Испытание на воздействие крутящего момента	от 1 Н*м до 200 Н*м
1465.	ГОСТ 30630.0.0 Р. 5, Р. 6, Е.1.9				Испытание на прочность при падении	1 м
1466.	ГОСТ 30630.0.0 Р. 5, Р. 6, Е.1.12				Испытание на воздействие ударов по оболочке изделия	0,35 Дж и 0,5 Дж
1467.	ГОСТ 30630.0.0 Р. 7, Р. 8, Е.1.13				Испытание на воздействие температуры среды	-70…+150 °С
					Испытание на воздействие верхнего значения температуры	+30…+150 °С
					Испытание на воздействие нижнего значения температуры	-70…+5 °С
1468.	ГОСТ 30630.0.0 Р. 7, Р. 8, Е.1.14				Испытание на воздействие изменения температуры	-70…+150 °С
					Испытание на воздействие инея с последующим оттаиванием	-70…+30 °С
1469.	ГОСТ 30630.0.0 Р. 7, Р. 8				Испытание на воздействие влажности воздуха	-10…+85 °С 10…98 %
1470.	ГОСТ 30630.0.0 Р. 7, Р. 8, Е.1.15				Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления	0,1…100 кПа
1471.	ГОСТ 30630.0.0 Р. 7, Р. 8, Е.1.18				Испытание на воздействие гидравлического давления	до 200 кПа
					Испытание на водонепроницаемость	до 1 м
					Испытание на воздействие	0,07 л/мин на одно отвер-

1	2	3	4	5	6	7
					дождя	стие
					Испытание на каплезащищенность	до 100 л/мин
					Испытание на водозащищенность	до 100 л/мин
					Испытание на брызгозащищенность	до 100 л/мин
1472.	ГОСТ 30630.1.10	Элементы, аппаратура или другие электротехнические изделия	-	-	Удары по оболочке	от 2 до 20 Дж
1473.	ГОСТ 30630.1.2 Р. 4	Элементы, аппаратура или другие электротехнические изделия	-	-	Испытание на виброустойчивость	0,1g до 115g в диапазоне от 1 Гц до 4500 Гц
1474.	ГОСТ 30630.1.2 Р. 5				Испытание на вибропрочность	0,1g до 115g в диапазоне от 1 Гц до 4500 Гц
1475.	ГОСТ 30630.1.8	Элементы, аппаратура или другие электротехнические изделия	-	-	На воздействие вибрации	0,1g до115g от 1 до 4500 Гц
1476.	ГОСТ 30630.5.4	Элементы, аппаратура или другие электротехнические изделия	-	-	Землятрясение	до 50 мм, 1- 30 Гц, до 2,5g
1477.	ГОСТ Р 52931 Р.5, Р.8.3, Р.8.13	Приборы для контроля и регулирования технологических процессов	-	-	Испытание на воздействие повышенной (пониженной температуры	-70…150 °С
1478.	ГОСТ Р 52931 Р.5, Р.8.4, Р. 8.14				Испытание на воздействие повышенной влажности	-10…+85 °С 10…98 %
1479.	ГОСТ Р 52931 Р.5, Р.8.5				Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления	0,1…100 кПа
1480.	ГОСТ Р 52931 Р.5, Р.8.6				Испытание на воздействие вибрационных и ударных нагрузок	0,1g до 115g в диапазоне от 1 Гц до 4500 Гц 0,1g до 115g; 1…30 мс
1481.	ГОСТ Р 52931 Р.5, Р.8.6.9				Испытание на устойчивость при воздействии синусоидальной вибрации	0,1g до 115g в диапазоне от 1 Гц до 4500 Гц
1482.	ГОСТ Р 52931 Р.5, Р.8.6.10				Испытание по обнаружению резонансных частот	1 Гц до 4500 Гц
1483.	ГОСТ Р 52931 Р.5, Р.8.6.11				Испытание на прочность при воздействии синусоидальной вибрации	0,1g до 115g в диапазоне от 1 Гц до 4500 Гц
1484.	ГОСТ Р 52931				Испытаниена ударную	0,1g до 115g; 1…30 мс

1	2	3	4	5	6	7
	Р.5, Р.8.6.12				устойчивость	
1485.	ГОСТ Р 52931 Р.5, Р.8.8				Испытание на воздействие внешних магнитных полей	1…1000 А/м
1486.	ГОСТ Р 52931 Р.5, Р.8.10				Испытание электрической прочности и сопротивления изоляции	100…5000 В; 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В; 10 кОм…10 ГОм
1487.	ГОСТ Р 52931 Р.5, Р.8.15				Испытание на воздействие механико-динамических нагрузок	0,1g до 115g в диапазоне от 1 Гц до 4500 Гц 0,1g до 115g; 1…30 мс
1488.	ГОСТ Р 52931 Р.5, Р.8.15.4				Испытание на удары при свободном падении	до 1 м
1489.	ГОСТ Р 52931 Р.5, Р.8.16.1				Испытание на воздействие резкой смены температуры	-70…+150 °С
1490.	ГОСТ Р 52931 Р.5, Р.8.16.2				Испытание на пониженное давление	0,1…100 кПа
1491.	ГОСТ Р 52931 Р.5, Р.8.17				Степени защиты от проникновения твердых предметов и воды	от IP0X до IP6X; от IPX0 до IPX8
1492.	ГОСТ Р 52931 Р.5, Р.8.20, Р.8.21, Р.8.22				Испытания ЭМС	соответствует/не соответствует
1493.	ГОСТ Р 52931 Р.5, Р.8.23				Измерение уровня шума	30…130 дБ
1494.	ГОСТ Р 52931 Р.5, Р.8.26				Измерение потребляемой мощности	до 16 А

1	2	3	4	5	6	7
1495.	ГОСТ 22782.3 Р.3	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах	-	8512 8513 8517 8518 8530 8413 8414 8415 8419 8423 8425 8427 8467 8471 8501 8504 8505 8506 8507 8521 8526 8528 8531 8543 9016 9025 9026 9027 9028 9029 9030 9031 9032 9033 9405	Осмотр образца	Соответствует/ не соответствует
					Эффективность средств взрывозащиты	Соответствует/ не соответствует
1496.	ГОСТ Р МЭК 60079-33 п.11.2	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Испытание на определение температурного класса	Соответствует/ не соответствует
1497.	ГОСТ 30852.0 (МЭК 60079-0:1998) Р.23	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Ударостойкость	Наличие / отсутствие дефектов
					Сбрасывание с высоты 1м	Наличие / отсутствие дефектов
					Проверка материалов на фрикционную искробезопасность	Соответствует / не соответствует
					Испытание аккумуляторных батарей на расплескивание электролита	Наличие / отсутствие дефектов
					Проверка степени защиты, обеспечиваемой оболочками	От IP11 до IP68
					Испытание крутящим моментом проходных изоляторов от 2 до 130 Н*м	Наличие / отсутствие дефектов
					Измерение температуры. Проверка теплового режима	От минус 40 °С до плюс 600 °С
					Проверка отсутствия воспламенения от нагретой поверхности	Наличие/отсутствие воспламенения
					Испытание на тепловой удар	Выдерживает / не выдерживает
					Теплостойкость	Выдерживает / не выдерживает
					Холодостойкость	Выдерживает / не выдерживает
					Стойкость электрооборудования группы I к воздействию химических агентов	Наличие / отсутствие дефектов
					Механические испытания неметаллических оболочек	Наличие / отсутствие дефектов
					Сопротивление изоляции частей обо-	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					лочек из пластмассы при напряжении 500 В	
					Искробезопасность от электростатических разрядов	Соответствует / не соответствует
					Негорючесть и трудногорючесть	Соответствует / не соответствует
					Испытания во взрывоопасных смесях	Соответствует / не соответствует
1498.	ГОСТ 30852.0 (МЭК 60079-0:1998) приложение В.3				Испытания кабельных вводов	Соответствует / не соответствует
1499.	ГОСТ Р МЭК 60079-0 Р.26	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Ударостойкость	Выдерживает / не выдерживает
					Стойкость к сбрасыванию	Выдерживает / не выдерживает
					Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (Код IP)	От IP11 до IP68
					Эксплуатационная температура	От минус 40 °С до плюс 600 °С
					Максимальная температура поверхности	От минус 40 °С до плюс 600 °С
					Стойкость к тепловому удару	Выдерживает / не выдерживает
					Воспламенение взрывоопасных смесей малыми элементами	Выдерживает / не выдерживает
					Стойкость проходных изоляторов к крутящем моменту	Выдерживает / не выдерживает
					Теплостойкость	Выдерживает / не выдерживает
					Холодостойкость	Выдерживает / не выдерживает
					Стойкость электрооборудования группы I к воздействию химических агентов	Выдерживает / не выдерживает
					Сопротивление между пластинами заземления или частями пластин	1 мОм - 2 Ом
					Электрическое сопротивление поверхности частей оболочек из неметалли-	0-100000 МОм

1	2	3	4	5	6	7
					ческих материалов	
					Емкость электрическая открытых металлических частей оболочки	0,1 нФ -200 мкФ
					Максимальная мощность электродвигателя вентилятора	до 760 кВт
					Максимальный ток электродвигателя вентилятора	до 2000 А
					Скорость вращения вентилятора	от 10 $об^{-1}$ до 10000 $об^{-1}$
					Толщина эластомерного уплотнительного кольца	0 - 400 мм
					Заданное значение сжатия эластомерных уплотнительного кольца	-
1500.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) Р.5	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Маркировка температура окружающей среды	Соответствует / не соответствует
					Характеристики внешних источников нагревания или охлаждения	Соответствует / не соответствует
					Площадь поверхности малых элементов	0,1 $мм^2$ - 1000 $мм^2$
					Линейные размеры малых элементов	0,1 мм - 100 мм
1501.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) Р.6				Время открытия оболочки	Соответствует / не соответствует
					Крепление прокладки	Соответствует / не соответствует
1502.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) Р.7				Площадь поверхности неметаллических оболочек	0,1 $мм^2$ - 40000 $мм^2$
					Линейные размеры частей неметаллических оболочек	0 - 1000 мм
					Диаметр длинный частей неметаллических оболочек	0 - 400 мм
					Ширина длинных частей неметаллических оболочек	0 - 400 мм
					Толщина неметаллического слоя	0 - 5 мм
					Напряжение пробоя неметаллического слоя	0 - 4 кВ
					Толщина внешней изоляции на металлических частях	0 - 400 мм
					Емкость незаземленных металличе-	0,1 нФ - 200 мкФ

1	2	3	4	5	6	7
					ских частей	
1503.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) Р.9				Предотвращение доступа к неизолированным электрическим частям	Соответствует / не соответствует
					Длина резьбы отверстий для специальных крепежных деталей	0 - 400 мм
					Защита головки специальных крепежных деталей электрооборудования группы I	Обнаружена / не обнаружена
					Диаметр болтов, винтов и шпилек, предназначенных для крепления деталей оболочек электрооборудования группы I, открываемых в шахте	0 - 400 мм
					Предохранение болтов, винтов, гаек и другие крепежные детали от самопроизвольного ослабления	Обнаружено / не обнаружено
1504.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) Р.10				Блокировка	Соответствует / не соответствует
1505.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) Р.15				Внутренний контактный зажим для присоединения заземляющего проводника	Обнаружен / не обнаружен
					Наружный соединительный контактный зажим для заземляющего или нулевого защитного проводника	Обнаружен / не обнаружен
					Размер соединительных контактных зажимов	0 - 400 мм
					Защита от коррозии контактных зажимов для присоединения заземляющего проводника	Соответствует / не соответствует
					Безопасность электрических соединений	Соответствует / не соответствует
1506.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) Р.16				Идентификация вводов	Соответствует / не соответствует
					Кабельные вводы	Соответствуют / не соответствуют
					Заглушки	Соответствуют / не соответствуют
					Резьбовые переходники	Соответствуют / не соот-

1	2	3	4	5	6	7
						ветствуют
					Температура в месте разделки жил и ввода кабеля	Соответствуют / не соответствуют
1507.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) Р.17				Степень защиты IP, обеспечиваемая вентиляционными отверстиями	От IP11 до IP68
					Окружная скорость лопастей наружных вентиляторов	-
					Диаметр наружных вентиляторов	0 – 2000 мм
					Скорость вращения	от 10 $об^{-1}$ до 10000 $об^{-1}$
					Зазоры между вращающимися и стационарными частями	0 - 400 мм
					Зазор между наружным вентилятором и его кожухом	0 - 400 мм
1508.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) Р.18				Горючий диэлектрик	Обнаружен / не обнаружен
					Обозначение выключенного положения	Обнаружено / не обнаружено
					Обеспечение запирания электрооборудования группы I	Соответствует / не соответствует
					Крышки и двери	Соответствуют / не соответствуют
1509.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) Р.19				Блокировка оболочки	Соответствует / не соответствует
1510.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) Р.20				Блокировка соединителей	Соответствует / не соответствует
					Напряжение на вилке	Обнаружено / не обнаружено
1511.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) Р.21				Площадь отверстий решетки	-
					Размеры ячейки решетки	0 - 2500 мм
					Крепление осветительных электроприборов	Соответствует / не соответствует
					Устройство, автоматически отключающее все полюсы патрона лампы	Обнаружено / не обнаружено
					Предупредительная надпись	Обнаружена / не обнаружена
					Степень защиты дополнительной внутренней оболочки	От IP11 до IP68
1512.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-				Головные светильники группы I	Соответствуют / не соот-

1	2	3	4	5	6	7
	0) Р.22					ветствуют
					Утечка электролита	Обнаружена / не обнаружена
1513.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) Р.23				Соединение элементов батарей	Соответствует / не соответствует
					Типы элементов	Соответствуют / не соответствуют
					Элементы в батарее	Соответствуют / не соответствуют
					Невозможность зарядки первичных батарей	Обеспечивается / не обеспечивается
					Утечка электролита	Соответствует / не соответствует
					Замена элементов или батарей	Обеспечивается / не обеспечивается
					Заменяемый портативный батарейный источник питания	Соответствует / не соответствует
1514.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) Р.25				Соответствие прототипа или образца документации	Соответствует / не соответствует
1515.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) Р.26				Ударостойкость	Выдерживает / не выдерживает
					Стойкость к сбрасыванию	Выдерживает / не выдерживает
					Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (Код IP)	От IP11 до IP68
					Эксплуатационная температура	От минус 40 °С до плюс 600 °С
					Максимальная температура поверхности	от минус 40 °С до плюс 600°С
					Стойкость к тепловому удару	Выдерживает / не выдерживает
					Воспламенение взрывоопасных смесей малыми элементами	Выдерживает / не выдерживает
					Стойкость проходных изоляторов к крутящем моменту	Выдерживает / не выдерживает
					Теплостойкость	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
					Холодостойкость	Выдерживает / не выдерживает
					Стойкость электрооборудования группы I к воздействию химических агентов	Выдерживает / не выдерживает
					Сопротивление между пластинами заземления или частями пластин	1 мОм - 2 Ом
					Электрическое сопротивление поверхности частей оболочек из неметаллических материалов	0-100000 МОм
					Емкость электрическая открытых металлических частей оболочки	0,1 нФ -200 мкФ
					Максимальная мощность электродвигателя вентилятора	до 760 кВт
					Максимальный ток электродвигателя вентилятора	до 2000 А
					Скорость вращения вентилятора	от 10 $об^{-1}$ до 10000 $об^{-1}$
					Толщина эластомерного уплотнительного кольца	0 - 400 мм
					Заданное значение сжатия эластомерных уплотнительного кольца	-
1516.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0:2004) Р.29				Маркировка	Соответствует / не соответствует
					Предупредительные надписи	Соответствуют / не соответствуют
					Маркировка элементов и батарей	Соответствует / не соответствует
					Маркировка электрических машин с питанием через преобразователь	Соответствует / не соответствует
1517.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0:2004) Р.30				Руководства по эксплуатации	Соответствуют / не соответствуют
1518.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) приложение А				Наличие острых краев, способных повредить кабель.	Обнаружено / не обнаружено
					Радиус скругления места ввода кабеля	0 – 10 мм
					Угол скругления места ввода кабеля	0 – 90°
					Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (Код IP)	От IP11 до IP68

1	2	3	4	5	6	7
					Испытания закрепления небронированных кабелей и кабелей с оплеткой, с закреплением посредством уплотнительного кольца	Выдерживает / не выдерживает
					Испытания закрепления небронированных кабелей и кабелей с оплеткой, с закреплением посредством заливочного компаунда	Выдерживает / не выдерживает
					Испытания закрепления бронированных кабелей, обеспечиваемых устройством, расположенным на самом сальнике	Выдерживает / не выдерживает
					Испытания закрепления бронированных кабелей, не обеспечиваемого устройством на самом сальнике	Выдерживает / не выдерживает
					Испытание на теплостойкость	Выдерживает / не выдерживает
					Испытание на холодостойкость	Выдерживает / не выдерживает
					Стойкость к растяжению	Выдерживает / не выдерживает
					Механическая прочность	Выдерживает / не выдерживает
					Ударостойкость	Выдерживает / не выдерживает
					Выскальзывание оправки или кабеля	0 - 10 мм
					Стойкость к старению материалов, используемых для эластомерных уплотнительных колец	Выдерживает / не выдерживает
					Твердость материалов, используемых для эластомерных уплотнительных колец	По Шору “D“ (23-102) HSD
					Изменение твердости материалов, используемых для эластомерных уплотнительных колец	0 - 100%
					Маркировка кабельных вводов	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					Маркировка кабельных уплотнительных колец	Соответствует / не соответствует
1519.	ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) приложение В				Требования к Ех-компонентам	Соответствуют / не соответствуют
1520.	ГОСТ IEC 61241-0 п.5.3	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Маркировка температура окружающей среды	Соответствует / не соответствует
1521.	ГОСТ IEC 61241-0 п.6.1.5.1				Напряжение пробоя	0 - 4 кВ
1522.	ГОСТ IEC 61241-0 п.6.1.5.2				Толщина внешней изоляции на металлических частях	0 - 400 мм
1523.	ГОСТ IEC 61241-0 Р.13				Электрическая емкость изолированных проводящих частей	0,1 нФ - 200 мкФ
1524.	ГОСТ IEC 61241-0 п.16.3				Контактные зажимы для заземляющих или нулевых защитных проводников	Соответствует / не соответствует
1525.	ГОСТ IEC 61241-0 п.17.2				Зазор между наружным вентилятором и его кожухом	0 - 400 мм
1526.	ГОСТ IEC 61241-0 п.17.3				Блокирование	Соответствует / не соответствует
1527.	ГОСТ IEC 61241-0 п.17.4				Индикация открытой позиции	Соответствует / не соответствует
1528.	ГОСТ IEC 61241-0 п.18				Отверстия	Соответствуют / не соответствуют
1529.	ГОСТ IEC 61241-0 п.20.1				Плавкие предохранители	Соответствуют / не соответствуют
1530.	ГОСТ IEC 61241-0 п.20.4				Размеры ячейки решетки	(0 - 500) мм^2
1531.	ГОСТ IEC 61241-0 п.23.4.2.1				Линейные размеры ячейки решетки	0 – 400 мм
1532.	ГОСТ IEC 61241-0 п.23.4.2.2				Крышки	Соответствуют / не соответствуют
1533.	ГОСТ IEC 61241-0 п.23.4.3				Ударостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1534.	ГОСТ IEC 61241-0 п.23.4.4				Стойкость к сбрасыванию	Выдерживает / не выдерживает
1535.	ГОСТ IEC 61241-0				Предотвращение доступа пыли (степень защиты) IPX5, IPX6	Соответствует / не соответствует
					Стойкость проходных изоляторов к крутящем моменту	Выдерживает / не выдерживает
					Максимальная температура поверхно-	от минус 40 °С до плюс

1	2	3	4	5	6	7
	п.23.4.4.1				сти	600°С
1536.	ГОСТ IEC 61241-0 п.23.4.4.2				Максимальная температура поверхности под дополнительным (избыточным) слоем	от минус 40 °С до плюс 600°С
1537.	ГОСТ IEC 61241-0 п.23.4.4.3				Температура срабатывания температурных сенсорных устройств	от минус 40 °С до плюс 600°С
1538.	ГОСТ IEC 61241-0 п.23.4.5				Стойкость к тепловому удару	Выдерживает / не выдерживает
1539.	ГОСТ IEC 61241-0 п.23.4.6.3				Теплостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1540.	ГОСТ IEC 61241-0 п.23.4.6.4				Холодостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1541.	ГОСТ IEC 61241-0 п.23.4.6.7				Электрическое сопротивление поверхности	0 - 100000 МОм
1542.	ГОСТ IEC 61241-0 п.23.4.6.8				Стойкость к старению	Выдерживает / не выдерживает
					Твердость	По Шору “D“ (23-102) HSD
					Изменение твердости	0 - 100%
1543.	ГОСТ IEC 61241-0 п.27.4				Испытание на растяжение	Выдерживает / не выдерживает
1544.	ГОСТ IEC 61241-0 п.27.5				Механическая прочность	Выдерживает / не выдерживает
1545.	ГОСТ IEC 61241-0 п.28.1.2				Испытание на растяжение	Выдерживает / не выдерживает
1546.	ГОСТ IEC 61241-0 п.28.1.3				Механическая прочность	Выдерживает / не выдерживает
1547.	ГОСТ 30852.1 (МЭК 60079-1) Р.15	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Определение давления взрыва (эталонного давления)	(0,0 - 2,5) МПа
					Время нарастания давления взрыва	1 нс - 10 с
					Взрывоустойчивость	Выдерживает / не выдерживает
					Нераспространение внутреннего взрыва (взрывонепроницаемость)	Выдерживает / не выдерживает
					Стойкость к давлению взрывонепроницаемых оболочек с дыхательными и дренажными устройствами	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
1548.	ГОСТ IEC 60079-1 Р 5	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Взрывонепроницаемые соединения	Соответствуют / не соответствуют
					Длина взрывонепроницаемых соединений	0 - 400 мм
					Зазор взрывонепроницаемых соединений	0 - 1 мм
					Шероховатость поверхности	(0,005 - 16) мкм
					Шаг резьбы	0 - 400 мм
					Число полных ниток резьбы	от 1
					Осевая длина резьбы	1 - 200 мм
					Угол конуса	от 0° до 90°
					Объем оболочки	от 1,0 $мм^3$
1549.	ГОСТ IEC 60079-1 Р.6				Герметизированные соединения	Соответствуют / не соответствуют
					Длина герметизированных соединений	0 - 400 мм
					Длина соединений со спеченным стеклом	0 - 400 мм
1550.	ГОСТ IEC 60079-1 Р.7				Тяги и валики управления	Соответствуют / не соответствуют
					Длина взрывонепроницаемых соединений	0 - 400 мм
					Зазор взрывонепроницаемых соединений	0 - 1 мм
					Диаметр тяги или валика	0 - 400 мм
1551.	ГОСТ IEC 60079-1 Р 8				Дополнительные требования к валам и подшипникам	Соответствуют / не соответствуют
					Длина взрывонепроницаемых соединений	0 - 400 мм
1552.	ГОСТ IEC 60079-1 Р.9				Светопропускающие части	Соответствуют / не соответствуют
1553.	ГОСТ IEC 60079-1 Р.10				Дыхательные и дренажные устройства, как составляющие части взрывонепроницаемой оболочки	Соответствуют / не соответствуют
					Размеры дыхательных и дренажных устройств и их составных частей	0 - 400 мм

1	2	3	4	5	6	7
					Испытание дыхательных и дренажных устройств на давление	Выдерживает / не выдерживает
					Тепловые испытания испытание дыхательных и дренажных устройств	Выдерживает / не выдерживает
					Температуры внешней поверхности дыхательных и дренажных устройств	от минус 40 °С до плюс 600°С
					Испытание дыхательных и дренажных устройств на взрывонепроницаемость	Выдерживает / не выдерживает
1554.	ГОСТ IEC 60079-1 Р.11				Крепежные детали, отверстия и заглушки	Соответствуют / не соответствуют
					Толщина стенки оболочки, окружающей отверстие под крепежный винт или шпильку	0 - 400 мм
					Запас резьбы, после полной затяжки винтов без шайб	от 1 витка
1555.	ГОСТ IEC 60079-1 Р.12				Материалы и механическая прочность оболочек. Материалы внутри оболочек	Соответствуют / не соответствуют
1556.	ГОСТ IEC 60079-1 Р.13				Вводы взрывонепроницаемых оболочек	Соответствуют / не соответствуют
					Длина резьбовой части	0 - 200 мм
					Количество полных витков резьбы	от 1
					Кабельные вводы	Соответствуют / не соответствуют
					Трубные уплотнительные устройства	Соответствуют / не соответствуют
					Вилки, розетки и кабельные соединители	Соответствуют / не соответствуют
					Проходные изоляторы	Соответствуют / не соответствуют
					Заглушки	Соответствуют / не соответствуют
1557.	ГОСТ IEC 60079-1 Р.15				Определение давления взрыва (эталонного давления)	(0,0 - 2,5) МПа
					Время нарастания давления взрыва	1 нс - 10 с
					Взрывоустойчивость	Выдерживает / не выдер-

1	2	3	4	5	6	7
						живает
					Нераспространение внутреннего взрыва (взрывонепроницаемость)	Выдерживает / не выдерживает
					Стойкость к давлению взрывонепроницаемых оболочек с дыхательными и дренажными устройствами	Выдерживает / не выдерживает
					Температура внешней поверхности взрывонепроницаемых оболочек с дыхательными и дренажными устройствами	от минус 40 °С до плюс 600 °С
					Испытание на взрывонепроницаемость взрывонепроницаемых оболочек с дыхательными и дренажными устройствами	Выдерживает / не выдерживает
					Испытания устройств "dc"	Выдерживает / не выдерживает
1558.	ГОСТ IEC 60079-1 Р.17				Коммутационные аппараты группы I	Соответствуют / не соответствуют
					Напряжение на проводниках перед открыванием	Обнаружено / не обнаружено
					Электрические зазоры и пути утечки между фазами и по отношению	Соответствуют / не соответствуют
					Маркировка	Соответствуют / не соответствуют
					Механическая блокировка быстрооткрываемых крышек или дверей	Соответствуют / не соответствуют
1559.	ГОСТ IEC 60079-1 Р.18				Ламповые патроны и цоколи	Соответствуют / не соответствуют
					Устройства, предотвращающие выпадение лампы	Соответствуют / не соответствуют
					Патроны и цоколи ламп с цилиндрическими цоколями	Соответствуют / не соответствуют
					Длина взрывонепроницаемого соединения между патроном и цоколем, в момент размыкания контактов	0 - 200 мм
1560.	ГОСТ IEC 60079-1 Р.19				Стойкость к эрозии от пламени	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
					Огнестойкость	Выдерживает / не выдерживает
					Трекингостойкость и пути утечки на внутренних поверхностях стенок оболочки	Соответствует / не соответствует
					Определение давления взрыва (эталонного давления)	(0,0 - 2,5) МПа
					Время нарастания давления взрыва	1 нс - 10 с
					Испытания на взрывоустойчивость	Выдерживает / не выдерживает
					Испытания на взрывонепроницаемость	Выдерживает / не выдерживает
1561.	ГОСТ IEC 60079-1 Р.20				Маркировка	Соответствует / не соответствует
					Предупредительные надписи и маркировка	Соответствует / не соответствует
					Информационная маркировка	Соответствует / не соответствует
1562.	ГОСТ IEC 60079-1 приложение А				Взрывонепроницаемость	Выдерживает / не выдерживает
1563.	ГОСТ IEC 60079-1 приложение С				Длина взрывонепроницаемых соединений	0 - 400 мм
					Зазор взрывонепроницаемых соединений	0 - 1 мм
					Шероховатость поверхности	(0,005 - 16) мкм
					Шаг резьбы	0 - 400 мм
					Высота уплотнения кольца по оси	0 - 200 мм
					Длина заливки герметиком	0 - 200 мм
					Длина резьбовой части	0 - 200 мм
					Количество полных витков резьбы	от 1
					Требования к конструкции Ех-заглушек	Соответствует / не соответствует
					Требования к конструкции резьбовых Ех-переходников	Соответствует / не соответствует
					Испытания статическим давлением проходных изоляторов, неспецифичных для конкретной оболочки	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
					Герметичность	Выдерживает / не выдерживает
					Механическая прочность	Выдерживает / не выдерживает
					Стойкость к крутящему моменту	Выдерживает / не выдерживает
					Взрывоустойчивость	Выдерживает / не выдерживает
					Стойкость к удару	Выдерживает / не выдерживает
1564.	ГОСТ IEC 60079-1 приложение D				Пустые взрывонепроницаемые оболочки, являющиеся Ex-компонентами	Соответствуют / не соответствуют
1565.	ГОСТ IEC 60079-1 приложение E				Элементы и батареи, применяемые в оборудовании с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемых оболочках "d""	Соответствуют / не соответствуют
					Допустимые к применению электрохимические системы	Соответствуют / не соответствуют
					Общие требования к элементам (или батареям), установленным внутри взрывонепроницаемой оболочки	Соответствуют / не соответствуют
					Меры, предотвращающие превышение температуры и повреждения элемента	Соответствуют / не соответствуют
					Меры защиты от переполюсовки или обратной зарядки другим элементом в той же батарее	Соответствуют / не соответствуют
					Меры защиты от несанкционированной зарядки батареи от других источников напряжения, во взрывонепроницаемой оболочке	Соответствуют / не соответствуют
					Требования к номинальным параметрам защитных диодов и надежности устройств защиты	Соответствуют / не соответствуют
1566.	ГОСТ 30852.2 (МЭК 60079-1А) Р. 5	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Распространение внутреннего взрыва	Передача/непередача взрыва

1	2	3	4	5	6	7
1567.	ГОСТ 30852.5 (МЭК 60079-4) Р. 6	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Температура самовоспламенения	от +100 °С до + 600 °С
1568.	ГОСТ 30852.11 (МЭК 60079-12) Р.2	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Классификация согласно безопасным экспериментальным максимальным зазорам (БЭМЗ)	Соответствуют / не соответствуют
					Классификация согласно минимальным воспламеняющим токам (МВТ)	Соответствуют / не соответствуют
1569.	ГОСТ 30852.19 (МЭК 60079-20) п.4.6				Минимальный ток воспламенения	От 1 мА до 100 мА
1570.	ГОСТ 31610.1.1IEC 60079-1-1 Р.5	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Распространение внутреннего взрыва	Передача/непередача взрыва
1571.	ГОСТ Р МЭК 60079-20-1 Р.5	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Определение свойств	Соответствует/ не соответствует
1572.	ГОСТ 30852.4 (МЭК 60079-3) Р.4	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Испытания на искробезопасность	Соответствует/ не соответствует
1573.	ГОСТ 30852.10 (МЭК 60079-11) Р. 10	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Испытания на искробезопасность	Соответствует/ не соответствует
1574.	ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 Р. 10	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Испытания на искробезопасность	Соответствует/ не соответствует
1575.	ГОСТ IEC 61241-11 п.10.1	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Испытания на искробезопасность	Выдерживает / не выдерживает
1576.	ГОСТ IEC 61241-11 п.10.2				Температурные испытания	от минус 40 °С до плюс 600°С
1577.	ГОСТ IEC 61241-11 п.10.3				Испытание напряжением	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
1578.	ГОСТ IEC 61241-11 п.10.4				Воспламенение взрывоопасных смесей малыми элементами	Выдерживает / не выдерживает
1579.	ГОСТ IEC 61241-11 п.10.5				Определение параметров произвольных элементов питания	Соответствует/ не соответствует
					Напряжение	0 - 1000 В
					Ток разряда	0 - 200 А
					Время разряда	0,2 с – 24 ч
1580.	ГОСТ IEC 61241-11 п.10.6				Испытания элементов и батарей	Выдерживает / не выдерживает
1581.	ГОСТ IEC 61241-11 п.10.7.1				Механические испытания заливочного компаунда	Выдерживает / не выдерживает
1582.	ГОСТ IEC 61241-11 п.10.7.2				Механические испытания перегородок	Выдерживает / не выдерживает
1583.	ГОСТ IEC 61241-11 п.10.8				Испытания электрооборудования, содержащего пьезоэлектрические устройства	Выдерживает / не выдерживает
1584.	ГОСТ IEC 61241-11 п.10.9				Испытания диодных барьеров и шунтов безопасности	Выдерживает / не выдерживает
1585.	ГОСТ IEC 61241-11 п.10.10				Испытания кабеля на растяжение	Выдерживает / не выдерживает
1586.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.5.6.2	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Температура поверхности малых элементов	от минус 40 °С до плюс 600°С
1587.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.5.6.3				Провода внутреннего монтажа	Соответствуют/ не соответствуют
1588.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.5.6.4				Печатные проводники	Соответствуют/ не соответствуют
1589.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.5.7				Простое электрооборудование	Соответствует/ не соответствует
1590.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.6.1.1				Оборудование, соответствующее табл. 5	Соответствует/ не соответствует
1591.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.6.1.2				Оборудование, соответствующее приложению F	Соответствует/ не соответствует
1592.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.6.2				Соединительные устройства для подключения внешних цепей	Соответствуют/ не соответствуют
1593.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.6.3				Пути утечки и электрические зазоры	Соответствуют/ не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
1594.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.6.4				Защита от перемены полярности	Соответствует/ не соответствует
1595.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.6.5				Заземляющие проводники, разъемы и зажимы	Соответствует/ не соответствует
1596.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.6.6				Герметизация	Соответствует/ не соответствует
1597.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.7.1				Нагрузка искрозащитных элементов	Соответствует/ не соответствует
1598.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.7.2				Внутренние соединительные устройства, разъемы плат и элементов	Соответствуют/ не соответствуют
1599.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.7.3				Предохранители	Соответствуют/ не соответствуют
1600.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.7.4				Первичные элементы и батареи	Соответствуют/ не соответствуют
1601.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.7.5				Полупроводниковые элементы	Соответствуют/ не соответствуют
1602.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.7.6				Повреждаемые элементы и соединения	Соответствуют/ не соответствуют
1603.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.7.7				Пьезоэлектрические устройства	Соответствуют/ не соответствуют
1604.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 Р.8				Неповреждаемые элементы, блоки элементов и соединения	Соответствуют/ не соответствуют
1605.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.9.1				Барьеры безопасности на диодах	Соответствуют/ не соответствуют
1606.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.10.1				Испытания на искробезопасность	Выдерживает / не выдерживает
					Электрическое напряжение	0 - 1000 В
					Электрический ток	1 мкА -20 А
					Электрическое сопротивление	0,1 Ом – 200 МОм
					Электрическая емкость	1 пФ – 200 мкФ
					Электрическая индуктивность	0,2 мГн – 20 Гн
1607.	ГОСТ 31610.11-2012/IEC 60079-11 п.10.2				Температурные испытания	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
					Температура поверхности	от минус 40 °С до плюс 600°С
1608.	ГОСТ 31610.11/IEC 60079-11 п.10.3				Испытание электрической прочности изоляции напряжением	Выдерживает / не выдерживает
1609.	ГОСТ 31610.11/ IEC 60079-11 п.10.4				Определение параметров произвольных элементов питания	Соответствует/ не соответствует
					Напряжение элементов питания	0 - 1000 В
					Ток разряда элементов питания	0 - 200 А
					Время разряда элементов питания	0,2 с – 24 ч
1610.	ГОСТ 31610.11/ IEC 60079-11 п.10.5.2				Испытания элементов и батарей на утечку электролита	Выдерживает / не выдерживает
1611.	ГОСТ 31610.11/ IEC 60079-11 п.10.5.3				Воспламенение вследствие искры и превышения температуры поверхности элементов и батарей	Выдерживает / не выдерживает
					Температура поверхности	от минус 40 °С до плюс 600°С
1612.	ГОСТ 31610.11/ IEC 60079-11 п.10.5.4				Испытание под давлением оболочки батареи	Выдерживает / не выдерживает
1613.	ГОСТ 31610.11/ IEC 60079-11 п.10.6.1				Механические испытания заливочного компаунда	Выдерживает / не выдерживает
1614.	ГОСТ 31610.11/ IEC 60079-11 п.10.6.2				Испытания предохранителей с заливкой компаундом	Выдерживает / не выдерживает
1615.	ГОСТ 31610.11 / IEC 60079-11 п.10.6.3				Испытание перегородок	Выдерживает / не выдерживает
1616.	ГОСТ 31610.11/ IEC 60079-11 п.10.7				Испытания электрооборудования, содержащего пьезоэлектрические устройства	Соответствует/ не соответствует
					Емкость	10 пФ - 200 мкФ
					Напряжение	0 - 400 В
1617.	ГОСТ 31610.11 / IEC 60079-11 п.10.8				Испытания диодных барьеров и шунтов безопасности	Выдерживает / не выдерживает
1618.	ГОСТ 31610.11 / IEC 60079-11 п.10.9				Испытания кабеля на растяжение	Выдерживает / не выдерживает
1619.	ГОСТ 31610.11 / IEC 60079-11 п.10.10				Испытания трансформаторов	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
1620.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.10.11.2.1				Испытание на перегрузку на приемной стороне	Выдерживает / не выдерживает
1621.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.10.11.2.2				Испытание на перегрузку на передающей стороне	Выдерживает / не выдерживает
1622.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.10.11.2.3				Тепловая обработка и испытание прочности электрической изоляции	Выдерживает / не выдерживает
1623.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.10.11.2.4.1				Испытание на карбонизацию. Приемная сторона	Выдерживает / не выдерживает
1624.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.10.11.2.4.2				Испытание на карбонизацию. Передающая сторона	Выдерживает / не выдерживает
1625.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.10.11.3				Испытание электрической прочности и короткого замыкания	Выдерживает / не выдерживает
1626.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) п.10.12				Испытание токопроводящей способности неповреждаемых соединений печатных плат	Выдерживает / не выдерживает
1627.	ГОСТ 31610.11 / IEC 60079-11 приложение A				Оценка искробезапасности электрических цепей	Соответствует/ не соответствует
					Электрическое напряжение	0 - 1000 В
					Электрический ток	1 мкА -20 А
					Электрическое сопротивление	0,1 Ом – 200 МОм
					Электрическая емкость	1 п Ф – 200 мкФ
					Электрическая индуктивность	0,2 мГн – 20 Гн
1628.	ГОСТ 31610.11 / IEC 60079-11 приложение E				Испытание энергии переходного процесса	Выдерживает / не выдерживает
1629.	ГОСТ 31610.11 / IEC 60079-11 приложение F				Разделительные расстояния для смонтированных печатных плат и разделение элементов	Соответствует/ не соответствует
1630.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) приложение G				Искробезопасная система полевой шины (FISCO)	Соответствует/ не соответствует
1631.	ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) приложение H				Испытание на воспламенение полупроводниковых искробезопасных цепей	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
1632.	ГОСТ 30852.6 (МЭК 60079-5) п.5.1.1	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Емкость	10 пФ - 200 мкФ
1633.	ГОСТ 30852.6 (МЭК 60079-5) п.5.1.2				Напряжение	0 - 400 В
1634.	ГОСТ 30852.6 (МЭК 60079-5) п.5.1.5				Максимальная температура	от минус 40 °С до плюс 600°С
1635.	ГОСТ 31610.5/IEC 60079-5 п.4.3.1				Расстояния через заполнитель	0 - 400 мм
1636.	ГОСТ 31610.5/IEC 60079-5 п.4.3.2				Расстояния вокруг свободных пространств	0 - 400 мм
1637.	ГОСТ 31610.5/IEC 60079-5 п.5.1.1				Типовые испытания контейнера давлением	Выдерживает / не выдерживает
1638.	ГОСТ 31610.5/IEC 60079-5 п.5.1.2				Испытание оболочки на соответствие степени защиты	Соответствует/ не соответствует
1639.	ГОСТ 31610.5/IEC 60079-5 п.5.1.3				Испытания электрической прочности заполнителя	Выдерживает / не выдерживает
1640.	ГОСТ 31610.5/IEC 60079-5 п.5.1.4				Максимальная температура	от минус 40 °С до плюс 600°С
1641.	ГОСТ Р МЭК 60079-5 п.4.3.1	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Расстояния через заполнитель	0 - 400 мм
1642.	ГОСТ Р МЭК 60079-5 п.5.1.1				Типовые испытания оболочки внутренним избыточным давлением	Выдерживает / не выдерживает
1643.	ГОСТ Р МЭК 60079-5 п.5.1.2				Испытание оболочки на соответствие степени защиты	Соответствует/ не соответствует
1644.	ГОСТ Р МЭК 60079-5 п.5.1.3				Горючесть материалов	Соответствует/ не соответствует
1645.	ГОСТ Р МЭК 60079-5 п.5.1.4				Испытания диэлектрических свойств заполнителя, ток утечки	Выдерживает / не выдерживает
1646.	ГОСТ Р МЭК 60079-5 п.5.1.5				Максимальная температура	от минус 40 °С до плюс 600°С
1647.	ГОСТ 30852.7 (МЭК 60079-6) п.5.1.1	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Испытание герметичных оболочек избыточным давлением	Выдерживает / не выдерживает
1648.	ГОСТ 30852.7 (МЭК 60079-6) п.5.1.2				Испытание герметичных оболочек пониженным давлением	Выдерживает / не выдерживает
1649.	ГОСТ 30852.7 (МЭК 60079-6) п.5.1.3				Испытание негерметичных оболочек повышенным давлением	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
1650.	ГОСТ Р МЭК 60079-6 п.5.1.1	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Испытание герметичных оболочек избыточным давлением	Выдерживает / не выдерживает
1651.	ГОСТ Р МЭК 60079-6 п.5.1.2				Испытание герметичных оболочек пониженным давлением	Выдерживает / не выдерживает
1652.	ГОСТ Р МЭК 60079-6 п.5.1.3				Испытание негерметичных оболочек повышенным давлением	Выдерживает / не выдерживает
1653.	ГОСТ 31610.6 / IEC 60079-6 п.6.1.1	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Испытание герметичных оболочек избыточным давлением	Выдерживает / не выдерживает
1654.	ГОСТ 31610.6 / IEC 60079-6 п.6.1.2				Испытания герметичных оболочек пониженным давлением	Выдерживает / не выдерживает
1655.	ГОСТ 31610.6 / IEC 60079-6 п.6.1.3				Испытание негерметичных оболочек избыточным давлением	Выдерживает / не выдерживает
1656.	ГОСТ 31610.6 / IEC 60079-6 п.6.1.4				Максимальная температура	от минус 40 °С до плюс 600°С
1657.	ГОСТ 31610.6 / IEC 60079-6 п.6.1.5				Коммутационные испытания	Выдерживает / не выдерживает
1658.	ГОСТ 30852.8 п.4.4	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Электрические зазоры	0 - 400 мм
1659.	ГОСТ 30852.8 п.4.5				Пути утечки	0 - 400 мм
1660.	ГОСТ 30852.8 п.5.2.3				Минимальный радиальный воздушный зазор	0 - 400 мм
1661.	ГОСТ 30852.8 п.6.1				Электрическая прочность изоляции	Выдерживает / не выдерживает
1662.	ГОСТ 30852.8 п.6.2.1				Отношение Ia/In	От 0 до 100
1663.	ГОСТ 30852.8 п.6.2.3				Время te	0 - 9999 с
					Дополнительные испытания электродвигателей на напряжение св. 1 Кв.	Выдерживает / не выдерживает
					Максимальная температура ротора	от минус 40 °С до плюс 600°С
1664.	ГОСТ 30852.8 п.6.3.1				Механические испытания ламповых патронов, кроме патрона типа Е10	Выдерживает / не выдерживает
1665.	ГОСТ 30852.8 п.6.3.2				Тепловое испытание осветительных устройств с люминесцентными трубками	от минус 40 °С до плюс 600°С
1666.	ГОСТ 30852.8 п.6.4				Измерительные приборы и измерительные трансформаторы	Выдерживает / не выдерживает
1667.	ГОСТ 30852.8 п.6.5				Трансформаторы, кроме измерительных	Выдерживает / не выдерживает
1668.	ГОСТ 30852.8 п.6.7				Соединения общего назначения и соединительные коробки	Выдерживает / не выдерживает
					~~Максимальная температура поверхно-~~	~~от минус 40 °С до плюс~~

1	2	3	4	5	6	7
					сти	600°С
1669.	ГОСТ 30852.8 п.6.8.3				Проверка электрической изоляции	Выдерживает / не выдерживает
1670.	ГОСТ 30852.8 п.6.8.4				Проверка термостабильность изолирующих материалов резистивных нагревательных устройств	Выдерживает / не выдерживает
1671.	ГОСТ 30852.8 п.6.8.5				Устойчивость к удару	Выдерживает / не выдерживает
1672.	ГОСТ 30852.8 п.6.8.6				Испытание пускового тока	0 - 20 А
1673.	ГОСТ 30852.8 п.6.9				Испытания изоляционного материала выводов	Выдерживает / не выдерживает
1674.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.4.2	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Электрические соединения	Соответствуют/ не соответствуют
1675.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.4.3				Электрические зазоры	0 - 400 мм
1676.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.4.4				Пути утечки	0 - 400 мм
1677.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.5.2.3				Минимальный радиальный воздушный зазор	0 - 400 мм
1678.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.5.2.5				Минимальный зазор между выстцпом обмотки статора и оболочкой	0 - 400 мм
1679.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.5.2.8.1				Минимальный радиальный зазор	0 - 10 мм
1680.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.5.3.2				Минимальный осевой зазор	0 - 10 мм
1681.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.5.3.3				Минимальное расстояние между лампой и защитным колпаком	0 - 400 мм
1682.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.5.4				Патроны и цоколи ламп	Соответствуют/ не соответствуют
					Расстояние меду защитным колпаком и лампой	0 - 400 мм
					Высота бортика	0 - 400 мм
					Блокировка	Соответствует/ не соответствует
1683.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.6.1				Электрическая прочность	Выдерживает / не выдерживает
1684.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.6.2.1				Отношение Ia/In	от 0 до 100
					Время te	0 - 9999 с
1685.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.6.2.3				Дополнительные испытания электродвигателей на высокое напряжение	Выдерживает / не выдерживает
					Максимальная температура ротора	от минус 40 °С до плюс 600°С
1686.	ГОСТ Р МЭК 60079-7				Механические испытания ламповых патронов	Выдерживает / не выдер-

1	2	3	4	5	6	7
	п.6.3.1					живает
1687.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.6.3.2.1				Испытания на выпрямление	Выдерживает / не выдерживает
					Температура	от минус 40 °С до плюс 600°С
1688.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.6.3.2.2				Испытание лампы в нерабочем состоянии	Выдерживает / не выдерживает
					Температура	от минус 40 °С до плюс 600°С
1689.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.6.3.2.3				Испытание рассеивания катодной мощности ламп с пускорегулирующими аппаратами	Выдерживает / не выдерживает
1690.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.6.4				Измерительные приборы и измерительные трансформаторы	Выдерживает / не выдерживает
1691.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.6.5				Трансформаторы, кроме измерительных	Выдерживает / не выдерживает
1692.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.6.7				Соединения общего назначения и соединительные коробки	Выдерживает / не выдерживает
1693.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.6.8				Резистивные нагревательные устройства и блоки	Выдерживает / не выдерживает
1694.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.6.9				Испытания изоляционного материала выводов	Выдерживает / не выдерживает
1695.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.В.2				Стойкость к погружению резистивных нагревательных устройств и блоков	Выдерживает / не выдерживает
1696.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.В.3				Испытание резистивных нагревательных устройств или блоков с гигроскопическим изолирующим материалом	Выдерживает / не выдерживает
1697.	ГОСТ Р МЭК 60079-7 п.В.4				Проверка предельной температуры резистивных нагревательных устройств (за исключением резистивных распределенных электронагревателей)	от минус 40 °С до плюс 600°С
1698.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.4.2	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Электрические соединения	Соответствуют/ не соответствуют
1699.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.4.3				Электрические зазоры	0 - 400 мм
1700.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.4.4				Пути утечки	0 - 400 мм
1701.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.5.2.6				Минимальный воздушный зазор	0 - 400 мм

1	2	3	4	5	6	7
1702.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.5.3.3				Минимальное расстояние между лампой и защитным колпаком	0 - 400 мм
1703.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.5.3.4				Электрические расстояния	Соответствуют/ не соответствуют
1704.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.5.3.5				Патроны и цоколи ламп	Соответствуют/ не соответствуют
1705.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.6.1				Электрическая прочность	Выдерживает / не выдерживает
1706.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.6.2.1				Отношение Ia/In	0 - 100
					Время te	0 - 9999 с
1707.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.6.2.3				Дополнительные испытания машин	Выдерживает / не выдерживает
1708.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.6.2.4				Испытание при повышенной частоте вращения с герметизированными магнитами	Выдерживает / не выдерживает
1709.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.6.3.2				Испытание на ударостойкость и испытание сбрасыванием	Выдерживает / не выдерживает
1710.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.6.3.3				Механические испытания ламповых патронов, кроме патронов типа E10	Выдерживает / не выдерживает
1711.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.6.3.4				Нештатная работа осветительных приборов	Выдерживает / не выдерживает
1712.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.6.3.7				Испытания проводки осветительных приборов, подверженной воздействию импульсов высокого напряжения, создаваемых зажигающими электродами	Выдерживает / не выдерживает
1713.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.6.3.8				Испытания пускорегулирующих аппаратов с электронными стартерами для трубчатых люминесцентных ламп и зажигающих электродов для уровня взрывозащиты "ec" для газоразрядных ламп	Выдерживает / не выдерживает
1714.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.6.3.9				Испытаний патронов стартеров осветительных приборов уровня взрывозащиты "ec"	Выдерживает / не выдерживает
1715.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.6.4				Измерительные приборы и измерительные трансформаторы	Соответствуют/ не соответствуют
1716.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.6.5				Трансформаторы (кроме измерительных)	Соответствуют/ не соответствуют

1	2	3	4	5	6	7
1717.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.6.8				Соединения общего назначения и соединительные коробки	Соответствуют/ не соответствуют
1718.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.6.9				Оборудование с резистивным нагревом	Соответствуют/ не соответствуют
1719.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.6.10				Испытания изоляционного материала контактных зажимов	Выдерживает / не выдерживает
1720.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.В.2				Стойкость к погружению резистивных нагревательных устройств и блоков	Выдерживает / не выдерживает
1721.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.В.3				Испытание резистивных нагревательных устройств или блоков с гигроскопическим изолирующим материалом	Выдерживает / не выдерживает
1722.	ГОСТ 31610.7 (IEC 60079-7) п.В.4				Проверка предельной температуры устройств с резистивным нагревом (за исключением резистивных распределенных электронагревателей)	от минус 40 °С до плюс 600°С
1723.	ГОСТ 30852.13 (МЭК 60079-14)	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Проектирование, выбор и монтаж электроустановок	Соответствует/ не соответствует
1724.	ГОСТ IEC 61241-1-2 п.4	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Классификация зон	Соответствует/ не соответствует
1725.	ГОСТ IEC 61241-1-2 п.5				Исполнение электрооборудования	Соответствует/ не соответствует
1726.	ГОСТ IEC 61241-1-2 п.6.1.1				Ограничение температуры в присутствии пылевоздушной смеси	от минус 40 °С до плюс 600°С
1727.	ГОСТ IEC 61241-1-2 п.6.1.2				Ограничение температуры при наличии слоя пыли	от минус 40 °С до плюс 600°С
1728.	ГОСТ IEC 61241-1-2 п.6.2				Максимально допустимая температура поверхности	от минус 40 °С до плюс 600°С
1729.	ГОСТ IEC 61241-1-2 п.7				Выбор оборудования	Соответствует/ не соответствует
1730.	ГОСТ IEC 61241-1-2 п.8				Установка электрооборудования	Соответствует/ не соответствует
1731.	ГОСТ IEC 61241-1-2 п.9				Системы электропроводки	Соответствует/ не соответствует
1732.	ГОСТ IEC 61241-1-2 п.10				Осмотр и техническое обслуживание	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1733.	ГОСТ IEC 60079-14	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Проектирование, выбор и монтаж электроустановок	Соответствует/ не соответствует
1734.	ГОСТ 30852.14 Р.29	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Маркировка	Соответствует/ не соответствует
1735.	ГОСТ Р МЭК 60079-15 Р.24	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Маркировка	Соответствует/ не соответствует
1736.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.5.3	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Максимальная температура поверхности	от минус 40 °С до плюс 600°С
1737.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.5.4				Температура поверхности и температура воспламенения	от минус 40 °С до плюс 600°С
1738.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.5.5				Температура малых компонентов	от минус 40 °С до плюс 600°С
1739.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.6.7				Зазоры пути, утечки и разделения	Соответствуют/ не соответствуют
1740.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.6.8				Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует
1741.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.17.4				Радиальный зазор	0 - 400 мм
1742.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.17.6				Уплотнения подшипников и валов	Соответствует/ не соответствует
1743.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.3.2.1				Теплостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1744.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.3.2.2				Холодостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1745.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.3.3.1				Испытания на устойчивость к удару	Выдерживает / не выдерживает
1746.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.3.3.2				Стойкость к сбрасыванию	Выдерживает / не выдерживает
1747.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.3.4				Испытания оболочек на степень защиты от внешних воздействий (IP)	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1748.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.4				Испытания контактных устройств во взрывонепроницаемой оболочке и не поджигающих компонентов	Выдерживает / не выдерживает
1749.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.5.2				Испытание под напряжением	Выдерживает / не выдерживает
1750.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.5.3				Испытания устройств с пустотами	Выдерживает / не выдерживает
1751.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.5.4				Испытание залитого компаундом электрооборудования для светильников	Выдерживает / не выдерживает
1752.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.5.5				Испытания заключенного в герметично плотные оболочки электрооборудования светильников	Выдерживает / не выдерживает
1753.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.6				Оценка и испытания искробезопасных цепей n и искробезопасного электрооборудования n	Соответствует/ не соответствует
1754.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.7.1				Испытания оболочек с ограниченным пропуском газов электрооборудования, для которого предусмотрена проверка свойств ограниченного пропуска газов при эксплуатации.	Выдерживает / не выдерживает
1755.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.7.2				Испытания оболочек с ограниченным пропуском газов электрооборудования, для которого не предусмотрена проверка свойств ограниченного пропуска газов при эксплуатации	Выдерживает / не выдерживает
1756.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.7.3				Испытания оболочек электрооборудования, объем которых изменяется под воздействием давления	Выдерживает / не выдерживает
1757.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.8				Испытания резьбовых ламповых патронов, усилие	Выдерживает / не выдерживает
1758.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.9				Испытания патронов стартеров светильников, усилие	Выдерживает / не выдерживает
1759.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.10.2				Испытания на влагостойкость, испытания прочности изоляции электрическим напряжением	Выдерживает / не выдерживает
1760.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.10.3				Испытания отключающего устройства	Выдерживает / не выдерживает
1761.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.10.4				Испытания на долговечность (поломка лампы)	Выдерживает / не выдерживает
1762.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.11				Испытания проводки светильников, подверженной воздействию импульсов высокого напряжения, создаваемых устройствами для зажигания	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
1763.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.13				Измерения сопротивления изоляции аккумуляторных батарей	Выдерживает / не выдерживает
					Сопротивление изоляции	0 - 9999 МОм
1764.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.14.1				Испытание конструкции ротора короткозамкнутой машины	Выдерживает / не выдерживает
1765.	ГОСТ 31610.15-2012 / IEC 60079-15:2005 п.33.14.2				Испытания невоспламеняемости системы изоляции обмотки статора	Выдерживает / не выдерживает
1766.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.5.1	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Максимальная температура поверхности	от минус 40 °С до плюс 600°С
1767.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.5.2				Температура малых компонентов	от минус 40 °С до плюс 600°С
1768.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.6.4				Электрические зазоры, пути утечки и разделения	Соответствуют/ не соответствуют
1769.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.6.5				Электрическая прочность изоляции	Соответствует/ не соответствует
1770.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.8.7				Радиальный зазор	0 - 400 мм
1771.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 Р. 10				Дополнительные к неискрящим электрическим соединителям	Соответствует/ не соответствует
1772.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 Р. 11				Дополнительные к неискрящим светильникаи	Соответствует/ не соответствует
1773.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 Р. 12				Дополнительные требования к неискрящим элементам и батареям	Соответствует/ не соответствует
1774.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 Р. 13				Дополнительные требования к неискрящему электрооборудованию малой мощности	Соответствует/ не соответствует
1775.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 Р. 17				Испытания контактных устройств во взрывонепроницаемой оболочке и неподжигающих компонентов, создающих дуговые или искровые разряды или имеющие нагретые поверхности	Выдерживает / не выдерживает
1776.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.22.3.1.1				Испытания на теплостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1777.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.22.3.1.2				Испытания сбрасыванием электрооборудования ручного использования	Выдерживает / не выдерживает
1778.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.22.4				Испытания контактных устройств во взрывонепроницаемой оболочке и неподжигающих компонентов	Выдерживает / не выдерживает
1779.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.22.5.2				Испытание под напряжением	Выдерживает / не выдерживает
1780.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC				Испытания устройств с пустотами	Выдерживает / не выдер-

1	2	3	4	5	6	7
	60079-15:2010 п.22.5.3					живает
1781.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.22.5.4				Испытания заключенного в герметично плотные оболочки электрооборудования светильников	Выдерживает / не выдерживает
1782.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.22.6.2.1				Оболочки электрооборудования, объем которых не изменяется под воздействием давления	Выдерживает / не выдерживает
1783.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.22.6.3				Альтернативные типовые испытания оболочек электрооборудования, объем которых изменяется под воздействием давления	Выдерживает / не выдерживает
1784.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.22.7				Испытания резьбовых ламповых патронов, усилие	Выдерживает / не выдерживает
					Усилие нажатия контактов	0 – 100 Н
1785.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.22.8				Испытания патронов стартеров светильников, усилие	Выдерживает / не выдерживает
1786.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.22.9.2				Испытания на влагостойкость, испытания прочности изоляции электрическим напряжением	Выдерживает / не выдерживает
1787.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.22.9.3				Испытания отключающего устройства	Выдерживает / не выдерживает
1788.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.22.9.4				Испытания на долговечность (поломка лампы)	Выдерживает / не выдерживает
1789.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.22.10				Испытания проводки светильников, подверженной воздействию импульсов высокого напряжения, создаваемых устройствами для зажигания	Выдерживает / не выдерживает
1790.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.22.12				Измерения сопротивления изоляции аккумуляторных батарей	0 - 9999 МОм
1791.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.22.13.1				Испытание конструкции ротора короткозамкнутой машины	Выдерживает / не выдерживает
1792.	ГОСТ 31610.15-2014/IEC 60079-15:2010 п.22.13.2				Испытания невоспламеняемости системы изоляции обмотки статора	Выдерживает / не выдерживает
1793.	ГОСТ 30852.17 Р.10	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Маркировка	Соответствует / не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1794.	ГОСТ Р 52350.18 п.7.2.4.1	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Расстояния в компаунде	0 - 400 мм
1795.	ГОСТ Р 52350.18 п.7.2.4.2				Расстояния в твердом диэлектрике	0 - 400 мм
1796.	ГОСТ Р 52350.18 п.7.4				Свободное пространство в герметизированной сборке	Соответствует/ не соответствует
1797.	ГОСТ Р 52350.18 п.7.5				Толщина слоя компаунда	0 - 400 мм
1798.	ГОСТ Р 52350.18 п.7.6				Внешние соединения	Соответствуют/ не соответствуют
1799.	ГОСТ Р 52350.18 п.7.7				Защита неизолированных токоведущих частей	Соответствует/ не соответствует
1800.	ГОСТ Р 52350.18 п.7.8				Элементы и батареи	Соответствуют/ не соответствуют
1801.	ГОСТ Р 52350.18 п.7.9				Защитные устройства	Соответствуют/ не соответствуют
1802.	ГОСТ Р 52350.18 п.8.1.1				Испытание компаунда на водопоглощение	Выдерживает / не выдерживает
1803.	ГОСТ Р 52350.18 п.8.1.2				Испытание электрической прочности изоляции	Выдерживает / не выдерживает
1804.	ГОСТ Р 52350.18 п.8.2.2				Максимальная температура	от минус 40 °С до плюс 600°С
1805.	ГОСТ Р 52350.18 п.8.2.3.1				Теплостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1806.	ГОСТ Р 52350.18 п.8.2.3.2				Холодостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1807.	ГОСТ Р 52350.18 п.8.2.4				Проверка электрической прочности изоляции	Выдерживает / не выдерживает
1808.	ГОСТ Р 52350.18 п.8.2.5				Испытание прочности крепления кабеля растягивающим усилием	Выдерживает / не выдерживает
1809.	ГОСТ Р 52350.18 п.8.2.6				Испытание под давлением электрооборудования групп I и 11	Выдерживает / не выдерживает
1810.	ГОСТ Р 52350.18 п.8.2.7				Испытание тепловых защитных устройств, возвращающихся в исходное положение	Выдерживает / не выдерживает
1811.	ГОСТ Р 52350.18 п.8.2.8				Испытание на герметичность встроенных защитных устройств	Выдерживает / не выдерживает
1812.	ГОСТ IEC 61241-18 п.7.2.3	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Неповреждаемые зазоры	Соответствуют / не соответствуют
1813.	ГОСТ IEC 61241-18 п.7.2.4				Толщина слоя компаунда	Соответствует / не соответствует
1814.	ГОСТ IEC 61241-18 п.7.2.5				Электрооборудование с взрывозащитой вида «mD» и наружная поверх-	Соответствует / не соответ-

1	2	3	4	5	6	7
					ность компаунда	ствует
1815.	ГОСТ IEC 61241-18 п.7.2.6				Электрооборудование с взрывозащитой вида «mD» и металлическим корпусом	Соответствует / не соответствует
1816.	ГОСТ IEC 61241-18 п.7.2.7				Электрооборудование с взрывозащитой вида «mD» и корпусом из пластмассы	Соответствует / не соответствует
1817.	ГОСТ IEC 61241-18 п.7.2.8				Обмотки электрических машин	Соответствует / не соответствует
1818.	ГОСТ IEC 61241-18 п.7.2.9				Твердые многослойные печатные монтажные платы со сквозным соединением	Соответствуют / не соответствуют
1819.	ГОСТ IEC 61241-18 п.7.3				Переключающие контакты	Соответствуют / не соответствуют
1820.	ГОСТ IEC 61241-18 п.7.4				Внешние соединения	Соответствуют / не соответствуют
1821.	ГОСТ IEC 61241-18 п.7.5				Защита неизолированных токоведущих частей	Соответствует / не соответствует
1822.	ГОСТ IEC 61241-18 п.7.6				Элементы и батареи	Соответствуют / не соответствуют
1823.	ГОСТ IEC 61241-18 п.7.7				Защитные устройства	Соответствуют / не соответствуют
1824.	ГОСТ IEC 61241-18 п.8.1				Испытание компаунда на водопоглощение	Выдерживает / не выдерживает
1825.	ГОСТ IEC 61241-18 п.8.2.2				Максимальная температура поверхности	от минус 40 °С до плюс 600°С
1826.	ГОСТ IEC 61241-18 п.8.2.3.1				Теплостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1827.	ГОСТ IEC 61241-18 п.8.2.3.2				Холодостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1828.	ГОСТ IEC 61241-18 п.8.2.3.3				Тепловые циклические испытания	Выдерживает / не выдерживает
1829.	ГОСТ IEC 61241-18 п.8.2.4				Проверка электрической прочности изоляции	Выдерживает / не выдерживает
1830.	ГОСТ IEC 61241-18 п.8.2.5				Испытание прочности крепления кабеля растягивающим усилием	Выдерживает / не выдерживает
1831.	ГОСТ IEC 61241-18 п.8.2.6				Испытание под давлением	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
1832.	ГОСТ 12.2.059	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Напряжение	0 - 400 В
1833.	ГОСТ Р МЭК 60079-18 п.7.2.4.1	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Расстояния в компаунде	0 - 400 мм
1834.	ГОСТ Р МЭК 60079-18 п.7.2.4.2				Расстояния в твердом диэлектрике	0 - 400 мм
1835.	ГОСТ Р МЭК 60079-18 п.7.4				Свободное пространство в герметизированной сборке	Соответствует/ не соответствует
1836.	ГОСТ Р МЭК 60079-18 п.7.5				Толщина слоя компаунда	0 - 400 мм
1837.	ГОСТ Р МЭК 60079-18 п.7.6				Внешние соединения	Соответствуют/ не соответствуют
1838.	ГОСТ Р МЭК 60079-18 п.7.7				Защита неизолированных токоведущих частей	Соответствует/ не соответствует
1839.	ГОСТ Р МЭК 60079-18 п.7.8				Элементы и батареи	Соответствуют/ не соответствуют
1840.	ГОСТ Р МЭК 60079-18 п.7.9				Защитные устройства	Соответствуют/ не соответствуют
1841.	ГОСТ Р МЭК 60079-18 п.8.1.1				Испытание компаунда на водопоглощение	Выдерживает / не выдерживает
1842.	ГОСТ Р МЭК 60079-18 п.8.1.2				Испытание электрической прочности изоляции	Выдерживает / не выдерживает
1843.	ГОСТ Р МЭК 60079-18 п.8.2.2				Максимальная температура	от минус 40 °С до плюс 600°С
1844.	ГОСТ Р МЭК 60079-18 п.8.2.3.1				Теплостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1845.	ГОСТ Р МЭК 60079-18 п.8.2.3.2				Холодостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1846.	ГОСТ Р МЭК 60079-18 п.8.2.4				Проверка электрической прочности изоляции	Выдерживает / не выдерживает
1847.	ГОСТ Р МЭК 60079-18 п.8.2.5				Испытание прочности крепления кабеля растягивающим усилием	Выдерживает / не выдерживает
1848.	ГОСТ Р МЭК 60079-18 п.8.2.6				Испытание под давлением электрооборудования групп I и 11	Выдерживает / не выдерживает
1849.	ГОСТ Р МЭК 60079-18 п.8.2.7				Испытание тепловых защитных устройств, возвращающихся в исходное положение	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
1850.	ГОСТ Р МЭК 60079-18 п.8.2.8				Испытание на герметичность встроенных защитных устройств	Выдерживает / не выдерживает
1851.	ГОСТ 30852.18 Приложение А	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Маркировка	Соответствует / не соответствует
1852.	ГОСТ Р МЭК 60079-19 Приложение А	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Маркировка	Соответствует / не соответствует
1853.	ГОСТ 31610.26 / IEC 60079-26 п.5.3	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Определение температуры	от минус 40 °С до плюс 600°С
1854.	ГОСТ 31610.33 (IEC 60079-33) п.10.1	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Общие требования	Соответствует/ не соответствует
1855.	ГОСТ 31610.33 (IEC 60079-33) п.10.2				Испытание на определение температурного класса	Соответствует/ не соответствует
1856.	ГОСТ IEC 60079-30-1 п.5.1.2	Резистивные распределенные электронагреватели для взрывоопасных сред			Испытание электрической прочности изоляции	Выдерживает / не выдерживает
1857.	ГОСТ IEC 60079-30-1 п.5.1.3				Испытание сопротивления электрической изоляции	0 - 9999 МОм
1858.	ГОСТ IEC 60079-30-1 п.5.1.4				Испытание на воспламеняемость	Выдерживает / не выдерживает
1859.	ГОСТ IEC 60079-30-1 п.5.1.5				Испытание на удар	Выдерживает / не выдерживает
1860.	ГОСТ IEC 60079-30-1 п.5.1.6				Испытание на деформацию	Выдерживает / не выдерживает
1861.	ГОСТ IEC 60079-30-1 п.5.1.7				Испытание на холодный изгиб	Выдерживает / не выдерживает
1862.	ГОСТ IEC 60079-30-1 п.5.1.8				Испытание на влагостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1863.	ГОСТ IEC 60079-30-1 п.5.1.9				Испытание встроенных компонентов на влагостойкость	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
1864.	ГОСТ IEC 60079-30-1 п.5.1.10				Проверка номинальной выходной мощности	0 - 20 кВА
1865.	ГОСТ IEC 60079-30-1 п.5.1.11				Термостойкость электроизоляционного материала	Выдерживает / не выдерживает
1866.	ГОСТ IEC 60079-30-1 п.5.1.12				Требования к тепловой безопасности	Соответствует/ не соответствует
1867.	ГОСТ IEC 60079-30-1 п.5.1.13				Определение максимальной температуры оболочки	от минус 40 °С до плюс 600°С
1868.	ГОСТ IEC 60079-30-1 п.5.1.14				Проверка пускового тока	0,01 мкА - 2 кА
1869.	ГОСТ IEC 60079-30-1 п.5.1.15				Проверка сопротивления металлической оболочки	0 - 9999 МОм
1870.	ГОСТ IEC 60079-30-2 п.8.6.3	Электронагреватели резистивные распределенные			Маркировка/идентификация	Соответствует/ не соответствует
1871.	ГОСТ IEC 61241-1-1 Р.26	Оборудование для работы во взрывоопасных пылевых средах			Маркировка	Соответствует/ не соответствует
1872.	ГОСТ IEC/TS 61241-2-2 Р.6	Оборудование для работы во взрывоопасных пылевых средах			Измерение удельного электрического сопротивления	от 10^2до 10^8Ом м
1873.	ГОСТ 31438.1 п.6.5	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Требования к оборудованию	Соответствует/ не соответствует
1874.	ГОСТ 31438.2 п.6.5				Требования к оборудованию	Соответствует/ не соответствует
1875.	ГОСТ 31439 (EN 1710)				Определение температуры	от минус 40 °С до плюс 600°С
1876.	ГОСТ 31440.1 (EN 1834-1) п.6.2.1	Двигатели внутреннего сгорания поршневые			Определение максимального давления взрыва	0 - 2,5 МПа
1877.	ГОСТ 31440.1 (EN 1834-1) п.6.2.2				Испытание на взрывоустойчивость	Выдерживает / не выдерживает
1878.	ГОСТ 31440.1 (EN 1834-1) п.6.2.3				Испытание на взрывонепроницаемость	Выдерживает / не выдерживает
1879.	ГОСТ 31440.1 (EN 1834-1) п.6.2.4				Испытания картера	Выдерживает / не выдерживает
1880.	ГОСТ 31440.1 (EN 1834-1) п.6.3				Испытание двигателя, вспомогательных фитингов и устройств аварийно-предупредительной сигнализации и	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
					останова	
1881.	ГОСТ 31440.1 (EN 1834-1) п.6.4				Испытание искрогасителя	Выдерживает / не выдерживает
1882.	ГОСТ 31440.1 (EN 1834-1) п.6.5				Испытание трубопроводов на герметичность	Соответствует/ не соответствует
1883.	ГОСТ 31441.1 (EN 13463-1) п.13.3.2.1	Оборудование для работы во взрывоопасных газовых и пылевых средах			Испытания на ударостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1884.	ГОСТ 31441.1 (EN 13463-1) п.13.3.2.2				Испытание сбрасыванием	Выдерживает / не выдерживает
1885.	ГОСТ 31441.1 (EN 13463-1) п.13.3.3				Измерение максимальной температуры поверхности	от минус 40 °С до плюс 600°С
1886.	ГОСТ 31441.1 (EN 13463-1) п.13.3.4.3				Теплостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1887.	ГОСТ 31441.1 (EN 13463-1) п.13.3.4.4				Холодостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1888.	ГОСТ 31441.1 (EN 13463-1) п.13.3.4.6				Механические испытания	Выдерживает / не выдерживает
1889.	ГОСТ 31441.1 (EN 13463-1) п.13.3.4.7				Испытание по определению поверхностного удельного сопротивления частей оборудования из неэлектропроводящих материалов, влияющих на сохранение вида взрывозащиты	0-100000 МОм
1890.	ГОСТ 31441.1 (EN 13463-1) п.13.3.5				Испытание на тепловой удар	Выдерживает / не выдерживает
1891.	ГОСТ 31441.2 (EN 13463-2) п.6.2.1				Испытания оборудования, имеющего средства для проведения проверок после установки	Выдерживает / не выдерживает
1892.	ГОСТ 31441.2 (EN 13463-2) п.6.2.2				Испытания оборудования, не имеющего средства для проведения проверок после установки	Выдерживает / не выдерживает
1893.	ГОСТ 31441.2 (EN 13463-2) п.6.2.3				Испытания оборудования, внутренний объем оболочки которого меняется в зависимости от давления	Выдерживает / не выдерживает
1894.	ГОСТ 31441.3 (EN 13463-3) п.15.1				Испытания взрывонепроницаемых оболочек неэлектрического оборудования для взрывоопасных смесей газов или паров с воздухом	Выдерживает / не выдерживает
1895.	ГОСТ 31441.3 (EN 13463-3) п.15.2				Испытания неэлектрического оборудования для взрывоопасных смесей горючей пыли с воздухом	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
1896.	ГОСТ 31441.5 (EN 13463-5) приложение В.1				Испытания смазываемых устройств уплотнений на "сухой прогон"	Выдерживает / не выдерживает
1897.	ГОСТ 31441.5 (EN 13463-5) приложение В.2				Определение максимального времени включения муфты	0,2 с - 60 мин
1898.	ГОСТ 31441.6 (EN 13463-6) п.9.1				Определение контрольных параметров	Соответствует/ не соответствует
1899.	ГОСТ 31441.6 (EN 13463-6) п.9.2				Проверка функциональности и точности системы предотвращения воспламенения	Соответствует/ не соответствует
1900.	ГОСТ 31441.8 (EN 13463-8) п.8.2				Испытание избыточным давлением оборудования, помещенного в герметичную оболочку с неподвижной или движущейся защитной жидкостью	Выдерживает / не выдерживает
1901.	ГОСТ 31441.8 (EN 13463-8) п.8.3				Испытание избыточным давлением оборудования с оболочкой с дыхательным клапаном	Выдерживает / не выдерживает
1902.	ГОСТ 32407 (ISO/DIS 80079-36) п.8.2				Определение максимальной температуры поверхности	от минус 40 °С до плюс 600°С
1903.	ГОСТ 32407 (ISO/DIS 80079-36) п.8.2.2				Испытание на воспламенение от нагретых поверхностей	Выдерживает / не выдерживает
1904.	ГОСТ 32407 (ISO/DIS 80079-36) п.8.3.1				Испытание на стойкость к удару	Выдерживает / не выдерживает
1905.	ГОСТ 32407 (ISO/DIS 80079-36) п.8.3.2				Испытание сбрасыванием	Выдерживает / не выдерживает
1906.	ГОСТ 32407 (ISO/DIS 80079-36) п.8.4				Дополнительные испытания неметаллических частей оборудования, влияющих на сохранение вида взрывозащиты	Выдерживает / не выдерживает
1907.	ГОСТ 32407 (ISO/DIS 80079-36) п.8.4.4				Теплостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1908.	ГОСТ 32407 (ISO/DIS 80079-36) п.8.4.5				Холодостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1909.	ГОСТ 32407 (ISO/DIS 80079-36) п.8.4.7				Механические испытания	Выдерживает / не выдерживает
1910.	ГОСТ 32407 (ISO/DIS 80079-36) п.8.4.8				Испытание по определению поверхностного удельного сопротивления частей оборудования из неэлектропроводящих материалов, влияющих на предотвращение взрыва и сохранение вида взрывозащиты	0-100000 МОм
1911.	ГОСТ 32407 (ISO/DIS				Испытание на тепловой удар	Выдерживает / не выдер-

1	2	3	4	5	6	7
	80079-36) п.8.4.9					живает
1912.	ГОСТ 30852.16 (МЭК 60079-17)				Проверка и техническое обслуживание электроустановок	Соответствует/ не соответствует
1913.	ГОСТ 31610.17/ IEC 60079-17)				Проверка и техническое обслуживание электроустановок	Соответствует/ не соответствует
1914.	ГОСТ IEC 60079-17				Проверка и техническое обслуживание электроустановок	Соответствует/ не соответствует
1915.	ГОСТ Р МЭК 60079-31 п.5.1				Соединения	Соответствуют / не соответствуют
1916.	ГОСТ Р МЭК 60079-31 п.6.1.1				Типовые испытания для исключения попадания пыли оболочкой	Соответствует / не соответствует
1917.	ГОСТ Р МЭК 60079-31 п.6.1.2				Термическое испытание	от минус 40 °С до плюс 600°С
1918.	ГОСТ Р МЭК 60079-31 п.6.1.3				Испытание на стойкость к внутреннему давлению	Выдерживает / не выдерживает
1919.	ГОСТ IEC 60079-31 п.5.1				Соединения	Соответствуют / не соответствуют
1920.	ГОСТ IEC 60079-31 п.6.1.1.1				Типовые испытания защиты от попадания пыли оболочками	Выдерживает / не выдерживает
1921.	ГОСТ IEC 60079-31 п.6.1.1.2				Испытание на ударостойкость дополнительных оболочек	Выдерживает / не выдерживает
1922.	ГОСТ IEC 60079-31 п.6.1.1.3				Испытание на стойкость к внутреннему давлению	Выдерживает / не выдерживает
1923.	ГОСТ IEC 60079-31 п. 6.1.1.4				Испытание степени защиты от внешних воздействий, обеспечиваемой оболочкой	IP5X, IP6X
1924.	ГОСТ IEC 60079-31 п. 6.1.2				Тепловые испытания	От минус 40 °С до плюс 600 °С
1925.	ГОСТ Р МЭК 60079-35-1 п.8.1	Головные светильники для применения в шахтах, опасных по рудничному газу.			Испытание на ударостойкость	Выдерживает / не выдерживает
1926.	ГОСТ Р МЭК 60079-35-1 п.8.2				Испытание сбрасыванием	Выдерживает / не выдерживает
1927.	ГОСТ Р МЭК 60079-35-1 п.8.3				Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (Код IP)	От IP11 до IP68
1928.	ГОСТ Р МЭК 60079-35-1 п.8.4				Испытание на отсутствие воспламенения испытательной взрывоопасной активированной смеси при плавлении предохранителя или разрыве цепи тока тепловым выключателем	Выдерживает / не выдерживает

1	2	3	4	5	6	7
1929.	ГОСТ Р МЭК 60079-35-1 п.8.5				Испытание на отсутствие воспламенения испытательной метано-воздушной смеси, нагретой током короткого замыкания отдельной проволочкой жилы кабеля, соединяющего фару и батарею	Выдерживает / не выдерживает
1930.	ГОСТ Р МЭК 60079-35-1 п.8.6				Испытание на стойкость оболочки кабеля к воздействию жирных кислот	Выдерживает / не выдерживает
1931.	ГОСТ Р МЭК 60079-35-1 п.8.7				Испытание оболочки кабеля на нераспространение горения	Соответствует/ не соответствует
1932.	ГОСТ Р МЭК 60079-35-1 п.8.8				Испытание на прочность кабеля, кабельных вводов и закреплений кабеля	Выдерживает / не выдерживает
1933.	ГОСТ Р МЭК 60079-35-1 п.8.9				Испытание батарей на утечку электролита	Выдерживает / не выдерживает
1934.	ГОСТ Р МЭК 60079-35-1 п.8.10				Испытания токоограничивающего резистора	Выдерживает / не выдерживает
					Изменение сопротивления	(0 - 100)%
					Воспламенение	Обнаружено / не обнаружено
					Деформация	Обнаружено / не обнаружено
2. 124460, Россия, Москва, г.Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова дом 1, стр.1						
1935.	ГОСТ 30805.14.1 Р.6.5, Р.7	Бытовые электрические приборы, электрические инструменты, регулирующие (управляющие) устройства на полупроводниковых приборах, электромедицинские установки с приводом от электродвигателя, электрические и электронные игрушки, аппараты авто-	26.2 27.12 28.23 28.41 28.49 28.99 26.40.51.000 26.51.43 27.51.21.119 27.51.21.190 27.90.11.000 28.13.1 28.25.12 28.25.12.130	8413 8415 8443 8467 8470 8471 8472 8479 8504 8505 8524 8528 8529 8543	Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Мощность электромагнитных помех	от 30 МГц до 300 МГц от 0 до 100 дБпВт

		матической расфасовки, кино- и диапроекторы а также другие ТС				
1936.	ГОСТ 30805.14.2 Р.5.6 , Р.6, Р.7, Р.8	Бытовые электрические приборы, электрические инструменты, регулирующие (управляющие) устройства на полупроводниковых приборах, электромедицинские установки с приводом от электродвигателя, электрические и электронные игрушки, аппараты автоматической расфасовки, кино- и диапроекторы а также другие ТС	26.2 27.12 28.23 28.41 28.49 28.99 26.40.51.000 26.51.43 27.51.21.119 27.51.21.190 27.90.11.000 28.13.1 28.25.12 28.25.12.130	8413 8415 8443 8467 8470 8471 8472 8479 8504 8505 8524 8528 8529 8543	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
1937.	ГОСТ 30805.14.2 Р.5.7 , Р.6, Р.7, Р.8				Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
1938.	ГОСТ 30805.14.2 Р.5.2 , Р.6, Р.7, Р.8				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
1939.	ГОСТ 30805.14.2 Р.5.1 , Р.6, Р.7, Р.8				Устойчивость к электростатическому разряду	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ
1940.	ГОСТ 30805.14.2 Р.5.5 , Р.6, Р.7, Р.8				Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2,5 ГГц от 1 до 30 В/м
1941.	ГОСТ 30805.14.2 Р.5.3 , Р.6, Р.7, Р.8				Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 230 МГц от 1 до 10 В
1942.	ГОСТ Р 51320	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура.	-	-	Кондуктивные радиопомехи	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Мощность радиопомех	от 30 МГц до 1000 МГц от 0 до 100 дБпВт
1943.	ГОСТ 30805.16.2.1	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура.	-	-	Кондуктивные радиопомехи	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1944.	ГОСТ 30805.16.2.2	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура.	-	-	Мощность радиопомех	от 30 МГц до 1000 МГц от 0 до 100 дБпВт
1945.	ГОСТ 30805.16.2.3	Электротехниче-	-	-	Напряженность электромагнитного	от 9 кГц до 18 ГГц

		ские, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура.			поля	от 0 до 100 дБмкВ/м
1946.	ГОСТ 30805.22 Р.10	Оборудование информационных технологий (ОИТ)	26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 27.1 27.4 27.5 27.9 30.30.5	с 8501 по 8543 с 9001 по 9033 9405	Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
1947.	ГОСТ 30805.22 Р.9				Напряжение радиопомех на сетевых зажимах	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
1948.	ГОСТ 30805.22 Р.9, приложение С				Несимметричное напряжение радиопомех на портах связи	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Ток электромагнитных помех	от 20 Гц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА
1949.	ГОСТ 30804.4.3	Электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и аппаратура	-	-	Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 6 ГГц от 1 до 50 В/м
1950.	ГОСТ Р 51318.11 Р.7, Р.8, Р.9				Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряженность магнитного поля	от 9 кГц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Ток электромагнитных помех	от 20 Гц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА
1951.	ГОСТ CISPR 11 Р.8, Р.9, Р.10				Напряженность электромагнитного поля	от 9 кГц до 18 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряженность магнитного поля	от 9 кГц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА/м
					Напряжение электромагнитных помех	от 9 кГц до 300 МГц от 0 до 100 дБмкВ
					Ток электромагнитных помех	от 20 Гц до 30 МГц от 0 до 100 дБмкА
1952.	ГОСТ CISPR 24	Оборудование ин-	26.20	с 8501 по	Устойчивость к электростатическому	±(2, 4, 6, 8, 15) кВ

	табл. 1, приложения А - Н	формационных технологий (ОИТ)	26.30 26.40.51.000 28.23 26.20	8543 8529 8470 8471 8472	разряду	
					Устойчивость к радиочастотному полю	от 20 МГц до 2 ГГц от 1 до 30 В/м
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	50 Гц, 3-1000 А/м
1953.	ГОСТ CISPR 24 табл. 2,3,4,				Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	от 0,25 до 4 кВ (1,2/50 мкс; 10/700 мкс)
1954.	ГОСТ CISPR 24 табл. 4, приложения А - Н				Устойчивость к кондуктивным помехам	от 0,15 до 80 МГц от 1 до 10 В
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	от 0 до 276 В от 0,02 до 5 с
1955.	ГОСТ Р 51318.12 Р.5, Р.6	Компоненты электронные и платы Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных средств. Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие.	26.1 29.31 29.32	с 8701 по 8705, 8708	Напряженность электромагнитного поля	от 30 МГц до 1 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м
					Напряженность электромагнитного поля	от 30 МГц до 1 ГГц от 0 до 100 дБмкВ/м

Генеральный директор ООО «Прибор-Тест» — должность уполномоченного лица

А.В. Косотуров — подпись уполномоченного лица — инициалы, фамилия уполномоченного лица

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * МОСКВА * ЗЕЛЕНОГРАД * Общество с ограниченной ответственностью * ОГРН 1055404033053 * "Прибор-Тест"

Прошито, пр умеровано и
скреплено ью 163
(сто шест три) листа

Руководитель экспертной группы,
эксперт по аккредитации С. П. Желудько

Член экспертной группы,
технический эксперт Д. А. Макурин